Doručeno 15. 12. 2023

KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Oddělení IPPC a EIA
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

KUCBX01AEJR7

Naše č. j.: KUJCK 146249/2023
Sp. zn.: OZZL 81969/2023/maji SS

Vyřizuje: Ing. Marcela Jirková
Telefon: 386 720 771
E-mail: jirkova@kraj-jihocesky.cz

Datum: 15.12.2023

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 3. 1. 2024 (3)
KRAJSKÝ ÚŘAD – JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
dne 4. 1. 2024 podpis .....

Rozhodnutí
o změně integrovaného povolení

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský úřad"), jako příslušný správní úřad podle § 67 odst.1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o integrované prevenci),

mění
podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci
integrované povolení

č.j.: KUJCK 8681/2007 OZZL/18/Je/R ze dne 25.10.2007 ve znění následujících změn:

čj.: KUJCK 6632/2010 OZZL/5/Ji/R	ze dne 17.06.2010
čj.: KUJCK 32888/2013 OZZL, sp.zn.: OZZL 13563/2013/maji	ze dne 17.06.2013
čj.: KUJCK 42180/2013 OZZL, sp.zn.: OZZL 13563/2013/maji – opravné rozhodnutí	ze dne 02.08.2013
čj.: KUJCK 34250/2014 OZZL, sp.zn.: OZZL 26939/2014/maji	ze dne 03.06.2014
čj.: KUJCK 83881/2015 OZZL, sp.zn.: OZZL 56004/2015/maji	ze dne 12.11.2015
čj.: KUJCK 20947/2017 OZZL, sp.zn.: OZZL 26912/2016/maji	ze dne 08.02.2017
čj.: KUJCK 16190/2018 OZZL, sp.zn.: OZZL 11547/2017/maji	ze dne 30.01.2018
čj.: KUJCK 137177/2018 OZZL, sp.zn.: OZZL 98001/2017/maji	ze dne 08.11.2018
čj.: KUJCK 80872/2020, sp.zn.: OZZL 72309/2020/maji	ze dne 30.06.2020
čj.: KUJCK 130841/2022 OZZL, sp.zn.: OZZL126422/2022/maji	ze dne 09.11.2022
čj.: KUJCK 143425/2022 OZZL, sp.zn.: OZZL126422/2022/maji – opravné rozhodnutí	ze dne 28.11.2022

(integrované povolení) vydané právnické osobě **QUAIL spol. s r.o.**, se sídlem Dolní 1, 370 04 České Budějovice, IČO 499 69 226 (dále též provozovatel) pro zařízení „**Zařízení k využívání odpadů - Hůrka**" (dále též zařízení) takto:

1) *Část výroku integrovaného povolení s názvem* „**Popis zařízení**" *se vypouští a nahrazuje se textem*:

„**Popis zařízení:**

V zařízení probíhá průmyslová činnost podle přílohy č. 1 k zákonu o integrované prevenci v kategoriích:

5.1 a) – zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t za den a zahrnující činnost biologická úprava,

5.1 b) – zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t za den a zahrnující činnost fyzikálně-chemická úprava - hlavní činnost,

5.1 c) – zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t za den a zahrnující činnost míšení a směšování před zahájením některé z dalších činností uvedených v bodech 5.1 a 5.2 přílohy č. 1 k zákonu o integrované prevenci.

Zařízení je vyjmenovaným stacionárním zdrojem dle přílohy č.2 zákona č. 201/ 2012 Sb. o ochraně ovzduší (dále též zákon o ochraně ovzduší):

kód 2.4. – Biodegradační a solidifikační zařízení,

kód 2.5 – Sanační zařízení (odstraňování ropných a chlorovaných uhlovodíků z kontaminovaných zemin) s projektovaným ročním výkonem vyšším než 1 t VOC včetně.

Registrační kód zařízení: MZPR98EJY2RT.

V zařízení probíhají dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění (dále zákon o odpadech) - zařazení podle příloh č. 2, 5 a 6 k zákonu o odpadech tyto činnosti:

Oblast nakládání s odpady	**Proces**	**Typ zařízení (název technologie / činnosti)**	**Činnost**	**Povolené způsoby nakládání (R, D)**
Úprava odpadu před jeho využitím nebo odstraněním	Biologické procesy	Biodegradace	1.1.0	R12a, D8
Úprava odpadu před jeho využitím nebo odstraněním	Fyzikálně-chemické procesy	Solidifikace a/nebo stabilizace s výstupem upravený odpad	2.5.0	R12a, D9, D13
Využití odpadu	Materiálové využití a recyklace	Recyklace/zpětné získávání ostatních anorganických materiálů	5.10.0	R5a
Využití odpadu	Materiálové využití a recyklace	Solidifikace a/nebo stabilizace s výstupem výrobek	5.11.0	R5d
Využití odpadu	Materiálové využití a recyklace	Výroba produktu, který přestává být odpadem, kromě papíru plastu, kompostu	5.14.5	R3a
Využití odpadu	Materiálové využití a recyklace	Výroba produktu, který přestává být odpadem, kromě skla a recyklátu ze stavebních a demoličních odpadů	5.14.6	R5a
Skladování odpadu		Ostatních odpadů	12.1.0	R13a
		Nebezpečných odpadů	12.2.0	

R3a Recyklace nebo zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla neuvedené v dalších bodech
R5a Recyklace nebo zpětné získávání ostatních anorganických materiálů neuvedené v dalších bodech
R5d Výroba stavebních recyklátů, které přestávají být odpadem
R12a Úprava odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R11 neuvedená v dalších bodech
R13a Skladování odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R12, s výjimkou dočasného uložení v rámci shromažďování a sběru
D8 Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D12
D9 Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D 12 (například odpařování, sušení, kalcinace)
D13 Mísení nebo směšování před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D12

Kapacita zařízení k využívání odpadu:

Roční projektovaná kapacita zařízení	t/rok	360 000
Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení	t/rok	360 000
Roční projektovaná zpracovatelská kapacita povolené činnosti (technologie)	t/rok	360 000
Projektovaná denní zpracovatelská kapacita	t/den	4 000
Maximální okamžitá kapacita zařízení	t	120 000
Maximální okamžitá kapacita zařízení včetně výrobků z odpadu	t	120 000

Využívání odpadů – IČZ: CZC00535

Zařízení slouží k využívání nebezpečných a ostatních odpadů přepracováním na výrobek metodou biodegradace (odpady kontaminované zejména uhlovodíky C_{10} – C_{40} a PAU) a metodou stabilizace (odpady kontaminované zejména těžkými kovy). Dále je možné přijímat do zařízení i materiály vhodné pro stabilizační proces (výrobky ze stabilizačních nebo spalovacích procesů). Dále v zařízení nárazově probíhá fyzikální úprava odpadů drcením a tříděním na mobilním drtiči.

Výsledným produktem je certifikovaný výrobek označený Q.I.-2 (nezpevněný zásypový materiál – NZM).

Z technologického procesu může vystupovat také odpad kat. č. 19 03 04 odpad hodnocený jako nebezpečný, nebo 19 03 05 – stabilizovaný odpad neuvedený pod č. 19 03 04.

V zařízení dále probíhá sběr odpadů – viz níže.

Zařízení je tvořeno objekty:

Dekontaminační plocha

Na odizolované ploše o rozloze cca 1,9 ha, o záchytné kapacitě 120 000 tun materiálu/odpadu a opatřené betonovými prahy, probíhá proces biodegradace, proces stabilizace a deponování zvlhčených popílků a vápna. Část dekontaminační plochy je vybavena skrápěcím zařízením .

Biodegradace odpadů s obsahem uhlovodíků C_{10} – C_{40}, PAU a fenolů

Při biodegradaci jsou aplikovány metody technologie firmy MikroChem LKT spol. s r.o. Technologie využívají přirozené schopnosti směsné populace mikroorganismů aerobně oxidovat ropné uhlovodíky, aromatické a polyaromatické uhlovodíky a fenoly. Na základě údajů komplexních rozborů kontaminovaného materiálu je zvolena optimální příprava mikrobiálních kultur (inokula), která probíhá v lince pro intenzifikaci biodegradace. Odpad (převážně kontaminované zeminy) je navážen na dekontaminační plochu a odděleně ukládán na tzv. příjmovou zakládku a případně preventivně inokulován. Na základě analýz vzorků odebraných pracovníkem provozu při navážkách odpadu je následně rozhodnuto, zda odpad z příjmové zakládky bude zpracován stabilizací nebo biodegradací. Dle hmotnosti zakázky je určena technologem a garantem použité metody velikost jednotlivých zakládek pro aplikaci biopreparátu, max. 1000 t pro jednu zakládku. Jednotlivé zakládky jsou označeny a zkrápěny mikrobiální suspenzí a v případě potřeby živinovým roztokem. Během technologického procesu jsou jednotlivé zakládky průběžně mechanicky přehazovány vhodnými stroji (aerace), zvlhčovány vodou ze studní a podle potřeby opakovaně zkrápěny inokulem a dle potřeby i přímo roztokem živin. V intervalech stanovených technologem pro jednotlivé zakládky jsou odebírány vzorky za účelem monitorování biodegradačního procesu. Po dosažení požadované koncentrace sledovaných parametrů je odebrán vzorek analyzovaný v akreditované laboratoři. Výsledný produkt je využit pro přípravu výrobku Q.I.-2.

Na momentálně volné části dekontaminační plochy jsou nárazově deponovány a následně dekontaminovány povrchově kontaminované betony. Zakládky betonů se zkrápí roztokem inokula za účelem biodegradace polutantů. Po ukončení biodegradačního procesu a nadeponování min. 1000 t jsou betony drceny na požadovanou frakci mobilní drtící linkou. Případné ocelové armatury jsou odděleny a předány osobě oprávněné k využití. Nadrcené betony jsou pak zapracovány do výrobku Q.I.-2

Stabilizace odpadů
Účelem je zamezení nebo zpomalení migrace nebezpečné složky zejména těžkých kovů do životního prostředí a získání produktu ve snadno manipulovatelné formě. Technologií stabilizace jsou odpady pomocí fyzikálně - chemických procesů, příp. imobilizací na vhodný sorbent, upravovány na produkt se sníženou vyluhovatelností.

Stabilizace popílku – vytvoření vhodné matrice (vlhčený stabilizovaný popílek) pro následnou stabilizaci dalších odpadů, probíhá ve stanici sypkých hmot - záměsové stanici. Stanice je umístěna na odizolované ploše, tvoří ji 2 sila o objemech 55 a 120 m^3 a je opatřená textilními filtračními rukávci, turnikety, vlhčícím šnekem a transportérem.
Popílky v suchém stavu jsou dopravovány v automobilových cisternách a přečerpávány do zásobníků stanice příjmů sypkých hmot. Ze zásobníků je materiál řízeně převáděn do mísícího šneku a vlhčen technologickou vodou ze zásobní nádrže nebo vodou z bezodtokové technologické jímky na konečnou vlhkost 20 – 30 % dle druhu popílku. Výsledný produkt ,vlhčený stabilizovaný popílek, je ukládán na deponie, ze kterých je odebírán k dalšímu využití pro stabilizaci tuhých a polotuhých odpadů nebo je využíván ke tvorbě lagun pro stabilizaci kapalných odpadů. Takto je využíván i navážený, již zvlhčený popílek.

Stabilizace kapalných odpadů – kapalné odpady jsou jímány do vytvořené příjmové laguny. Šaržovitě jsou pomocí mechanizace v pomocné laguně stabilizovány vlhčeným stabilizovaným popílkem a výsledný stabilizát je samostatně deponován a posléze využíván při stabilizaci tuhých a polotuhých odpadů.

Stabilizace tuhých a polotuhých odpadů – se provádí na technologické ploše opakovaným strojním promísením s vlhčeným stabilizovaným popílkem a produktem ze stabilizace kapalných odpadů v poměru daným technologem na základě provedených laboratorních zkoušek.

Kaly z čistíren odpadních vod jsou na technologické ploše stabilizovány vlhčeným stabilizovaným popílkem a následně vstupují do procesu stabilizace tuhých a polotuhých odpadů.

Výše uvedené stabilizáty jsou strojně smíchávány v jediné zakládce na technologické ploše a po splnění parametrů uvedených v certifikátu se stávají výrobkem QI-2.

Linka pro intenzifikaci biodegradace odpadů kontaminovaných PAU a uhlovodíků C_{10}- C_{40} (dále též linka) – slouží k výrobě inokula k intenzifikaci procesu biodegradace uhlovodíků C_{10}- C_{40} a PAU.
Linka je umístěná v ocelové hale navazující na objekt provozní budovy (popsán dále) na ploše zabezpečené nepropustnou folií se sběrnou bezodtokovou jímkou o obsahu 20 m^3 s kalovým čerpadlem ovládaným plovákovým spínačem. Odpadní vody z haly jsou čerpány na technologickou odizolovanou plochu. Odvětrání pracovního prostoru haly je řešeno přes samostatný ventilátor jako přetlakové.
Projektovaný výkon linky je 100 m^3 inokula/den, provoz cca 1800 – 2000 hod./rok (podle klimatických podmínek).

Vlastní linka se skládá z těchto technologických celků:
- šestikomorová plastová zásobní nádrž živin o obsahu 7,2 m^3,
- uzavřené, provzdušňované, odvětrávané nádrže o objemu 2 x 36,4 m^3 a 5 x 20,6 m^3 sloužící k množení kultur bakterií. Inokulum je z těchto nádrží čerpáno přímo do kontaminovaného materiálu.
- plastové kontejnery o objemu 2 x 1 m^3 sloužící jako zásobníky kyseliny sírové a roztoku hydroxidu sodného,
- startovací reaktory - 5 ks o objemu 5,1 m^3, 7,6 m^3, 2x 3,3 m^3 a 3,0 m^3 opatřených míchadlem sloužící k množení biologických kultur,
- nerezový reaktor o objemu 0,6 m^3 na rozpouštění pevného hydroxidu sodného,
- dmychadla - 2 ks sloužící k provzdušňování inokula,
- čerpadla – 10 ks pro přečerpávání roztoku biologických kultur mezi nádržemi a k dávkování chemikálií a živin,
- odvětrání nádrží je prováděno centrálně přes odlučovač kapek a filtr s aktivním uhlím SC 40, který slouží k zachycení par naftalenu.

Chemické látky a přípravky, využívané při přípravě biologicky aktivního roztoku inokula - kys.sírová, hydroxid sodný, zdroj organického uhlíku (např. naftalen), živiny – (NPsol) jsou umístěny ve vymezeném prostoru haly biodegradační linky.

Kromě linky se v ocelové hale nachází rozvod pitné i technologické vody, zásobní cisterna o objemu 40 m^3 na vodu pro stanici sypkých hmot. U ocelové haly je přístavek dmychadla vzduchu pro stanici sypkých hmot.

Plastová nádrž – sloužící k příjmu tekutých odpadů z havárie. Nádrž o objemu 12 m^3 je ze 2/3 uzavřena a opatřena výpustným hrdlem (možnost čerpání). Je umístěna samostatně na odizolované technologické ploše.

Zařízení ke sběru odpadů

Zařízení pro sběr odpadů je vyhrazený, stavebně a technicky vybavený prostor (odisolovaná betonová plocha) pro soustřeďování odpadů kategorie O, N a O/N, za účelem jejich předání k dalšímu využití, odstranění nebo k předání další oprávněné osobě. Soustřeďování odpadů vznikajících z vlastní činnosti je prováděno ve vyhrazené místnosti v administrativní budově.

Zařazení podle příloh č. 2, 5 a 6 k zákonu č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):

Oblast nakládání s odpady	Proces	Typ zařízení (název technologie / činnosti)	Činnost
Sběr odpadu		Sběr odpadů, kromě vozidel s ukončenou životností a elektrozařízení podle zákona o výrobcích s ukončenou životností	11.1.0

Kapacita zařízení ke sběru odpadu:

Roční projektovaná kapacita zařízení	t/rok	50 000
Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení	t/rok	50 000
Roční projektovaná zpracovatelská kapacita povolené činnosti (technologie)	t/rok	50 000
Projektovaná denní zpracovatelská kapacita	t/den	1 500
Maximální okamžitá kapacita zařízení	t	20 000

Sběr odpadů – IČZ: CZC00537.

Kanalizace kontaminovaných vod a bezodtoková technologická jímka sloužící pro jímání kontaminovaných vod z odizolované plochy. Jímka o kapacitě 680 m^3 je izolovaná a bezodtoká. Pro kontrolu výšky hladiny je v jímce umístěn plovák, který slouží k signalizaci max. hladiny. Voda z jímky je využívána pro záměsovou stanici.

Nadzemní nádrže technologické vody – 5 ks železné nádrže - slouží jednak jako zásobníky technologické vody pro záměsovou stanici (v době sucha) nebo jako úložné nádrže pro přebytečnou vodu zachycenou při situaci způsobené přívalovým deštěm z technologické plochy.
Nádrže jsou umístěné na odizolované ploše a jsou vzájemně propojeny – celkový objem všech nádrží je cca 350 m^3.

Mobilní havarijní filtrační stanice (dále též filtrační stanice) – slouží k čištění technologických vod v havarijních případech zatopení technologické plochy vodou z přívalových dešťů.
Filtrační stanice je umístěna před stanicí sypkých materiálů a skládá se ze zásobní nádrže o objemu 12 m^3 s lapačem olejů, pískovým filtrem a filtrem s náplní aktivního uhlí. Filtry lze prát vodou a vzduchem. Dále je stanice vybavena čerpadly, vodoměrem, rozkyselovací nádrží s míchadlem a kontejnerem o objemu 1 m^3 s dávkovacím čerpadlem pro dávkování 5% H_2SO_4. Tlakové zatížení filtrů lze odečítat z manometrů instalovaných za provozu na filtrech. Zásobní nádrž je vybavena snímačem hladiny za účelem řízení chodu čerpadel a filtrační kolony. Vyčištěná voda je svedena přes dále uvedenou usazovací nádrž do recipientu.

Plechový přístřešek – slouží k uskladnění posypového materiálu pro zimní období. Přístřešek je umístěn na zabezpečené technologické ploše.

Montážní rampa – je vybavena samostatnou záchytnou jímkou s přepadem na odisolovanou technologickou plochu.

Čerpací stanice nafty Bencalor – nadzemní válcová částečně dvouplášťovou nádrž NN 25 o objemu 25 m^3 je opatřená výdejním stojanem a slouží jako čerpací stanice nafty. Bencalor má svoji samostatnou havarijní jímku, ze které je kontaminovaná voda přečerpávána na odisolovanou technologickou plochu. Zdroj znečišťování ovzduší neuvedený v příloze č.2 ostatní zdroje, podle zákona o ochraně ovzduší.

Kanalizace srážkových vod – slouží k odvodu odpadních vod vzniklých odtokem srážkových vod z neodizolované části areálu a přilehlého parkoviště do usazovací nádrže.

Usazovací nádrž – slouží k jímání a předčištění odpadních vod vzniklých odtokem srážkových vod z neodizolované části areálu a přilehlého parkoviště. Betonová bezodtoká usazovací nádrž o objemu 200 m^3 je umístěna mimo areál zařízení. Předčištění vody probíhá v konickém usazovacím prostoru nádrže. Voda z usazovací nádrže je dle potřeby přečerpávána do bezodtokové jímky pro technologické využití a do nadzemních nádrží technologické vody.

Požární nádrž – je železobetonové konstrukce zapuštěná pod úroveň terénu o rozměrech 18 x 8 x 3 m. Záchytná kapacita nádrže je 200 m^3. Požární nádrž je průtočná, plněná vodou z bezejmenného potoka. Výše hladiny je udržována vestavěným přepadem, kterým se nadbytečná voda vrací do výše uvedené vodoteče.

Monitorovací systém – vrty monitorovací (indikační) PJ – 1A a vrt VS1, vrt pozaďový (referenční) HJ – 9 a bezejmenná vodoteč pod areálem zařízení - slouží ke sledování jakosti podzemní a povrchové vody za účelem ověřování nepropustnosti dekontaminační technologické plochy.

Digitální mostová váha – slouží k vážení odpadu při příjmu do zařízení. Váha je umístěna u vjezdu do zařízení.

Provozní budova – 1. patro slouží k administrativnímu zabezpečení zařízení a jako zázemí zaměstnanců. V přízemí budovy se nachází:

- soustřeďovací místo nebezpečných odpadů - samostatná místnost sloužící ke soustřeďování odpadů z vlastní produkce,
- technologická provozní laboratoř a laboratoř pro analýzy vod, slouží k provádění základních ověřovacích analýz přijímaných odpadů a k ověření technologických postupů v zařízení. Provádí se zde kontrolní rozbory pitné a povrchové vody,
- vodárna – samostatná místnost sloužící pro úpravu pitné vody roztokem chlornanu sodného, který je dávkován do potrubí surové vody z vrtu. Součástí vodárny je akumulační nádrž vody o objemu 18 m^3. V objektu vodárny je zajištěno větrání,
- hala pro opravy strojů a zařízení,
- sklad náhradních dílů,
- sklad profilového materiálu – umístěný mimo budovu v ocelovém přístřešku,
- místnost s elektrokotlem PROTERM 28 kW,
- elektrorozvodna,
- elektrokotel – slouží k vytápění provozní budovy

Kanalizace splašková a žumpa splaškových vod – slouží k odvodu a jímání splaškových vod z areálu zařízení. Žumpa je bezodtoková železobetonová jímka o objemu 40 m^3. Odpadní voda ze žumpy je přečerpávána do technologické jímky a využívána při procesu stabilizace.

Vnitřní obslužná komunikace – umožňuje příjezd k jednotlivým objektům zařízení.

Protiprašná opatření

- mycí rampa na mytí podvozků nákladních aut. Ocelová konstrukce, která bude ukotvena do betonové technologické plochy tak, aby bylo umožněno posunutí v případě potřeby
- postřikovací zařízení pro postřik deponií, pojezdových komunikací a zpevněných ploch v areálu zařízení
- ochranná protiprašná zídka u záměsové stanice, která je tvořena manipulovatelnými prvky pro případ přemístění

Areál zařízení je zabezpečen oplocením a uzamykatelnými vraty.

Nakládání s povrchovými vodami – v případě nedostatku vody z vrtů, bude ke kropení zakládek proti prašnosti nebo pro doplnění technologické jímky dovážena v cisternách voda z řeky Vltavy (VD Hněvkovice).

Nakládání s podzemními vodami -

Vrt VS-1 (včetně nádrže) – zdroj podzemní vody. Voda z vrtu je přečerpána do nadzemní uzavřené nádrže u dekontaminační plochy. Z této nádrže jsou skrápěny pojezdové plochy mimo odizolovanou plochu (při přebytku i zakládky materiálů) za účelem snižování prašnosti. Množství odebrané podzemní vody je sledováno vodoměrem. Vrt je dále využíván k monitoringu podzemních vod jako indikační.

Vrt HV-1 (HJ-12) – zdroj podzemní vody. Studna umístěná v zařízení slouží k zásobování provozovny pitnou vodou, která je čerpána do objektu úpravny vody v provozní budově. Odběr vody je měřen vodoměrem.

Studny – 3 pronajaté studny ST-1,ST-2, ST-3 umístěné nad areálem provozovny slouží pro čerpání podzemní vody k technologickým účelům. Odběr vody je měřen vodoměrem. Povolení k nakládání s podzemními vodami vydal vodoprávní úřad vlastníkovi studní.

Nakládání s chemickými látkami a směsmi (CHL a CHS) – zejména v laboratořích a při výrobě inokula pro intenzifikaci biodegradace odpadů.

Monitoring půd – monitorovací místa MM 1, MM 2 a MM 3 slouží k pravidelnému monitoringu kvality půd v okolí zařízení. Monitoringem bude posouzen potenciální únik nebezpečných látek společně s prašným spadem, který je unášen ve směru převažujících větrů na sledované lokalitě.

2) V části **„I. Závazné podmínky provozu"**, *v kapitole* **„C Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady.** *se vypouští celý text kapitoly a nahrazuje se textem:*

„C.1 Zařízení jako celek

C.1.1 Technologie využívání odpadů a jejich sběru bude v souladu s platnou legislativou v oblasti nakládání s odpady (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění – dále vyhláška č. 273/2021 Sb.).

C.2 Využívání odpadů

C.2.1 Technologie využívání odpadů jako celek

C.2.1.1 Před přijetím odpadu do technologického procesu bude v případě pochybnosti o deklarovaných vlastnostech dovezeného odpadu provedena provozovatelem provozní zkouška s cílem ověřit charakter přijatého odpadu. Na základě vyhodnocení této zkoušky bude odpad přijat do zařízení nebo bude požadována rozsáhlejší vstupní analýza zaměřená pro konkrétní druh odpadu. Požadovaný rozsah analýzy bude stanoven provozovatelem s ohledem na bezpečný způsob eliminace klíčových kontaminantů a v souladu s technologickými postupy v zařízení. Výsledky provedených analýz (včetně č. protokolu a data) budou k dispozici v zařízení.

C.2.1.2 V zařízení je možno využívat v rámci technologických postupů jen odpady uvedené v příloze č.1 tohoto rozhodnutí.

C.2.1.3 Provozovatel ověří před přijetím odpadů těch katalogových čísel, které jsou uvedeny v příloze V. Nařízení EP a ES. č. 850/2004 v platném znění (dále jen Nařízení č. 850/2004), zda základní popis odpadu (ZPO) obsahuje informaci o vyloučení přítomnosti perzistentních organických znečišťujících látek (POPs) s odkazem na konkrétní technologii vzniku odpadu u původce. Pokud přítomnost POPs nebude v ZPO vyloučena, bude provozovatel požadovat laboratorní stanovení obsahu POPs. Do zařízení nebudou k využívání přijímány odpady typu popílků, kotelního prachu a pevných odpadů z čištění spalin vznikající ve spalovnách nebezpečných odpadů. Jedná se o katalogová čísla kategorie „N" - 19 01 07, 19 01 13 a 19 01 15. Toto omezení se netýká odpadů totožných katalogových čísel původem ze spaloven ostatních odpadů a jiných spalovacích procesů.

C.2.1.4 Pokud i po vstupní kontrole bude zjištěno, že byl do zařízení přijat odpad, který nesplňuje požadavky pro technologický proces, bude soustřeďován na zabezpečené ploše nebo ve vhodném soustřeďovacím prostředku tak, aby nedošlo k úniku závadných látek, a to do doby převzetí oprávněnou osobou.

C.2.1.5 Odpady na zabezpečenou plochu navážet tak, aby pata svahu těchto odpadů byla minimálně 0,5 m od okraje zabezpečené plochy, aby nedocházelo ke soustřeďování mimo tuto plochu a kontaminované vody ze zakládek byly bezpečně odváděny do bezodtoké jímky kontaminovaných vod.

C.2.1.6 V případě, že se jedná o odpad pocházející z havárie, je možno jej přijmout a soustředit na zabezpečené ploše odděleně od jiných materiálů/odpadů nebo ve vhodném soustřeďovacím prostředku. Po získání potřebných dokladů kvality bude odpad zpracován odpovídající technologií nebo bude postupováno podle podmínky C.2.1.4.

C.2.1.7 V případě, že se jedná o odpad/materiál pocházející ze sanace, je možno jej přijmout a soustředit na zabezpečené ploše odděleně od jiných materiálů/odpadů nebo ve vhodném soustřeďovacím prostředku. Po získání potřebných dokladů kvality k ZPO bude odpad/materiál zpracován odpovídající

technologií. Pokud bude na základě dodaných dokladů kvality zjištěno, že odpad/materiál nesplňuje požadavky pro technologický proces, bude postupováno podle podmínky C.2.1.4.

C.2.2 Biodegradace

C.2.2.1 Na jednotlivé zakládky odpadů k biodegradaci (max. o hmotnosti 1000 t) je možno společně ukládat pouze odpady stejného katalogového čísla znečištěné stejným druhem polutantů. Po zahájení biodegradačního procesu už nelze k zakládce přidávat další odpady (pouze inokulum event. živiny). Zakládky lze zkrápět jen vodou odebíranou ze studní.

C.2.2.2 O jednotlivých zakládkách biodegradačního procesu probíhajících na dekontaminační ploše budou vedeny záznamy o přibližném množství vstupujících odpadů, přibližném množství pomocných surovin, údaje o překopávání a množství vystupujících materiálů/odpadů a následný způsob nakládání s nimi, data zahájení a ukončení procesu. Dále budou zaznamenány údaje o zkrápění roztokem inokula, dávkování živin, o vlhčení a provzdušňování.

C.2.3 Stabilizace

C.2.3.1 Jednotlivé druhy odpadů, které lze společně zpracovat v rámci technologického postupu stabilizace, lze spolu míchat či ředit.

C.2.3.2 O zakládkách procesu stabilizace probíhajících na dekontaminační ploše budou vedeny záznamy o přibližném množství vstupujících odpadů, přibližném množství pomocných surovin, data zahájení a ukončení procesu.

C.2.3.3 O provozu stanice sypkých hmot budou vedeny záznamy:
- přibližné množství vstupujících odpadů,
- přibližné množství pomocných surovin,
- způsob vlhčení (bezoodpadová jímka, studny),
- následný způsob nakládání s výsledným produktem.

Záznamy jsou vedeny v provozním deníku stanice sypkých hmot.

C.2.3.4 Provozovatel zpracuje pro odpad vystupující ze zařízení kat.č. podle katalogu odpadů 19 03 05 – stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04 základní popis odpadu, včetně stanovení kritických ukazatelů.

C.2.4 Výstup certifikovaných výrobků

C.2.4.1 Provozovatel oznámí krajskému úřadu a ČIŽP OI České Budějovice datum a čas odběru vzorku výstupního materiálu ve lhůtě min.7 dní před odběrem.

C.2.4.2 Před uplynutím platnosti certifikátu výrobku nezpevněného zásypového materiálu – MNZ Q.I.-2 (dále jen certifikát výrobku) zajistí provozovatel jejich prodloužení. Kopie certifikátu výrobku budou zaslány krajskému úřadu do 1 měsíce od jejich obdržení.

C.2.4.3 Certifikované výrobek vystupující ze zařízení jako výsledek stabilizačního procesu příp. odpad kat. č. 19 03 05 – stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04, budou využívány k sanaci (rekultivaci) odkališť pouze jako výplňová vrstva pod těsnící, krycí a biologicky oživitelnou vrstvou, za splnění požadavků stanovených pro odkaliště. Jiné využití těchto výrobků a odpadu kat. č. 19 03 05 (např. rekultivace důlních děl, rekultivace skládek) musí být v souladu s požadavky vyhlášky č. 273/2021 Sb. tak, aby tyto produkty nebyly využívány přímo k zasypávání.

C.2.4.4 Před využitím odpadu kat. č. „19 03 05 – stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04" podle druhé věty podmínky C.2.4.3 provozovatel zajistí hodnocení nebezpečných vlastností pověřenou osobou v souladu s požadavky zákona o odpadech a vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

C.3 Zařízení ke sběru odpadů

C.3.1 Do zařízení ke sběru odpadů je možno přijímat jen odpady uvedené v příloze č. 2 integrovaného povolení.

3) *V části* **„I. Závazné podmínky provozu"**, *v kapitole* **D. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny.** *se na vypouští text bodu* **„D.8** *" a nahrazuje se textem:*

„**D.8** Provozovatel může certifikovaný výrobek označený Q.I.-2 (nezpevněný zásypový materiál – NZM) využívat jako výsledný produkt nejdéle do 31.12.2024."

4) *V části* **„I. Závazné podmínky provozu"**, *v kapitole* **H. Způsob monitorování emisí** *se v nadpisu* bodu „**H.4**" slovo „**výrobky**" nahrazuje slovem „**výrobek**".

5) *V části* „**I. Závazné podmínky provozu**", *v kapitole* „**J Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení**" *se vypouští text celé kapitoly a nahrazuje se textem*:

„**J.1** Zařízení bude provozováno v souladu s provozními řády, které byly předloženy v řízení o vydání integrovaného povolení (v řízení o vydání změny integrovaného povolení) a schváleny postupem v řízení o vydání integrovaného povolení (postupem v řízení o vydání změny integrovaného povolení). Jedná se o provozní řád „Zařízení k využívání odpadů", provozní řád „Zařízení ke sběru odpadů Hůrka" a provozní řád, obsahujícím soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárních zdrojů, včetně opatření ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů v souladu s podmínkami ochrany ovzduší (provozní řád ovzduší).

J.2 Provozní řád „Zařízení k využívání odpadů" bude aktualizován v souladu s podmínkami tohoto rozhodnutí o změně IP č.j.: KUJCK 146249/2023 ze dne 15.12.2023. Upravený provozní řád bude předložen krajskému úřadu ve 2 výtiscích nejpozději do 1 měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí o změně IP."

6) *V části* **„III. „Výčet rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů, které se nahrazují integrovaným povolením.** *se vypouští celý text této části a nahrazuje se textem:* „

- Schválení „Havarijního plánu" (vč. jeho změn). Integrovaným povolením je tak nahrazeno rozhodnutí podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon).

- Povolení k nakládání s povrchovými vodami - odběr povrchové vody z řeky Vltavy. Integrovaným povolením je tak nahrazeno rozhodnutí dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 1. vodního zákona. Povolení se vydává na dobu do 30.01.2048

- Povolení provozu vyjmenovaných zdrojů znečišťování podle ovzduší přílohy č.2 zákona č. 201/ 2012 Sb. o ochraně ovzduší (dále též zákon o ochraně ovzduší):
  - kód 2.4. – Biodegradační a solidifikační zařízení,
  - kód 2.5 – Sanační zařízení (odstraňování ropných a chlorovaných uhlovodíků z kontaminovaných zemin) s projektovaným ročním výkonem vyšším než 1 t VOC včetně.
  Integrované povolení tak nahrazuje rozhodnutí podle §11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší.

- Povolení provozu zařízení, jehož nedílnou součástí je provozní řád „Zařízení ke sběru odpadů Hůrka" – činnost **11.1.0** – sběr odpadů kromě vozidel s ukončenou životností a elektrozařízení podle zákona o výrobcích s ukončenou životností. Integrovaným povolením je tak nahrazen souhlas podle § 21 odst. 2 zákona o odpadech 541/2020 Sb.

- Povolení provozu a jeho provozního řádu
  - zařízení k úpravě odpadu před jeho využitím nebo odstraněním:
    - Biologické procesy – biodegradace – činnost 1.1.0
    - Fyzikálně-chemické procesy - solidifikace a/nebo stabilizace s výstupem upravený odpad- činnost 2.5.0
  - zařízení k materiálovému využití a recyklaci odpadu:
    - Solidifikace a/nebo stabilizace s výstupem upravený odpad – činnost 2.5.0

- Recyklace/zpětné získávání ostatních anorganických materiálů – činnost 5.10.0
- Solidifikace a/nebo stabilizace s výstupem výrobek – činnost 5.11.0
- Výroba produktu, který přestává být odpadem, kromě papíru plastu, kompostu – činnost 5.14.5
- Výroba produktu, který přestává být odpadem, kromě skla a recyklátu ze stavebních a demoličních odpadů - činnost 5.14.6

- skladování odpadů:
  - ostatních odpadů – činnost 12.1.0
  - nebezpečných odpadů – činnost 12.2.0.

Integrovaným povolením je tak nahrazeno povolení provozu podle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, jehož součástí je povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů v souladu s § 30 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 27.06.2023 žádost o vydání souhlasu k provoznímu řádu za provozování zařízení k využívání odpadů - Hůrka, v integrovaném povolení uvedeno jako „**Zařízení k využívání odpadů - Hůrka**" (zařízení), provozované právnickou osobou **QUAIL spol. s r.o.**, se sídlem Dolní 1, 370 04 České Budějovice, IČO 499 69 226 (dále provozovatel).

Přílohou žádosti byl návrh upraveného provozního řádu zařízení „Zařízení k využívání odpadů - Hůrka".

Žádost provozovatele byla krajským úřadem vyhodnocena jako přímé podání žádosti v rámci ohlášení plánované změny v zařízení podle § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci. Jedná se o povolení provozu zařízení podle ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (zákon o odpadech), který je v souladu s § 151 zákona o odpadech nahrazen vydáním (změnou) integrovaného povolení. Krajský úřad došel k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu, ale že je nezbytné změnit integrované povolení v souladu s ustanovením § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci.

Žádost však neměla předepsané náležitosti podle § 45 odst. 2 správního řádu a to:

- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice, které je nutné předložit v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 zákona o odpadech.
- Vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), zda odpad, který byl předmětem některého ze způsobů využití a není vymezen přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo prováděcím právním předpisem a současně se nejedná o odpad určený k dalšímu zpracování způsobem, pro který jsou stanoveny zvláštní technické požadavky a kritéria, přestane být odpadem v okamžiku stanoveném v povolení krajského úřadu podle § 10 odst. 1 zákona o odpadech.

Krajský úřad vyzval podle § 45 odst. 2 správního řádu dopisem č.j.: KUJCK 82688/2023 ze dne 29.06.2023 právnickou osobu QUAIL spol. s r.o., se sídlem Dolní 1, 370 04 České Budějovice, IČO 499 69 226, provozující zařízení „Zařízení k využívání odpadů – Hůrka" k předložení následujících podkladů:

- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice, které je nutné předložit v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 zákona o odpadech.
- Vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), zda odpad, který byl předmětem některého ze způsobů využití a není vymezen přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo prováděcím právním předpisem a současně se nejedná o odpad určený k dalšímu zpracování způsobem, pro který jsou stanoveny zvláštní technické požadavky a kritéria, přestane být odpadem v okamžiku stanoveném v povolení krajského úřadu podle § 10 odst. 1 zákona o odpadech.

S odvoláním na § 45 odst. 2 zákona správního řádu, krajský úřad poskytl lhůtu na doplnění žádosti 4 měsíce od obdržení této písemnosti.

Dne 26.10.2023 obdržel krajský úřad od provozovatele informaci o tom, že nelze splnit stanovenou lhůtu do 29.10.2023 k doplnění podkladu pro řízení o změně IP pro „Zařízení k využívání odpadů- Hůrka, vzhledem k tomu, že provozovatel neobdržel požadovaný dokument, a to vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu k výrobku QI-2.
Krajský úřad odpověděl emailem provozovateli, že informaci bere na vědomí a lhůtu prodlouží.
Krajský úřad prodloužil lhůtu dopisem č.j.: KUJCK 128209/2023 ze dne 27.10.2023.

Dne 23.11.2023 krajský úřad obdržel od provozovatele emailem (ověřený podpis) žádost o vydání souhlasu s provozem zařízení, a to i přesto, že provozovatel stále neobdržel vyjádření MPO.
Dne 24.11.2023 obdržel potvrzení žádosti o vydání souhlasu datovou schránkou.

Vyjádření krajského úřadu:
Vzhledem k tomu, že provozovatel dosud neobdržel žádné vyjádření MPO, kladné ani záporné, krajský úřad v rámci řízení o změně integrovaného povolení povolí provoz zařízení podle ustanovení § 22 odst. 1 zákona o odpadech s tím, že omezí možnost využívat certifikovaný výrobek Q.I.-2 (nezpevněný zásypový materiál – NZM) jako výsledný produkt, a to do konce roku 2024. Po obdržení vyjádření MPO krajský úřad zahájí další přezkum integrovaného povolení nebo bude pokračovat v probíhajícím přezkumu sp.zn. OZZL 77549/2022/maji SS , kde bude využití certifikovaného výrobku označeného Q.I.-2 (nezpevněný zásypový materiál – NZM) jako výsledného produktu dále řešeno.
K tomuto řešení se krajský úřad rozhodl vzhledem k tomu, že provozovatel neobdržel vyjádření MPO, a to v souladu s ustanovením § 10 odst. 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a to, zda se výsledná věc běžně používá ke konkrétnímu účelu uvedenému v jeho žádosti, zda pro ni existuje trh nebo poptávka a zda splňuje pravidla pro uvádění výrobků na trh.
Krajský úřad přihlíží ke skutečnosti, že výrobek z odpadů Q.I.-2 (nezpevněný zásypový materiál – NZM) je dlouhodobě v zařízení produkován a používán a slouží pouze jako výplňová vrstva pod těsnící, krycí a biologicky oživitelnou vrstvou při sanaci odkališť v Mydlovarech. Do procesu výroby vstupují dlouhodobě stejné druhy odpadů a proces je také dlouhodobě konzistentní. Výstupy jsou pravidelně podrobovány potřebným analýzám a splňují požadavky pro rekultivace odkališť.
Účastníkům řízení bylo oznámeno podle § 65 odst. 2 správního řádu pokračování řízení, zahájeného podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci, o změně integrovaného povolení s možností nahlédnout do podkladů rozhodnutí, uplatnit své vyjádření a navrhnout důkazy. Krajský úřad rovněž vyzval dle § 19a odst. 4 k vyjádření příslušné správní úřady. Krajský úřad v tomto oznámení určil usnesením o určení lhůty datum 13.12.2023, do kterého se mohli účastníci řízení vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí. Ve stanoveném termínu krajský úřad neobdržel žádná vyjádření.
Krajský úřad považuje změnu integrovaného povolení za změnu nepodstatnou, neboť se nejedná o změnu v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, která může mít významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí a nejedná se o změnu v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, pokud sama o sobě dosahuje prahových hodnot uvedených v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci.

V bodě ***1)*** tohoto rozhodnutí o změně integrovaného povolení (dále též změna IP) krajský úřad upravil popis zařízení tak, aby odpovídal žádosti provozovatele o vydání souhlasu k provoznímu řádu a provozování zařízení k využití odpadů, resp. povolení provozu „Zařízení k využívání odpadů – Hůrka" podle zákona o odpadech 541/2020 Sb.
V bodě ***2)*** změny IP krajský úřad v kapitole **„C Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady."** vyjmul v celé kapitole pojem „shromažďován" a vložil místo něj pojem „soustřeďován" (v různých pádech) v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění – dále vyhláška č. 273/2021 Sb.).
Stejně tak v celé kapitole upravil odkazy na platnou legislativu a určil provozovateli povinnost tyto právní předpisy dodržovat.

V bodě ***3)*** změny IP krajský úřad stanovil provozovateli podmínku, ve které omezil možnost certifikovaný výrobek označený Q.I.-2 (nezpevněný zásypový materiál – NZM) využívat jako výsledný produkt nejdéle do 31.12.2024.
V bodě ***4)*** změny IP krajský úřad upřesnil skutečnost, že provozovatel využívá jako výsledný produkt pouze jeden výrobek.
V bodě ***5)*** změny IP krajský úřad provozovateli stanovil aktualizovat provozní řád „Zařízení k využívání odpadů Hůrka".
V bodě ***6)*** změny IP krajský úřad provozovateli povolil provoz zařízení, jehož nedílnou součástí je provozní řád, tj.:

- Povolení provozu zařízení, jehož nedílnou součástí je provozní řád „Zařízení ke sběru odpadů Hůrka" – činnost **11.1.0** – sběr odpadů kromě vozidel s ukončenou životností a elektrozařízení podle zákona o výrobcích s ukončenou životností. Integrovaným povolením je tak nahrazen souhlas podle § 21 odst. 2 zákona o odpadech 541/2020 Sb.
- Povolení provozu a jeho provozního řádu

- zařízení k úpravě odpadu před jeho využitím nebo odstraněním:
  - Biologické procesy – biodegradace – činnost 1.1.0

- Fyzikálně-chemické procesy - solidifikace a/nebo stabilizace s výstupem upravený odpad- činnost 2.5.0
- zařízení k materiálovému využití a recyklaci odpadu:
  - Solidifikace a/nebo stabilizace s výstupem upravený odpad – činnost 2.5.0
  - Recyklace/zpětné získávání ostatních anorganických materiálů – činnost 5.10.0
  - Solidifikace a/nebo stabilizace s výstupem výrobek – činnost 5.11.0
  - Výroba produktu, který přestává být odpadem, kromě papíru plastu, kompostu – činnost 5.14.5
  - Výroba produktu, který přestává být odpadem, kromě skla a recyklátu ze stavebních a demoličních odpadů - činnost 5.14.6
- skladování odpadů:
  - ostatních odpadů – činnost 12.1.0
  - nebezpečných odpadů – činnost 12.2.0.

Integrovaným povolením je tak nahrazeno povolení provozu podle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, jehož součástí je povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů v souladu s § 30 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
Přílohy integrovaného povolení – seznamy odpadů se nemění.

Přílohou této změny integrovaného povolení je úplné znění výrokové části integrovaného povolení. Toto úplné znění je dokumentem informativní povahy, kterým se nezasahuje přímo do ničích práv, resp. se jeho prostřednictvím nezakládají, nemění ani neruší práva nebo povinnosti jmenovitě určených osob a ani se jím v určité věci neprokazuje, že taková osoba právo nebo povinnost má nebo nemá. Rozhodné je znění výrokových části vydaného integrovaného povolení a jednotlivých rozhodnutí o jeho změně.

Na základě uvedených skutečností krajský úřad po provedeném řízení a po uplynutí stanovené lhůty k vyjádření rozhodl tak, jak je výše uvedeno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy I, oddělení České Budějovice, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, podáním učiněným u Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru

KRAJSKÝ ÚŘAD (3) odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví JIHOČESKÝ KRAJ

Příloha
Úplné znění integrovaného povolení pro zařízení „Zařízení k využívání odpadů - Hůrka"

Obdrží účastník:
- QUAIL spol. s r.o., se sídlem Dolní 1, 370 04 České Budějovice (DS)
- Obec Temelín 104, 373 01 Temelín (DS)

Na vědomí (po nabytí právní moci):
- ČIŽP, oblastní inspektorát, U Výstaviště 16, Post Box 32, 370 21 České Budějovice (DS)
- Krajská hygienická stanice, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice (DS)
- Krajský úřad – Jihočeský kraj, OZZL, oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady – bez přílohy – zde
- Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor životního prostředí, náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou 1 (DS)
- Ministerstvo životního prostředí, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice (DS)
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice (DS)