Vydané úplné znění je dokumentem informativní povahy, zapracovávající znění výrokové části integrovaného povolení a výrokové části jednotlivých rozhodnutí o jeho změně, ve stavu po nabytí právní moci rozhodnutí č. j.: KUJCK 116278/2022; sp. zn.: OZZL 126573/2019/evja SS, ze dne 23.09.2022 a jeho vydáním se nezakládají, nemění ani neruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby, a ani se jím v určité věci neprohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá.

V případě nesouladu s výše uvedenými rozhodnutími je nutno se řídit výroky těchto rozhodnutí.

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

vydaného pro zařízení: „**Skládka odpadů Lišov**"

provozované právnickou osobou: **FCC České Budějovice, s.r.o.**, se sídlem: Dolní 876/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 251 71 941

č. j.: KUJCK 4937/2004 OZZL/Ku/R ze dne 7. 5. 2004, ve znění následujících změn:

Rozhodnutí č. j.:	ze dne:
KUJCK 12737/2009 OZZL/9/Je	30.06.2009
KUJCK 28022/2010 OZZL/14/Je	11.03.2011
KUJCK 791/20012 OZZL/6/Je	25.06.2012
KUJCK 27133/2012 OZZL/5/Je	21.11.2012
KUJCK 28491/2014/OZZL, sp. zn.: 19729/2014/evja	12.05.2014
KUJ KUJCK 35605/2014/OZZL, sp. zn.: 31481/2014/evja	09.06.2014
KUJCK 78796/2015/OZZL, sp. zn.: 61731/2015/evja	22.10.2015
KUJCK 84222/2015/OZZL, sp. zn.: 61731/2015/evja opravné	13.11.2015
KUJCK 83344/2016/OZZL, sp. zn.: 89958/2015/evja	13.06.2016
KUJCK 67378/2018/OZZL, sp. zn.: OZZL 7648/2017/evja	18.05.2018
KUJCK 77631/2022, sp. zn.: OZZL 72439/2022/evja SS	20.06.2022
KUJCK 77336/2022; sp. zn.: OZZL 126573/2019/evja SS	28.06.2022
KUJCK 116278/2022; sp. zn.: OZZL 126573/2019/evja SS	23.09.2022

(dále jen integrované povolení) pro **zařízení „Skládka odpadů Lišov",** uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci v kategorii 5.4. – Skládky, které přijímají více než 10 t denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t, s výjimkou skládek inertního odpadu.

V ý r o k I.

Popis umístění zařízení:

Zařízení je umístěno ve správním území města Lišov a nachází cca 1,5 km východně od jeho okraje ve vytěžené části prostoru cihelny Lišov, odkud byly získávány cihlářské hlíny. Zařízení je umístěno v k.ú. Lišov na parcelách č. 956/18, 1085, 1086, 1087, 1023/3, 1023/6, 1023/7, 1023/8, 1023/9, 1023/10, 1026/4 a 1026/6. Všechny pozemky jsou ve vlastnictví provozovatele.

Umístění zařízení v souřadnicích orientačně dle S-JTSK: x = 1 162 776; y = 743 629.

Popis zařízení:

Zařízení „Skládka odpadů Lišov" slouží k odstraňování odpadů uložením na skládce, která je zabezpečena tak, aby nedocházelo k působení škodlivých vlivů z uložených odpadů na složky životního prostředí. Zařízení slouží také ke sběru, skladování a úpravě odpadů. Probíhá zde oddělené soustřeďování odpadů z vlastní činnosti provozovatele. V zařízení je na tělese skládky vybudována dočasná kompostovací plocha.

Skládka – slouží k odstraňování odpadů pomocí jejich řízeného povrchového nebo podpovrchového ukládání.

Zařazení podle příloh č. 2 a 6 k zákonu č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):

Oblast nakládání s odpady	Proces	Typ zařízení (název technologie činnosti)	Činnost	Povolené způsoby nakládání
Odstraňování odpadu	Skládkování	Zařízení pro ostatní odpad	8.3.0	D1a, D1b

Podle technického zabezpečení v souladu s vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění (dále vyhláška č. 273/2021 Sb.) se jedná o skládku skupiny S – ostatní odpad (S-OO), podskupiny (sektoru) S-OO3, s možností tvorby podskupiny (sektoru) S-OO1.

Identifikační číslo zařízení „Skládka": CZC00479.

Podle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále zákon o ochraně ovzduší) je skládka vyjmenovaným stacionárním zdrojem - kat. 2.2. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t odpadu.

Podle přílohy č.1 k zákonu o integrované prevenci se jedná o kategorii 5.4. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t odpadu, s výjimkou skládek inertního odpadu – hlavní činnost.

Registrační kód zařízení: MZPR98EJML76.

Parametry skládky:

I. etapa:

Celková projektovaná kapacita I. etapy (1. - 7. sekce) je 450 000 m^3. Skládkování je ukončeno. Část etapy (1. a 2. plocha o projektované výměře 19 472 m^2) je již zrekultivována; 3. plocha o projektované výměře 14 700 m^2 je před dokončením rekultivace a před uvedením do třetí fáze provozu skládky (část plochy o výměře 4 200 m^2 není opatřena vrstvou ornice z důvodu možného napojení na skládku současného provozovatele CLAY CB spol. s r.o.).

Na této etapě je vybudováno celkem 11 odplyňovacích studní (vrtů) s napojením na kogenerační jednotku.

II. etapa:
Celková projektovaná kapacita II. etapy (8.-10. sekce) je 112 000 m^3. Etapa je umístěna převážně na tělese vrchní staré skládky. Na této etapě je navrženo celkem 7 odplyňovacích studní (vrtů). Na části II. etapy (4 a 5. plocha o projektované výměře 20 561 m^2) je rekultivace – druhá fáze provozu skládky pozastavena. Celková rekultivace bude dokončena v rámci ukončení skládkování na II. etapě.

Celková projektovaná kapacita obou etap: 562 000 m^3.

Předpokládané množství ukládaných odpadů do skládky: 30 000 - 40 000 t za rok.

Skládka je vybavena:
- Drenážním systémem průsakových vod včetně jímky těsněné foliovou izolací se dvěma propojenými komorami o celkovém objemu 970 m^3 za účelem svodu a jímání průsakových vod z I. a II. etapy. Jímka je vybavena zařízením k recirkulaci průsakových vod zpět na těleso skládky. Na základě dohody mezi provozovatelem skládky a společností CLAY CB spol. s r.o., se sídlem Okružní 665, 370 01 České Budějovice, IČO 260 88 622, je možné využít kapacitu jímky pro průsakové vody ze sousedního zařízení – Skládka odpadů S-OO Lišov – III. etapa.
- Monitorovacími vrty – 2 referenčními KV a HP-12, 5 indikačními – HP-14, HP-15, HP-16, V-3 a V-4.
- Záchytnými obvodovými příkopy sloužící k odvodu dešťových vod mimo těleso skládky do kanalizace povrchových a drenážních vod.
- Systémem odplynění - odplynění tělesa skládky je provedeno pomocí odplyňovacích vrtů a studen, které jsou napojeny na společný páteřní řad, který je napojen na čerpací stanici skládkového plynu. Jímacím potrubím je bioplyn dopravován do kogenerační jednotky. Čerpací stanice tvoří s kogenerační jednotkou jeden technologický celek, který je provozován jiným provozovatelem.

Zařízení k úpravě odpadů – Třídírna využitelných odpadů Lišov

Zařízení slouží k mechanické úpravě (tříděním a lisováním) materiálově využitelných složek papíru a plastů svážených, resp. přijímaných z odděleného sběru na území obcí a měst přilehlého regionu, od podnikatelských subjektů a fyzických osob.

Zařazení podle příloh č. 2, 5 a 6 k zákonu č. 541/2020 Sb., o odpadech:

Oblast nakládání s odpady	Proces	Typ zařízení (název technologie činnosti)	Činnost	Povolené způsoby nakládání
Úprava odpadu před jeho využitím nebo odstraněním	Mechanické úpravy	Balení, paketace, dělení, lisování a neoddělené soustřeďování odpadu na základě povolení	3.3.0	R12a, D14
Úprava odpadu před jeho využitím nebo odstraněním	Mechanické úpravy	Třídění, dotřídění odpadu	3.4.0	R12a, R12c, D14

Ocelová hala (SO 24) – Hala se člení na vymezené sektory určené k návozu odpadů a technologickou část s vestavěnou třídicí linkou a hydraulickým lisem včetně dopravníku.

Součástí zařízení je manipulační plocha určená k pojezdům vozidel a obslužných mechanismů a pro manipulaci se zpracovanými odpady a jejich soustřeďování ve slisovaných balících.
Na ploše se nachází lisovací kontejner na lisování nevyužitelných odpadů plastů.

Roční kapacita zařízení: max. 10000 t/rok.

Okamžitá kapacita zařízení je max. 1000 tun.

Identifikační číslo zařízení: CZC00488.

Sběr a skladování odpadů

Stavebně a technicky vybavený prostor pro dočasné soustřeďování a skladování ostatních a nebezpečných odpadů od fyzických osob - občanů Lišova a jeho místních částí na základě smlouvy uzavřené s městem Lišov. Podle přílohy č. 1 k zákonu o integrované prevenci se jedná o kategorii 5.5. Skladování nebezpečného odpadu, na něž se nevztahuje bod 5.4, před provedením činností uvedených v bodech 5.1 a 5.2 o celkovém objemu větším než 50 tun, s výjimkou shromažďování před sběrem na místě, kde odpad vzniká. Ke sběru a skladování odpadů slouží:

Sklad nebezpečných odpadů je určen ke k soustřeďování/skladování nebezpečných odpadů (ze sběru odpadů i z vlastní produkce) za účelem nashromáždění transportní dávky k odvozu a jejich předání oprávněné osobě podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále oprávněná osoba).

Zařazení podle příloh č. 2, 5 a 6 k zákonu č. 541/2020 Sb., o odpadech:

Oblast nakládání s odpady	Typ zařízení (název technologie činnosti)	Činnost	Povolené způsoby nakládání
Sběr odpadu	Sběr odpadů kromě vozidel s ukončenou životností a elektrozařízení podle zákona o výrobcích s ukončenou životností	11.1.0	
Skladování odpadu	Skladování ostatních odpadů	12.1.0	R13a a D15
Skladování odpadu	Skladování nebezpečných odpadů	12.2.0	R13a a D15

Manipulační zpevněná plocha s kontejnery slouží k soustřeďování odpadů přijatých v rámci sběru (např. směsný komunální odpad, pneumatiky, kovy, velkoobjemový odpad, dřevo, stavební suť, odpady s obsahem sádrokartonu apod.) a složek vyseparovaných z odpadu přijímaného k odstranění ve skládce. Pro nebezpečné odpady s obsahem azbestu apod. jsou na ploše vyhrazeny uzavíratelné a zabezpečené kontejnery. Dále je plocha určena pro prázdné soustřeďovací prostředky a pro výrobky zpětného odběru.

Zařízení plní zároveň i funkci místa zpětného odběru výrobků s ukončenou životností, resp. použitých spotřebních přenosných baterií a akumulátorů a vysloužilých elektrozařízení prostřednictvím příslušných kolektivních systémů (ECOBAT s.r.o., ASEKOL s.r.o., EKOLAMP s.r.o., ELEKTROWIN a.s.). Před odvozem ke zpracovateli se soustřeďovací v uzavřeném speciálním kontejneru („E-domek") a volně na vyhrazeném místě, popř. v k tomu příslušných nádobách.

Celková roční kapacita zařízení ke sběru odpadů je 500 tun odpadů kategorie ostatní a 30 tun kategorie nebezpečné.

Okamžitá kapacita je 60 t ostatních odpadů a 20 t nebezpečných odpadů.

Identifikační číslo zařízení: CZC00480.

Čerpací stanice motorové nafty:
Dvouplášťová ocelová typová nádrž BN 33 o objemu 33 m^3. V přední části je na konzolovém nosníku opatřeném vanou osazen výdejní stojan. Pro zachycení úkapů po výdejním stojanem je umístěna záchytná vana. Nádrž je umístěna na zpevněné betonové ploše vyspádované do vpusti, která je napojena na bezodtokovou úkapovou jímku;

Vodovodní přípojka – přípojkou je do zařízení smluvně dodávána pitná voda z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Kanalizace splašková a žumpa – splaškové odpadní vody z hygienického zařízení provozní budovy jsou svedeny do bezodtoké jímky – žumpy.

Kanalizace povrchových a drenážních vod – slouží k odvodu dešťových vod ze střech objektů, komunikací v areálu zařízení a rekultivovaných ploch do meliorační stoky.

Dva ocelové sklady – jeden pro umístění provozního materiálu a druhý vybavený záchytnou vanou pro zachycení úkapů olejů.

Vrátnice s mostní váhou – slouží k příjmu dovezeného odpadu a zjišťování jeho hmotnosti. Váha je propojená s počítačovým systémem registrace a evidence odpadů. Objekt vybavený sociálním zařízením slouží jako zázemí zaměstnanců a strážní služby.

Provozní budova – vybavena sociálním zařízením slouží jako administrativní zázemí zaměstnanců.

Požární nádrž – železobetonová uzavřená nádrž o užitném objemu 100 m^3 – zdroj požární vody.

Kompostárna

Zařazení podle příloh č. 2 a 5 k zákonu č. 541/2020 Sb., o odpadech:

Oblast nakládání s odpady	Proces	Typ zařízení (název technologie činnosti)	Činnost	Povolené způsoby nakládání
Využití odpadu	Materiálové využití a recyklace – biologické procesy	Výroba kompostu za účelem rekultivace a terénních úprav	5.1.2	R3g a R12f

Podle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále zákon o ochraně ovzduší) je kompostárna vyjmenovaným stacionárním zdrojem - kat. 2.3. - Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů o celkové projektované kapacitě 10 t nebo větší na jednu zakládku nebo větší než 150 t zpracovaného odpadu ročně.

Podle přílohy č. 1 k zákonu o integrované prevenci se jedná o kategorii 5.3. b) Využití nebo využití kombinované s odstraněním jiných než nebezpečných odpadů, při kapacitě větší než 75 t za den a zahrnující činnosti: 1. biologická úprava.

Kompostárna je dočasně umístěná na ploše II. etapy skládky o výměře 2 200 m^2. Srážkové vody jsou odvedeny do drenážního systému průsakových vod. Množství hotového kompostu: 2500–4000 t/rok.

Výstupem ze zařízení je rekultivační kompost – stabilizovaný výstup z aerobního zpracování biologicky rozložitelných odpadů, určený pro udržení nebo zlepšení vlastností půdy, použitelný mimo zemědělskou a lesní půdu – podle přílohy č. 29 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., **skupina 2** – výstupy, které splňují požadavky vyhlášky č. 273/2021 Sb., a dělí se na třídy I. až III. Nevyhoví-li výstup ze zařízení kritériím tříd skupiny 2, jedná se o stabilizovaný biologicky rozložitelný odpad, **skupina 4**.

Celková roční kapacita kompostárny je 5 000 tun vstupujících bioodpadů.

Identifikační číslo zařízení: CZC01363.

V zařízení se nachází také rekultivované těleso spodní staré skládky, které je vybaveno 3 odplyňovacími studněmi napojenými horizontálním potrubím v rekultivační vrstvě do čerpací stanice skládkového plynu.

Celé zařízení je zabezpečeno kamerovým systémem, oplocením o výšce min. 2 m a uzamykatelnými vraty. Objekt je mimo pracovní dobu zabezpečen strážní službou.

Závazné podmínky provozu

A. Emisní limity se nestanovují.

B Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti

B.1 Rekultivace tělesa skládky bude bezprostředně navazovat na ukončení ukládání odpadů do jednotlivých etap. Celková rekultivace všech etap skládky bude provedena nejdéle do 3 let po ukončení skládkování. Provozovatel dále zabezpečí následnou péči a zamezí negativnímu vlivu skládky na životní prostředí. Tyto činnosti zajistí z vlastních prostředků a prostředků finanční rezervy po dobu určenou v provozním řádu uzavřené závěrečné etapy skládky – nejméně 30 let.

B.2 Technická opatření, která budou následovat po ukončení skládkování na skládce nebo její části:
- úprava tvaru tělesa skládky,
- uzavření a rekultivace povrchu,
- provozování uzavřené skládky, včetně monitorování.

B.3 Rekultivace bude provedena dle projektové dokumentace a v souladu s ČSN 83 8035, v platném znění.

B.4 Technologická zařízení vybudovaná pro provoz skládky (čerpací a kontrolní jímky, monitorovací vrty, zařízení k jímání skládkových plynů apod.) musí zůstat i po uzavření skládky v činnosti po dobu určenou v provozním řádu uzavřené závěrečné etapy skládky nejméně 30 let.

B.5 Plocha kompostárny bude uvedena do stavu, který umožní realizaci v bodě B.1 až B.4 uvedených opatření.

B.6 Po ukončení provozu zařízení budou veškeré odpady vzniklé z vlastní činnosti a nebo vytříděné z přivezených odpadů předány oprávněným osobám.

C Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady

C.1 Zařízení jako celek

C.1.1 Provozovatel zařízení vydá původci nebo oprávněné osobě podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále oprávněná osoba) písemné potvrzení o každé dodávce odpadu přijaté na skládku.

C.1.2 Pokud i po vstupní kontrole bude zjištěno, že byl do zařízení přijat odpad, který nelze v zařízení odstraňovat uložením na skládce, bude v případě, že neohrozí zdraví pracovníka vytříděn a soustřeďován na zabezpečeném místě v soustřeďovacím prostředku tak, aby nedošlo k úniku závadných látek, a to do doby předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady, (zejména nebezpečné složky směsného komunálního odpadu – SKO). Příslušné soustřeďovací prostředky mohou být využity k uložení odpadů vzniklých z vlastní činnosti.

C.1.3 Odpad lze soustřeďovat v přímém kontaktu s terénem pouze na místech technickým zabezpečením těsnění odpovídajícím příslušné skupině skládky s výjimkou odpadu, který splňuje požadavky ukládání na povrchu terénu.

C.1.4 S odpady, přijatými do zařízení jako složky z odděleného sběru, bude nakládáno v souladu s podmínkami uvedenými v kapitole C.4.

C.2 Skládka

C.2.1 V zařízení je možno odstraňovat uložením na skládce pouze odpady, jejichž seznam je uveden v provozním řádu „Zařízení k odstraňování odpadů – Skládka odpadů Lišov podle zákona o odpadech" (PŘOH) (dále též „odpady povolené k odstranění").

C.2.2 Odpady povolené k odstranění musí odpovídat požadavkům pro příslušnou skupinu (podskupinu) skládky a mj. splňovat požadavky § 11 vyhlášky č. 273/2021 Sb.

C.2.3 Seznam odpadů, které mohou být používány jako technologický materiál pro technické zabezpečení skládky (TZS), k vytváření vyrovnávací vrstvy pod uzavírací těsnící vrstvou skládky, odplyňovací vrstvy, uzavírací těsnící vrstvy skládky, ochranné vrstvy skládky a svrchní rekultivační vrstvy skládky, bude uveden v provozním řádu „Zařízení k odstraňování odpadů – Skládka odpadů Lišov podle zákona o odpadech" maximálně v rozsahu přílohy č. 11 k vyhlášce č. 273/2021 Sb. Takto použité odpady musí splňovat požadavky uvedené v § 16 vyhlášky č. 273/2021 Sb.

C.2.4 Při manipulaci s popílky, sazemi (event. podobnými druhy odpadů) je potřeba v co nejvyšší možné míře bránit vzniku prašnosti. Tyto odpady použité jako materiál na TZS, musí být pro účinné snížení prašnosti ještě tentýž den překryty.

C.2.5 Pro ukládání odpadů bude využívána co nejmenší plocha na tělese skládky – půdorys maximálně 1500 m^2 – tzv. aktivní plocha.

C.2.6 Odpady na těleso skládky navážet tak, aby nedocházelo ke skládkování mimo zabezpečenou plochu skládky a průsakové vody ze skládky byly bezpečně odváděny do jímky průsakových vod. Tento požadavek bude zajištěn dodržováním vzdálenosti navezených odpadů od zámku foliového těsnění minimálně 0,5 m nebo vhodným technickým opatřením. Okraj folie musí být trvale vyznačen.

C.2.7 Konkrétní technické řešení k oddělení jednotlivých podskupin (sektorů), které trvale zabrání kontaktu, případně vzájemnému ovlivnění nebo smíchání uložených odpadů, bude popsáno v provozním řádu „Zařízení k odstraňování odpadů – Skládka odpadů Lišov podle zákona o odpadech". Aktuální stav (řešení) jednotlivých sektorů bude zaznamenáván graficky v provozním deníku nebo v rastrové mapě skládky.

C.2.8 Do sektoru skládky, která má charakter podskupiny S-OO3, kam budou ukládány mj. odpady s podstatným obsahem organických biologicky rozložitelných látek, nesmějí být ukládány nebo používány jako TZS odpady na bázi sádry, odpady s vysokým obsahem síry, odpady se zvýšeným obsahem kovů a odpady stabilizované anorganickými pojivy. U odpadů, u nichž ze základního popisu odpadu (ZPO) vyplývá, že původce disponuje se souhlasem k upuštění od třídění, je nutno ověřit složení odpadu tak, aby jeho uložení do tělesa skládky (sektor S-OO3) bylo v souladu s první větou této podmínky.

C.2.9 Odpady povolené k odstranění, které jsou v provozním řádu „Zařízení k odstraňování odpadů – Skládka odpadů Lišov podle zákona o odpadech" označené u katalogového čísla symbolem S-OO1, lze ukládat pouze do sektoru (podskupiny) S-OO1.

C.2.10 Odpady povolené k TZS, které jsou v provozním řádu „Zařízení k odstraňování odpadů - Skládka odpadů Lišov podle zákona o odpadech" označené u katalogového čísla symbolem S-OO1, lze používat k TZS pouze pro sektor (podskupinu) S-OO1.

C.2.11 Evidence odpadů ukládaných do jednotlivých podskupin (sektorů) skládky bude vedena odděleně. Evidence uložených odpadů bude archivována po celou dobu provozu skládky a období následné péče.

C.2.12 Biologicky rozložitelné odpady s menšinovým podílem biologicky rozložitelné složky a výstupy z jejich úpravy, je možné ukládat na skládku za splnění podmínek bodu D. přílohy č. 4 vyhlášky č. 273/2021 Sb.

C.2.13 Provozovatel zajistí dostatečné množství materiálu/odpadu k TZS (tak, aby použitelná zásoba byla vždy min. 100 m^3) pro překryv uloženého a zhutněného odpadu.

C.2.14 Technologie skládkování, použití odpadů k TZS, využití konstrukčních prvků apod., se kromě požadavků vyhlášky č. 273/2021 Sb., řídí kapitolou „10 Provozování skládky" ČSN 83 8030 Skládkování odpadů – Základní podmínky pro navrhování, výstavbu a provoz skládek (říjen 2018).

C.2.15 Izolační a stavební odpady s obsahem azbestu – katalogová č. „**17 06 01** – izolační materiál s obsahem azbestu; 17 **06 05** - stavební materiály obsahující azbest" - ukládat do tělesa skládky za dodržení dále uvedených podmínek, s cílem zabránit jakémukoliv kontaktu lidí s odpadem obsahujícím azbest po dobu provozu i po uzavření skládky:

a) Přijímané odpady nesmí obsahovat jiné nebezpečné látky než azbest.

b) Odpady azbestu musí být zabaleny v utěsněných obalech nebo uloženy v utěsněných nádobách či kontejnerech.

c) Plocha pro ukládání odpadů bude neprodleně po uložení odpadu překryta technologickým materiálem; k hutnění plochy může dojít až po překrytí.

d) Místo uložení odpadu s obsahem azbestu bude schematicky zakresleno do rastrové mapy skládky, která bude vedena a aktualizována v souladu s bodem 9 ČSN 83 8036 Skládkování odpadů – Monitorování skládek. Záznam bude přílohou průběžné evidence uložených odpadů, archivované po celou dobu provozu skládky a následné péče o skládku. Způsob záznamu a měřítko rastrové mapy, podle které se záznam provádí, se stanoví v provozním řádu.

e) Na ploše skládky vyhrazené k ukládání azbestu se nesmí provádět žádné vrtné, výkopové a jiné práce, které by mohly vést k uvolnění vláken azbestu.

C.2.16 Výstup z úpravy směsných komunálních odpadů, nesmí být uložen na skládku, pokud je jeho výhřevnost v sušině vyšší než 6,5 MJ/kg nebo překračuje limitní hodnotu parametru biologické stability AT4 10 mg O_2/g sušiny.

C.2.17 Odděleně soustřeďované komunální odpady vhodné k opětovnému použití nebo recyklaci, zejména papír, plasty, sklo, kovy, textil a biologický odpad, nesmí být uloženy na skládku, s výjimkou odpadu vzniklého při jejich zpracování, pokud je jeho výhřevnost v sušině nižší než 6,5 MJ/kg, s ohledem na požadavek tabulky 7.2 v příloze č. 7 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

C.3 Sběr a skladování odpadů

C.3.1 Zařízení ke sběru a skladování odpadů bude provozován v souladu s provozním řádem „Zařízení ke sběru a skladování odpadů – Sběrný dvůr odpadů Lišov" (dále i PŘSDO).

C.3.2 Technické podmínky nakládání s odpady v zařízení budou v souladu s požadavky vyhlášky č. 273/2021 Sb.

C.3.3 Seznam odpadů, které je možno přijímat ke sběru a skladování je uveden v PŘSDO.

C.3.4 Příslušné skladovací a soustřeďovací prostředky mohou být využity k uložení odpadů vzniklých z vlastní činnosti.

C.4 Zařízení k úpravě odpadů – Třídírna využitelných odpadů Lišov

C.4.1 Zařízení k úpravě odpadů bude provozováno v souladu s provozním řádem „Zařízení k úpravě odpadů – Třídírna využitelných odpadů Lišov" (dále i PŘVO).

C.4.2 V zařízení budou upravovány pouze odpady kategorie ostatní odpad, jejichž seznam je uveden v PŘVO.

C.4.3 Třídění bude probíhat i v rámci jednoho katalogového čísla s ohledem na možnost materiálového využití jednotlivých druhů plastů a papíru, v závislosti na požadavcích jednotlivých odběratelů.

C.4.4 Technické podmínky nakládání s odpady v zařízení budou v souladu s požadavky vyhlášky č. 273/2021 Sb.

C.5 Kompostárna

C.5.1 Kompostovat lze pouze odpady kategorie ostatní, jejichž seznam je uveden v provozním řádu „Zařízení k využití odpadů – Kompostárna odpadů Lišov".

C.5. 2 Kompostování bude probíhat na volných kompostových zakládkách o výšce max. 2 m.

C.5. 3 V areálu zařízení bude k dispozici zejména pro účely kompostárny zpevněná plocha pro umístění mobilního drtiče (štěpkovače) bioodpadů.

C.5.4 Kompostovatelný odpad velkých rozměrů (např. větve) bude náležitě upraven (naštěpkován) tak, aby byl zajištěn optimální proces kompostování.

C.5.5 Technologický postup kompostování a technické vybavení kompostárny bude v souladu s požadavky vyhlášky č. 273/2021 Sb.

C.5.6 Kompostárna bude provozována tak, aby výluhové vody byly svedeny do systému průsakových vod skládky.

D. <u>Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí zejména, ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny.</u>

D.1 Voda

D.1.1 Drenážní systém průsakových vod jako celek i jeho jednotlivé části musí být chráněny proti poškození a musí být zajištěna jeho plná funkčnost a spolehlivost.

D.1.2 Odpadní vody z jímky průsakových vod budou využívány ke zkrápění povrchu skládky rozlivem. V případě přebytku budou odváženy do zařízení k odstranění tohoto druhu nebezpečného odpadu nebo do zařízení se schopností odbourat znečišťující složky – ČOV České Budějovice. Případná změna ČOV bude předem projednána s krajským úřadem a zároveň bude předložena nová smlouva na zneškodňování odpadních vod. Provozovatel bude plnit pro předávané odpadní vody limity dané smlouvou s ČOV, na kterou budou odpadní průsakové vody odváženy.

D.1.3 Veškeré pro vodu závadné látky (např. pohonné hmoty, oleje a další látky pro provoz a údržbu mechanismů) budou skladovány a používány tak, aby bylo nedošlo k jejich úniku a znečištění podzemních nebo povrchových vod a půdy.

D.1.4 V zařízení budou k dispozici prostředky pro likvidaci případných úniků závadných látek. Použité sanační materiály budou do doby likvidace uskladněny tak, aby bylo zabráněno ohrožení povrchových nebo podzemních vod.

D.1.5 V případě naplnění úkapové jímky u nadzemní nádrže na motorovou naftu, bude její obsah předán k odstranění oprávněné osobě.

D.1.6 Přítok průsakových vod do jímky může být uzavřen pouze v případě nutných oprav a údržby.

D.1.7 Provozovatel nejpozději do 31.12.2022 předloží krajskému úřadu konkrétní návrh opatření, resp. nastavení vhodného systému monitoringu vod, a to v souladu s vyjádřením firmy

GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno, „Skládka odpadů Lišov – systém monitoringu vod" č.j. 3311-rj/20-183 ze dne 02.12.2020.

D.2 Ovzduší

D.2.1 Se skládkovým plynem bude nakládáno v souladu s body 8.3–8.5 ČSN 83 8034 Skládkování odpadů – Odplynění skládek v závislosti na zatřídění z hlediska tvorby CH_4 podle tabulky 1 bodu 7.3 téže normy. Odplyňovací studny musí být zbudovány v souladu s ČSN 83 80 34, nesmí být zasypány odpadem a musí být plynotěsně uzavřeny.

D.2.2 Provozovatel zajistí pravidelnou kontrolou a údržbou funkčnost odplyňovacího systému a zařízení pro nakládání se skládkovým plynem. Provedené kontroly a údržba provozovaného odplyňovacího systému budou zaznamenávány do provozního deníku.

D.2.3 Provozovatel povede pro provozovanou skládku (zdroj znečišťování ovzduší) provozní evidenci. Provozní evidence skládky odpadů může být součástí provozního deníku.

E <u>Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie</u>

E.1 Průběžně budou činěna opatření vedoucí k hospodárnému využívání energie ve všech prostorách zařízení (např.: modernizace osvětlovacích těles, topného systému v budovách), opatření budou zaznamenána do provozního deníku.

E.2 Pro zvlhčování tělesa skládky musí být přednostně využito průsakových vod čerpaných z jímky průsakových vod.

E.3 Bude zajištěna úspora přírodních zdrojů pro účel technického zabezpečení skládky zejména jejich nahrazováním odpady povolenými k TZS. Celkové množství odpadů určeného provozovatelem skládky při jeho uložení jako technologický materiál pro technické zabezpečení skládky (TZS), které je osvobozeno od poplatku za uložení na skládku, může dosahovat maximální výše 25 % celkové hmotnosti odpadů uložených na skládku v poplatkovém období. Za odpad, použitý jako TZS nad toto množství, je nutno poplatek za uložení na skládku vybírat.

F <u>Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků</u>

F.1 Místa ohrožená výbuchem, kde může docházet k nahromadění nebo silnému vyvěrání skládkového plynu, musí být vybavena příslušnými značkami se symbolem nebezpečí. V místech takto označených je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.Tuto podmínku lze splnit označením na vstupu do zařízení.

F.2 Pro ochranu těsnění skládky je nepřípustné, aby vozidla přivážející odpady a mechanismy pro jejich rozhrnování a hutnění pojížděla přímo po povrchu těsnícího nebo vnitřního drenážního systému.

F.3 Jímka průsakových vod musí mít udržovánu hladinu těchto vod na takové úrovni, aby nedošlo k její přetečení a znečištění půdy, podzemních a povrchových vod.

F.4 Při přijímání odpadů do zařízení a jejich ukládání do tělesa skládky budou tyto řádně kontrolovány i s ohledem na omezení rizika zahoření a vzniku požáru.

F.5 Při poruše vážního a evidenčního systému nebo výpadku elektrické energie pro jeho provoz, je obsluha skládky povinna vést evidenci odpadů. Po opětovném zprovoznění vážního a evidenčního systému do něj obsluha neprodleně doplní chybějící data.

G <u>Opatření pro provoz týkajících se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka</u>

G <u>Opatření pro provoz týkajících se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka</u>

G.1 Podmínky pro provoz skládky

G.1.1 V případě výpadku elektrické energie je nutno zajistit kontrolu zaplnění jímky průsakových vod a včas zajistit odvoz těchto vod do zařízení k tomu určenému.

G.1.2 V případě havarijního úniku závadných látek bude provozovatel postupovat podle „Plánu havarijních opatření pro případ ohrožení nebo zasažení vod závadnými látkami v areálu Skládky odpadů Lišov „(dále jen „Havarijní plán").

G.1.3 Každá havárie s vlivem na ŽP bude do dvou pracovních dnů ohlášena mimo jiné krajskému úřadu a ČIŽP OI. Všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány do provozní evidence zařízení s uvedením:
- místa havárie,
- časového údaje o vzniku a době trvání havárie,
- druhu a množství emisí znečišťujících látek po dobu havárie, v případě jejich vzniku,
- informovaných institucí a osob,
- data a způsobu provedeného řešení dané havárie,
- přijatých konkrétních opatření k zamezení vzniku dalších havárií.

G.1.4 Do jednoho měsíce od vzniku havárie bude krajskému úřadu zasláno sdělení o přijatých konkrétních opatření k zamezení vzniku dalších případů havárií.

G.1.5 Budou vedeny záznamy o prováděných havarijních opatřeních při zacházení se závadnými látkami a tyto záznamy budou uchovávány po dobu minimálně 5 let.

H Způsob monitorování emisí a přenosů

Během provozování skládky a ve stádiu následné péče po jejím uzavření bude monitorování prováděno dle následujících parametrů:

H.1 Jakost a množství průsakových vod

H.1.1 Monitoring průsakové vody bude realizován prostřednictvím šachty Š-2s .

Parametr	četnost měření během provozu
Vodivost, pH, Na^+, K^+, Mg^{2+}, Cl^-, RL_{105}, As, $Cr_{celk.}$, Cd, Ni, Hg, Cu, Zn, Pb,B, fenoly jednosytné, tenzidy aniontové, $CHSK_{Cr,}$ SO_4^{2-}, BTEX, fluoranten, RAS, $N\text{-}NH_4^+$ a N_{celk}.	1 x ročně

H.1.2 Metoda a podmínky měření, autorizace: Vzorky budou odebírány jednorázově odborně způsobilou osobou oprávněnou k této činnosti (držitel certifikátu vzorkování odpadních a povrchových vod) nebo odborně způsobilou osobou oprávněnou k podnikání (dále jen oprávněná laboratoř) a analýzy bude provádět oprávněná laboratoř. Ukazatele pH a vodivost mohou být určovány přímo na místě v terénu. Protokoly o výsledcích rozborů budou uchovávány nejméně 5 let.

H.1.3 Množství průsakových vod (m^3) bude zjišťováno měsíčně, např. součtem množství přečerpávaných vod na skládku (součin průtoku čerpadla a doby čerpání v průběhu kalendářního měsíce nebo pravidelným odečtem výšky hladiny v jímce průsakových vod, případně odečtem na průtokoměru) a množství průsakových vod odvezených na ČOV v průběhu kalendářního měsíce.

H.2 Jakost podzemních vod

H.2.1 Monitoring podzemních vod bude realizován prostřednictvím objektů: KV, HP-12, HP-14, HP-15, HP-16, V-3 a V-4.

H.2.2 Parametry a četnost měření :

Parametr	četnost měření během provozu
pH, vodivost, Na^+, K^+, $N\text{-}NH_4^+$, Mg^{2+}, Cl^-, SO_4^{2-}, RL_{105}, As, $Cr_{celk.}$, Ni, Cd, Pb, B, fenoly jednosytné, tenzidy aniontové, $CHSK_{Cr}$, benzen, toluen, ethylbenzen, Σ xyleny, fluoranthen, $C_{10} – C_{40}$,, NO_2^- a NH_3	2 x za rok (jaro, podzim)

H.2.3 Místo odběru - umístění monitorovacích vrtů:
KV (pozaďový vrt)–v souřadnicích orientačně dle S-JTSK x = 1 162 660, y = 743 601
HP-12 – (pozaďový vrt) v souřadnicích orientačně dle S-JTSK x = 1 162 851, y = 743 639
HP-14 – v souřadnicích orientačně dle S-JTSK x = 1 162 732, y = 743 410
HP-15 – v souřadnicích orientačně dle S-JTSK x = 1 162 620, y = 743 357
HP-16 – v souřadnicích orientačně dle S-JTSK x = 1 162 518, y = 743 320
V-3 – v souřadnicích orientačně dle S-JTSK x = 1 162 677, y = 743 398
V-4 – v souřadnicích orientačně dle S-JTSK x = 1 162 479, y = 743 379

H.2.4 Před odběrem vzorků vod bude změřena úroveň hladiny v monitorovacích vrtech a jejich hloubka.

H.2.5 Vzorky budou odebírány oprávněnou osobou (držitel certifikátu vzorkování podzemních vod) nebo oprávněnou laboratoří a analýzy bude provádět oprávněná laboratoř. Ukazatel pH může být určován přímo na místě v terénu. Protokoly o výsledcích rozborů budou uchovávány nejméně 5 let.

H.2.6 Srovnávací (limitní) hodnoty monitorovaných podzemních vod ve vrtech KV, HP-12, HP-14, HP-15, HP-16, V-3 a V-4

Ukazatel	
pH	6,5 – 9,5
vodivost	1 250 µS/cm
	mg/l
$CHSK_{cr}$	52
$C_{10} – C_{40}$	0,10
RL_{105}	1000
$N\text{-}NH_4^+$	0,39
NO_2^-	0,50
NH_3	0,50
Cl^-	200
Na^+	200
Ni	0,30
SO_4^{2-}	400
As	0,01
Fenoly jednosytné	0,50
Tenzidy aniontové	0,30
K^+	20
Mg^{2+}	30
$Cr_{celk.}$	0,05

Cd	0,007
Pb	0,01
B	3,10
benzen	0,001
toluen	0,0002
ethylbenzen	0,0002
Σ xyleny	0,0002
fluoranthen	0,0001

Po provedené analýze budou porovnány výsledky rozborů podzemních vod ve vrtech HP-14, HP-15, HP-16, V-3 a V-4 s hodnotami uvedenými ve výše uvedené tabulce a s hodnotami posledního měření referenčních vrtů KV, HP-12. Bude-li zjištěna anomálie (hodnoty v monitorovacích vrtech HP-14, HP-15, HP-16, V-3 a V-4 překročí hodnoty uvedené v tabulce a současně hodnoty alespoň jednoho z referenčních vrtů), bude provedeno kontrolní měření (nejpozději do 1 měsíce od doručení výsledků monitoringu). V případě potvrzení výsledků (naměřené hodnoty v monitorovacích vrtech překročí hodnoty naměřené alespoň v jednom z referenčních vrtů) bude anomálie, nejpozději do 2 měsíců od doručení výsledků monitoringu, posouzena a vyhodnocena odborně způsobilou osobou v oboru hydrogeologie. Bude-li příčinou anomálie havarijní stav, budou neprodleně provedena nápravná opatření. Vyhodnocení monitoringu podzemních vod bude provedeno tabelárně. V tabulce budou uvedeny tyto hodnoty: naměřené hodnoty v určených parametrech v monitorovacím místě a hodnoty dané v tabulce.

H.3 Jakost povrchových vod

H.3.1 Monitoring povrchových vod bude realizován na výtoku z dešťové kanalizace před zaústěním do šachty Š-6, a na vyústění dešťové kanalizace do meliorační rýhy.

H.3.2 Parametry a četnost měření na výtoku z dešťové kanalizace před zaústěním do šachty Š-6 a na vyústění dešťové kanalizace do meliorační rýhy:

pH vodivost, N-NH_4^+, Cl^-, SO_4^{2-}, RL_{105} , As, $Cr_{celk.}$, Ni, Cd, Pb, B, fenoly jednosytné, tenzidy aniontové, $CHSK_{Cr}$, uhlovodíky $C_{10} – C_{40}$,	2 x za rok (1x za půl roku)

H.3.3 Metoda a podmínky měření: Vzorky budou odebírány jednorázově oprávněnou osobou (držitel certifikátu vzorkování odpadních a povrchových vod) a analýzy bude provádět oprávněná laboratoř. Ukazatele teplota vody a pH mohou být určovány přímo na místě v terénu. Protokoly o výsledcích rozborů budou uchovávány nejméně 5 let.

H.3.4 Srovnávací (limitní) hodnoty monitorovaných povrchových vod:

Ukazatel	
pH	5-9
vodivost	250 mS/m
	mg/l
$CHSK_{cr}$	150
BSK_5	15
$C_{10} – C_{40}$	0,1
RL_{105}	1000
Cl^-	150
Ni	0,02

SO_4^{2-}	300
As	0,011
Fenoly jednosytné	0,05
Tenzidy aniontové	0,3
$Cr_{celk.}$	0,018
Cd	0,003
Pb	0,0072

Po provedené analýze budou porovnány výsledky rozborů povrchových vod s hodnotami uvedenými ve výše uvedené tabulce. Bude-li zjištěna anomálie (hodnoty v monitorovacím místě překročí hodnoty uvedené v tabulce), bude provedeno kontrolní měření (nejpozději do 1 měsíce od doručení výsledků monitoringu), a v případě potvrzení výsledků bude, nejpozději do 2 měsíce od doručení výsledků monitoringu, posouzena a vyhodnocena odborně způsobilou osobou v oblasti hydrogeologie. Bude-li příčinou anomálie havarijní stav, budou neprodleně provedena nápravná opatření. Vyhodnocení monitoringu povrchových vod bude provedeno tabelárně. V tabulce budou uvedeny tyto hodnoty: naměřené hodnoty v určených parametrech v monitorovacím místě a hodnoty dané v tabulce.

H.4 Monitoring kontroly kvality skládkového plynu

Parametr	četnost měření během provozu
CH_4, CO_2, O_2, N_2 (dopočítáním do 100 %), atmosférický tlak, teplota vzduchu, H_2S	min.1x ročně (jaro nebo podzim)

H.4.1 Monitorování skládkového plynu musí být prováděno kompetentní zaškolenou osobou nebo odbornou firmou standardní metodou v souladu s body 11.5–11.7 ČSN 83 8034 Skládkování odpadů – Odplynění skládek (září 2018) tak, aby byly výsledky srovnatelné, spolehlivé a reprodukovatelné. Zjištěné množství metanu za kalendářní rok bude součástí závěrečné zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení.

H.4.2 Jako doklad o kvalitě plynu slouží denní zápis z provozního deníku o provozu čerpací stanice plynu. Na částech skládky, kde není plyn aktivně odsáván (plynové jímací studny nejsou napojeny na sběrné potrubí systému odplynění), bude kontrola kvality skládkového plynu prováděna pomocí plynových studní nebo zárazných sond.

H.4.3 Vzorky skládkového plynu budou odebírány v jarním nebo podzimním období, tj. v období, kdy existují pro mikroorganismy vhodné podmínky k tvorbě skládkového plynu. Venkovní teplota musí být v souladu se specifikací daného analyzátoru, ideálně nad + 5°C.

H. 5 Další a souhrnný monitoring

Níže popsaný monitoring zařízení bude realizován provozovatelem, případně smluvně zajištěnou odbornou firmou.

H. 5 .1 Denně sledované ukazatele:
Úroveň hladiny průsakové vody v jímce průsakových vod
V případě provozu kompostárny teplota kompostových zakládek (pracovní dny).

H. 5 .2 Měsíčně sledované ukazatele:
Množství průsakových vod dle podmínky H.1.3.

H. 5.3 Ročně sledované ukazatele:

- Deformace, struktura a složení skládkového tělesa dle ČSN 83 8036 Skládkování odpadů – Monitorování skládek (červenec 2018) – kap. 10.2.
- Stanovení kubatury skládkového tělesa pomocí geodetického zaměření s vyhodnocením zbývající kapacity skládky a posouzení shody tvaru skládky s projektovou dokumentací.

- Orientační stanovení zhutnění odpadu (váhové množství zhutněného odpadu na m^3) na základě stanovení kubatury skládky pomocí geodetického zaměření a množství odpadů na skládce.
- Množství odebrané pitné vody z veřejného vodovodu.
- Měření skládkového plynu podle kapitoly H.4.

H.5.4 Ukazatele sledované 1x za dva roky:
Kontrola konstrukce jímky průsakových vod.

H. 5.5 Ukazatele sledované 1x za pět let:
Kontrola těsnosti jímky průsakových vod.

H. 6 Vyhodnocení monitoringu

H.6.1 Výsledky provedených měření budou provozovatelem zaznamenávány do provozního deníku, s výjimkou monitoringu prováděného dodavatelsky, jehož výsledky budou uloženy v sídle firmy. Zaznamenány budou časové údaje o provedených pozorováních a měřeních, výsledky pozorování a měření, okolnosti, které mohou výsledky ovlivnit (např.: údaje o teplotě, srážkách), a také mimořádné okolnosti, které nastaly v průběhu pozorování nebo měření nebo v období od posledního předchozího pozorování nebo měření.

CH Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku

CH.1 Průběžně budou činěna opatření k omezení pevných úletů odpadů ze zařízení, a to hutněním odpadů, překrýváním, rozlivem průsakových vod na těleso skládky v souladu s požadavky kapitoly „10 Provozování skládky" ČSN 83 8030 Skládkování odpadů – Základní podmínky pro navrhování, výstavbu a provoz skládek (říjen 2018). Pro snížení prašnosti v areálu zařízení budou pravidelně udržovány, zkrápěny a čištěny obslužné a příjezdové komunikace.

CH.2 Obvodové příkopy musí být udržovány v provozuschopném stavu, tj. čisté a nezanesené, tak aby mohly řádně plnit svou funkci.

CH.3 V případě výskytu obtížného hmyzu nebo hlodavců bude zajištěna dezinsekce nebo deratizace odbornou firmou.

J Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat krajskému úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením

J.1 Krajskému úřadu bude do 31. 3. následujícího roku předávána zpráva o výsledcích monitoringu a plnění podmínek integrovaného povolení za předcházející rok v elektronické podobě dle platné legislativy. Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení musí být zpracována v souladu s přílohou č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci.

K. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení

K.1 Zařízení bude provozováno v souladu s následujícími provozními řády:

- Provozní řád „Zařízení k odstraňování odpadů – Skládka odpadů Lišov podle zákona o odpadech" (PŘOH);
- Provozní řád „Zařízení k odstraňování odpadů – Skládka odpadů Lišov podle zákona o ovzduší" (PŘOO);
- Provozní řád „Zařízení ke sběru a skladování odpadů – Sběrný dvůr odpadů Lišov" (PŘSDO);
- Provozní řád „Zařízení k úpravě odpadů – Třídírna využitelných odpadů Lišov" (PŘVO);
- Provozní řád „Zařízení k využití odpadů – Kompostárna odpadů Lišov"; (podle zákona o odpadech);

- Provozní řád „Zařízení k využití odpadů – Kompostárna odpadů Lišov"; (podle zákona o ovzduší).

K.2 Provozovatel aktualizuje provozní řády skládky odpadů S-OO uvedené v podmínce K.1 tak, aby byly v souladu s podmínkami rozhodnutí o změně integrovaného povolení č. j.: KUJCK 77336/2022, sp. zn.: OZZL 126573/2019/evja SS ze dne 28.06.2022, a odpovídaly změně legislativy – přijetí zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcí vyhlášky č. 273/2021 Sb. Aktualizované provozní řády budou předloženy krajskému úřadu ve 2 výtiscích a v elektronické podobě v termínu do 2 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

K.3 Před pokračováním stavby rekultivace (druhá fáze provozu skládky) na 4. a 5 ploše II. etapy ohlásí provozovatel plánovanou změnu v provozu zařízení a předloží provozní řád příslušné fáze skládky podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcí vyhlášky č. 273/2021 Sb.

K.4 Před zahájením provozu uzavřené skládky (třetí fáze provozu skládky) ohlásí provozovatel plánovanou změnu v provozu zařízení a předloží provozní řád příslušné fáze skládky.

K.5 Provozovatel zajistí údržbu a výchovu areálové zeleně a popřípadě její obnovu tak, aby byla zachována její funkčnost.

K.6 Podmínky pro čerpání finanční rezervy pro částečnou rekultivaci I. etapy skládky - 3. plocha

K.6.1 Provozovatel provede částečnou rekultivaci I. etapy skládky - 3. plocha (dále jen stavba) podle projektové dokumentace „Skládka S-OO LIŠOV, část 100-skládka těsněná včetně rozšíření, uzavření a rekultivace - plocha 3" zpracované společností .A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 provozovna Brno, Líšeňská 35, 636 00 Brno (dále jen projektová dokumentace rekultivace) a provozním řádem „Zařízení k využívání odpadů - rekultivace plochy 3 a vyrovnávací vrstvy", které byly předloženy jako podklady pro řízení o změně integrovaného povolení.

K.6.2 Finanční rezerva v maximální celkové výši 10 381 741,10 Kč může být využita k financování stavebních prací souvisejících s uzavíráním a rekultivací části I. etapy skládky - 3. plocha v souladu s projektovou dokumentací rekultivace. Postupné čerpání bude prováděno v souladu s bodem L.13 tohoto rozhodnutí.

K.6.3 Účetní doklady pro čerpání finančních prostředků budou k dispozici ke kontrole v provozní budově nebo sídle provozovatele.

K.6.4 Nevyužitá část finanční rezervy čerpaná na uzavírání a rekultivaci skládky v souladu s bodem K.6.1 a K.6.2 bude vrácena zpět na zvláštní vázaný účet zřízený pro účely ukládání peněžních prostředků pro účely rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu.

K.6.5 Provozovatel oznámí krajskému úřadu celkovou výši finanční rezervy využitou (fakturovanou) na stavbu rekultivace části I. etapy skládky - 3. plocha dodavatelem stavebních prací v termínu do 3 měsíců od konečného předání stavby.

K.7 Podmínky pro rekultivaci II. etapy skládky 4. a 5. plocha

K.7.1 Provozovatel provede rekultivaci II. etapy skládky – 4. a 5. plocha (dále jen stavba) podle projektové dokumentace „Skládka S-OO LIŠOV, část 100-skládka těsněná včetně rozšíření, uzavření a rekultivace - plochy 4 a 5" zpracované společností FCC Enviroment .A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, provozovna Brno, Líšeňská 35, 636 00 Brno (dále jen projektová dokumentace rekultivace) a provozním řádem „Zařízení k využívání odpadů - rekultivace plochy 4 a 5 včetně vyrovnávací vrstvy", který bude nově předložen v souladu s bodem K.3 v rámci ohlášení plánované změny v provozu zařízení.

K.8 Provozovatel oznámí krajskému úřadu písemně nebo elektronicky (např. e-mailem) každou změnu v provozu zařízení, která by mohla mít vliv na změnu integrovaného povolení.

II.

*Podle § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci **se ruší** následující pravomocná rozhodnutí nebo jejich části, která se nahrazují integrovaným povolením:*

1. Rozhodnutí Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví ze dne 30.12.2002 čj. ŽPZL/4308/02/Tu, kterým byl udělen souhlas podle ustanovení § 14 odst.1 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů k provozování zařízení k odstraňování odpadů a s jeho provozním řádem (D 5) tj. k provozování skládky odpadů Lišov (skládka skupiny S-OO).

2. Rozhodnutí Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví ze dne 20.12.2002 čj. ŽPZL/4311/02/Tu, kterým byl udělen souhlas podle ustanovení § 14 odst.1 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů k provozování zařízení k využívání odpadů a s jeho provozním řádem tj. k třídění a úprava plastů a skla (R12, R13) umístěného v areálu skládka odpadů Lišov.

2. Rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí, ze dne 18.6.2003 čj. OŽP/4702/2003/Ši, kterým byl udělen souhlas podle ustanovení § 16 odst.3 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, k nakládání s nebezpečnými odpady pro provoz skládka odpadů Lišov.

III.

Výčet rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů, které se nahrazují integrovaným povolením:

1. Krajský úřad vydává povolení provozu zařízení na odstraňování odpadů skládkováním a s jeho provozním řádem **„Skládka"** - činnost podle přílohy č. 2 k zákonu o odpadech **8.3.0**. skládkování ostatních odpadů. Integrovaným povolením je tak nahrazeno povolení provozu podle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

2. Krajský úřad vydává povolení provozu zařízení na úpravu odpadu před jeho využitím nebo odstraněním mechanickými úpravami a s jeho provozním řádem **„Zařízení k úpravě odpadů – Třídírna využitelných odpadů Lišov"** – činnosti podle přílohy č. 2 k zákonu o odpadech **3.3.0** – balení, paketace, dělení, lisování a neoddělené soustřeďování odpadu na základě povolení; **3.4.0** - třídění, dotřídění odpadu. Integrovaným povolením je tak nahrazeno povolení provozu podle § 21 odst. 2, jehož součástí je povolení k upuštění od odděleného shromažďování odpadů v souladu s § 30 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

3. Krajský úřad vydává povolení provozu zařízení ke sběru a skladování odpadů a s jeho provozním řádem „**Sběr a skladování odpadů"** – činnosti podle přílohy č. 2 k zákonu o odpadech **11.1.0** – sběr odpadů kromě vozidel s ukončenou životností a elektrozařízení podle zákona o výrobcích s ukončenou životností; **12.1.0** skladování ostatních odpadů a **12.2.0** skladování nebezpečných odpadů. Integrovaným povolením je tak nahrazeno povolení provozu podle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

4. Krajský úřad vydává povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje „2.2 Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t". Integrovaným povolením je tak nahrazeno rozhodnutí podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší, v platném znění.

5. Krajský úřad schvaluje „Plán havarijních opatření pro případ ohrožení nebo zasažení vod závadnými látkami v areálu Skládky odpadů Lišov" včetně jeho aktualizací. Integrovaným povolením je tak nahrazeno rozhodnutí podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon).

6. Krajský úřad uděluje povolení provozu zařízení k materiálovému využití odpadů a recyklaci biologickými procesy a s jeho provozním řádem **„Kompostárna"** - činnost **5.1.2** výroba kompostu za účelem rekultivace a terénních úprav. Integrovaným povolením je tak nahrazen souhlas podle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

7. Krajský úřad uděluje souhlas k provozu zařízení k případnému využívání odpadů při uzavírání a rekultivaci skládky a s jeho provozním řádem – skládka odpadů I.etapa (3. plocha) – druhá fáze provozu skládky. Integrovaným povolením je tak nahrazen souhlas podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.

8. Krajský úřad uděluje souhlas k dispozici se zvláštním vázaným účtem č. 5070017003/5500 a podúčtem č.19-5070017003, vedeným u Raiffeisebank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ 140 78, který byl zřízen pro účely ukládání peněžních prostředků na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu pro zařízení „**Skládka odpadů Lišov**" a k dispozici s peněžními prostředky rezervy na tomto účtu na zajištění rekultivace a následné péče (rezerva), podle zákona upravujícího rezervy pro zjištění základu daně z příjmů (vázaný účet), a to pro účely ukládání peněžních prostředků rezervy, podle § 42 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (zákon o odpadech). Podle ustanovení § 151 zákona o odpadech je souhlas nahrazen postupem v řízení o vydání (změně) integrovaného povolení.

9. Krajský úřad uděluje souhlas k provozu zařízení k případnému využívání odpadů při uzavírání a rekultivaci skládky a s jeho provozním řádem – skládka odpadů II. etapa (4. a 5. plocha) – druhá fáze provozu skládky. Integrovaným povolením je tak nahrazen souhlas podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.

10. Krajský úřad nahrazuje povolení provozu stacionárního zdroje „2.3 Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů o projektované kapacitě rovné nebo větší než 10 tun na jednu zakládku nebo větší než 150 tun zpracovaného odpadu ročně". Integrovaným povolením je tak nahrazeno rozhodnutí podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší.

Krajský úřad schválil rozhodnutím KUJCK 28491/2014/OZZL, sp.zn.: 19729/2014/evja, ze dne 12.05.2014 základní zprávu dle § 33, písm. h) zákona o integrované prevenci, vypracovanou dle ustanovení § 4a zákona o integrované prevenci.