Krajský úřad Středočeského kraje
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

**Praha:** 2.4.2020
**Číslo jednací:** 052715/2020/KUSK OŽP/Kot
**Spisová značka:** SZ_110269/2019/KUSK/9 dle rozdělovníku
**Oprávněná úřední osoba:** Ing. Miluše Kotlaříková l. 443

# R o z h o d n u t í

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, (dále jen krajský úřad), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších změn, po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Vydává

**7. změnu integrovaného povolení č.j. 15847-7493/2006/KUSK OŽP-28/Hr** ze dne **14.8.2006**,

**ve znění**

1. změna IP č.j. 119314/2012/KUSK OŽP/VITK, ze dne 19.2.2013
2. změna IP č.j. 061095/2014/KUSK OŽP/Ho, ze dne 1.10.2014
4. změna IP č.j. 016522/2015/KUSK OŽP/Čpl, ze dne 25.2.2016
5. změna IP č.j. 179073/2016/KUSK OŽP/Dvo, ze dne 1.2.2017
6. změna IP č.j. 103789/2017/KUSK OŽP/Dvo, ze dne 20.11.2017

**(dále jen integrované povolení v platném znění)**

podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci

provozovateli zařízení: **Mydlářka a.s.,**
se sídlem **Benešov, Mydlářka 253, PSČ 256 01, IČO 46356142,**

k provozu zařízení „**Závod výkrm brojlerů Líšno“** uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci v kategorii:

6.6. a) Zařízení intenzivního chovu drůbeže nebo prasat - s prostorem pro více než 40 000 kusů drůbeže

**Výroková část integrovaného povolení** v platném znění **se mění a doplňuje takto**:

1. V kapitole „Popis umístění zařízení: Parcelní čísla“ ***se ruší text:***
   - 245, 246, 170/14, 170/26, 170/27, 170/28, 170/35

a ***nahrazuje se*** novým textem:

- 353, 354, 355 356, 420, 166/1, 166/3, 166/4, 170/16, 170/25, 171/2, 847/1, 848/1

2. V kapitole „Popis zařízení a s ním přímo spojených činností, a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona“ ***se ruší text:***
   - Haly H1 a H2

a ***nahrazuje se*** novými body:

- Hala H1
- Hala H2

3. V kapitole „Popis zařízení a s ním přímo spojených činností, a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona – Haly H1“ ***se ruší text:***
   - jsou třípodlažní budovy, opláštěné hliníkovým plechem, tepelně izolované skelnou vatou, částečně kombinované se zdivem. Stropy i střešní krytina jsou z Al plechu, zateplené čedičovou vatou.

a ***nahrazuje se*** novým textem:

- dvoupodlažní nepodsklepený zateplený objekt s železobetonovou konstrukcí. Střechu budovy tvoří pozinkované střešní vaznice. Opláštění haly je provedeno z vnitřní strany z PUR panelů. Ve střeše je vybudováno osazení vyústění ventilačních odtahů. Podlaha haly je z železobetonu vyspádovaná ke sběrným vpustím osazeným uprostřed haly. Ty slouží k odvodu oplachové vody do kanalizace a následně do jímky (o celkovém objemu 22 $m^3$). Skladba podlahy 2. podlaží je tvořena z nosného betonového skeletu, na kterém leží stropní panely, vrstva hydroizolace a desky z polystyrenu. Podlaha je vyspádovaná do středu. Před západním štítem je předsazené zázemí (místnost pro obsluhu, rozvaděče, měření spotřeby vody, řízení technologického provozu). Dále je zde postavena samostatná je zde postavena

samostatná budova – prefa domeček pro skladování TLO k vytápění haly. V prefa domečku budou umístěny 2 ks dvouplášťových zásobních nádrží o objemu 14,9 $m^3$/ks.

4. V kapitole „Popis zařízení a s ním přímo spojených činností, a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona – Haly H2“ ***se ruší text:***

   - v roce 2019 se plánuje výstavba nových hal jako náhrada za stávající haly H1 a H2. Haly jsou projektovány jako jednopodlažní s ocelovou rámovou konstrukcí. U hal bude vybudována samostatná místnost pro skladování TOEL (8 ks zásobníkových nádrží pro každou halu, á 1$m^3$/nádrž) pro vytápění hal. Podél boční západní strany bude umístěno voštinové chlazení v přístavcích, ventilátory budou umístěny ve východních štítech. Vody z mytí a dezinfekce hal H1 a H2 budou svedeny do nově vystavěných jímek o objemu 2 x 12 $m^3$ pro H1 a 1 x 15 $m^3$ pro H2.

a ***nahrazuje se*** novým text:

   - Hala je projektována jako jednopodlažní s ocelovou rámovou konstrukcí. U hal bude vybudována samostatná místnost pro skladování TOEL (8 ks zásobníkových nádrží pro každou halu, á 1$m^3$/nádrž) pro vytápění hal. Podél boční západní strany bude umístěno voštinové chlazení v přístavcích, ventilátory budou umístěny ve východních štítech. Vody z mytí a dezinfekce haly bude svedena do nově vystavěných jímky o objemu 1 x 15 $m^3$.

5. V kapitole „Popis zařízení a s ním přímo spojených činností, a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona – Haly H4“ ***ruší text*** ve větě: Pro odpadní vody zřízena železobetonová zastřešená jímka o objemu 25 $m^3$ a ***nahrazuje se textem:*** Pro odpadní vody zřízena železobetonová zastřešená jímka o objemu 12 $m^3$.

6. V kapitole „Popis zařízení a s ním přímo spojených činností, b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona – Kotelny na LTO“ ***se ruší text:***

   - V nových halách H1 a H2 budou instalována topná tělesa typu BH 100, výrobce OEKLIMA, o příkonu 110,88 kW. Celkový počet topných těles je v H1 = 8 ks, v H2 = 6 ks. Topná tělesa mají samostatný výduch.

a ***nahrazuje se*** novým text:

   - V hale H1 jsou vyměněny kotle K3 a K4 na LTO za samostatná topidla v počtu 12 ks o min. výkonu 85 kW/ks.

- Hala H2 – kotel K1 a K2 spalující LTO, typ STAR 300, každý o výkonu 300 kW a příkonu 360 kW, výrobce Geologický průzkum Rýmařov. Celkový výkon je 600 kW. Každý kotel je umístěn v samostatné kotelně se samostatným výduchem. V nové Hale H2 budou nainstalovány topná tělesa typ BH100 v počtu 6 ks o výkonu 99,8 kW/ks.

7. V kapitole „Popis zařízení a s ním přímo spojených činností, b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona – Sklad krmiva“ ***se ruší text:***

   - U haly H1 jsou 3 skladovací sila BIG DUTCHMAN, každé o objemu 14 t, a 3 skladovací sila typ Kokonín, každé o objemu 12 t/ks. U haly H2 je 6 skladovacích sil BIG DUTCHMAN, každé o objemu 14 t. Nové haly H1 a H2 : krmiva budou skladována v nových ocelových zásobnících s jednotlivou kapacitou 15 t/zásobník, u haly H1bude umístěno 6 skladovacích sil, u haly H2 budou umístěna 3 sila.

a ***nahrazuje se*** novým text:

   - U haly H1 jsou umístěny skladovací sila 6ks každé o objemu 12 t. U haly H2 budou umístěny 3 skladovací sila každé objemu po 15 t. Celková skladovací kapacita je 195 t.

8. V kapitole „Popis zařízení a s ním přímo spojených činností, c) Přímo spojené činnosti – Technologie krmení“ ***se vkládá text:***
   - V hale H1 jsou nainstalovány 4 krmné linie (1080 ks miskových krmítek). V hale H2 budou nainstalovány 4 krmné linie (696 ks miskových krmítek) a v hale H3 jsou nainstalovány 3 krmné linie (360 ks miskových krmítek). Na jedno krmítko připadá cca 64 ks kuřat.

9. V kapitole „Popis zařízení a s ním přímo spojených činností, c) Přímo spojené činnosti – Technologie napájení“ ***se vkládá text:***
   - Ve stájích je celkem 12660 napáječek (u haly H1 je 7680 ks, u haly H2 budou 3900 ks, a u haly H3 1080 ks).

10. V kapitole „Popis zařízení a s ním přímo spojených činností, c) Přímo spojené činnosti – Technologie ventilace“ ***se ruší text:***
    - Výměnu vzduchu zajišťují ventilátory. Jejich výduchy ústí do volného prostoru mimo halu ve výšce od 1,5 do 6,5 m podle výše podlaží. V každé hale je 7 ks ventilátorů (3 ks o průměru 120 cm a výkonu 1,5 kW a 4 ks o průměru 63 cm a výkonu 0,6 kW). Nasávání čerstvého vzduchu je řešeno přes žaluzie. Chlazení a příslušná vlhkost vzduchu je zajišťována vysokotlakým mlžením po obvodu celé stáje.

a ***nahrazuje se*** novým text:

- V hale H1 je nainstalovaná kombinovaná tunelová ventilace. Chlazení – voštinový systém „Pad Coolling“ instalovaný po obou stranách stáje v místě nasávacích žaluzií tunelového větrání.
- V hale H2 budou umístěny 114 ks nasávacích klapek typu DA 1911, v bočních stěnách budou odtahové ventilátory v počtu 10 ks typu DA 600. Nasávací lamelové klapky budou podél bočních stěn v počtu 24 ks typu DA 17k. Chlazení vzduchu v letním období bude probíhat přes skrápěné voštiny.
- V hale H3 je větrání nucené podtlakové, výměnu vzduchu zajišťují ventilátory, jejich výduchy ústí do volného prostoru mimo halu ve výšce od 1,5 do 6,5 m podle výše podlaží.

11. V kapitole „Popis zařízení a s ním přímo spojených činností, c) Přímo spojené činnosti – Technologie vytápění hal“ ***se ruší text:***
    - V hale H1 jsou vyměněny kotle K3 a K4 na LTO za samostatná topidla v počtu 12 ks o min. výkonu 85 kW/ks. Je v halách H1 a H2 zajištěno teplovzdušnými výměníky na LTO, typ STAR 300, výrobce Geologický průzkum Rýmařov (kotel K1-K4). Pro haly H3 a H4 dochází k výměně 2 ks kotlů (K5 a K6) na LTO za 6 nových topných těles. Jmenovitý výkon topných těles je 95 kW/ks. Palivo je LTO stávající používané. Výrobce topných těles: Big Dutchman. Typ topidla: RGA 95. Průtok vzduchu je 7000 $m^3$. Změna se týká kotlů, které vytápí halu H3 BIOS a halu H4. V hale H3 budou instalovány 2 ks topných těles, v hale H4 budou instalovány 4 ks topných těles. Topidla pracují s uzavřeným spalováním. Vzduch ve stájích není zatížen spalinami hoření, které jsou odváděny komínem ven. Každé topné těleso bude mít svůj výduch. V nových halách H1 a H2 budou instalována topná tělesa typu BH 100, výrobce OEKLIMA, o příkonu 110,88 kW. Celkový počet topných těles je v H1 = 8 ks, v H2 = 6 ks. Topná tělesa mají samostatný výduch.

a ***nahrazuje se*** novým text:

- Vytápění všech hal je zajištěno samostatnými topidly LTO:
    - hala H1 – počet 12 ks (min. výkon 85 kW/ks)
    - hala H2 – počet 6 ks (typ BH100, příkon 110,88 kW/ks)
    - hala H3 – počet 2 ks (příkon 105,6 kW/ks)
    - hala H4 – počet 4 ks (příkon 105,6 kW/ks)

  Topná tělesa mají samostatný výduch.

12. V kapitole „Popis zařízení a s ním přímo spojených činností, c) Přímo spojené činnosti – Technologie osvitu“ ***se ruší text:***
    - Hala H 4 bez oken, 3 řady zářivek.

a ***nahrazuje se*** novým text:

- Haly jsou bez oken. Na hale H1 je osvětlení zajištěno LED světly, systém umožňuje smívání v rozsahu 0-100 % výkonu. V hale H2 budou nainstalovány 4 řady zářivek. Na hale H4 jsou nainstalovány celkem 3 řady zářivek.

13. V kapitole „ A. Emisní limity, A.1. Ovzduší “ v podkapitole „A.1.1. výkrm brojlerů – zdroj znečišťování ovzduší (zdroj č. 101)“, v bodě „2.“ ***se ruší*** text:
    - V případě neplnění PROVOZNÍ ŘÁD ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe, tj. dvě po sobě následující kontroly zjistí neplnění podmínek, platí pro provozovatele povinnost měřit emise amoniaku.

| **Emisní zdroj** | **Látka nebo ukazatel** | **Emisní limit** |
|---|---|---|
| Haly H1, H2, H3,H4 | $NH_3$ | 50 mg . $m^{-3}$<br>při hmotnostním toku větším než 500 g . $h^{-1}$ |

Měření bude prováděno jednorázově s četností 1 x za kalendářní rok. První měření provést do tří měsíců po druhé kontrole, která zjistila neplnění plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe PROVOZNÍ ŘÁD ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ.

a ***nahrazuje se*** novým text:

- Dodržovat následující emisní úroveň pro amoniak (ve smyslu emisních faktorů) vyjádřený jako $NH_3$ ve stájovém prostředí s platností od 21.2.2021:

| **Kategorie zvířat** | **Hodnota (kg $NH_3$.$ks^{-1}$.$rok^{-1}$)*** |
|---|---|
| Brojleři | do 0,08 |

* Platnost: od 21.02.2021.

Měření emisního limitu není navrženo.

Plnění emisního limitu bude prokazováno výpočtem dle platného Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí odboru ochrany ovzduší „k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů“.

14. V kapitole „ A. Emisní limity, A.1. Ovzduší “ v podkapitole „A.1.1. výkrm brojlerů – zdroj znečišťování ovzduší (zdroj č. 101)“, v bodě „2.“ ***se vkládá*** bod:

    - 3. Zajistit za účelem předcházení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem na všech částech technologie, včetně uskladnění a aplikace exkrementů, technologicko-organizační opatření ke snížení těchto emisí, např. využitím snižujících technologií, jejichž seznam je uveden ve Věstníku Ministerstva životního prostředí, v souladu s vyhláškou 415/2012 Sb.

15. V kapitole „ A. Emisní limity, A.1. Ovzduší “ v podkapitole „A.1.1. výkrm brojlerů – zdroj znečišťování ovzduší (zdroj č. 101)“, v bodě „2.“ ***se vkládá*** bod:

    - 4. Používat v zařízení výkrmu kuřecích brojlerů biotechnologické přípravky do krmiva omezující emise amoniaku a pachových látek v souladu se seznamem biotechnologických přípravků podle Metodického pokynu „k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona 201/1012 Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů “ nebo se seznamem ověřených biotechnologických přípravku na internetové stránce VÚZT, v.v.i.

16. V kapitole „ A. Emisní limity, A.1. Ovzduší “ v podkapitole „A.1.2. zdroje znečišťování ovzduší“ ***se vkládá*** bod:

    - **A. 1.2.3.** V hale H1 jsou instalována samostatná topidla – teplovzdušné výměníky na LTO (výhřevnost 42,3 GJ/t). Kotle K3 a K4 – výměna za 12 ks samostatných topných těles na LTO – nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší.

      **Emisní zdroj 005:** nová topidla typ BH100 min. výkon 85 kW/ks (12 ks).

      **Referenční podmínky:** Topidla jsou opatřena samostatnými výduchy, příkony se nesčítají (metodický pokyn) a emisní limity nejsou dány.

      **Monitoring**

      1. Jednorázové autorizované měření u nových teplovzdušných topidel při uvedení do provozu a dále provést autorizované měření při každém zásahu do konstrukce nebo vybavení zdrojů, které by mohlo vést ke změně emisí, a to do 3 měsíců od vzniku dané skutečnosti.

      2. Měření emisí podle bodu 1. bude provedeno při optimální venkovní teplotě, která musí dosáhnout rozmezí od -5 do 0°C.

17. V kapitole „ A. Emisní limity, A.1. Ovzduší “ v podkapitole „A.1.2. zdroje znečišťování ovzduší“ ***se vkládá*** bod:

- **A. 1.2.4.** Dieselagregát – emisní zdroj č. 006 – výkon 160 kW, příkon 435 kW

  - se jedná o vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší – bod 1.2. Spalování paliv v pístových motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5MW včetně.

| **Emisní zdroj** | **Látka nebo ukazatel** | **Emisní limit** |
|---|---|---|
| Dieselagregát, zdroj č. 006 | CO | 650 mg /$m^3$ |
| | $NO_x$ | 4000 mg / $m^3$ |

18. V kapitole „ H. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření k jejich omezování, včetně specifikace metodiky měření, četnosti a vedení záznamu o monitorování“ ***se vkládá*** bod:

- 4. Provádět vizuální kontrolu všech jímek v zařízení 1 x 6 měsíců se záznamem do provozního deníku v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění.

19. V kapitole „ K. Tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci schvaluje a povoluje: “ ***se ruší*** text:

- **PROVOZNÍ ŘÁD VYJMENOVANÉHO ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ – Mydlářka, a.s. Závod Líšno – výkrm brojlerů** (páté vydání, aktualizace – změna kotlů K5 a K6 za 6 topných těles na vytápění provozu), vyžadovaný dle § 12 odst. 4 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vypracovaný Ing. Olgou Dlouhou v srpen 2017, který je přílohou č. 1 rozhodnutí č. j. 103789/2017/KUSK OŽP/Dvo ze dne 23. 11. 2017.

a ***nahrazuje se*** novým textem:

- **PROVOZNÍ ŘÁD VYJMENOVANÉHO ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ – Mydlářka, a.s. Závod Líšno – výkrm brojlerů** (šesté vydání, aktualizace – výstavba nové haly H1), vyžadovaný dle § 12 odst. 4 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vypracovaný Ing. Olgou Dlouhou v červenci 2019, který je přílohou č. 1 rozhodnutí č. j. 052715/2020/KUSK OŽP/Kot ze dne 2. 4. 2020.

20. V kapitole „ K. Tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci schvaluje a povoluje: “, ***se ruší*** text:
    - HAVARIJNÍ PLÁN UŽIVATELE ZÁVADNÝCH LÁTEK – Mydlářka, a.s., Závod Líšno – výkrm brojlerů (páté vydání – aktualizace srpen 2017 – změna: jímka odpadních vod H4), vypracovaný Ing. Olgou Dlouhou, který je přílohou č. 2 rozhodnutí č. j. 103789/2017/KUSK OŽP/Dvo ze dne 23. 11. 2017.

a ***nahrazuje se*** novým textem:

- HAVARIJNÍ PLÁN UŽIVATELE ZÁVADNÝCH LÁTEK – Mydlářka, a.s., Závod Líšno – výkrm brojlerů (šesté vydání – aktualizace červenec 2019 – změna: výstavba nové haly H1), vypracovaný Ing. Olgou Dlouhou, který je přílohou č. 2 rozhodnutí č. j. 052715/2020/KUSK OŽP/Kot ze dne 2. 4. 2020.

Veškeré závazné podmínky provozu zařízení uvedené v rozhodnutí o vydání integrovaného povolení v platném znění zůstávají i nadále v platnosti.

## O d ů v o d n ě n í

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 14. 8. 2019 ohlášení plánované změny v provozu zařízení „Závod výkrm brojlerů Líšno“, jehož provozovatelem je společnost Mydlářka a.s., se sídlem Benešov, Mydlářka 253, PSČ 256 01, IČO 46356142. Zařízení spadá dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci do kategorie 6.6. a) ) Zařízení intenzivního chovu drůbeže nebo prasat - s prostorem pro více než 40 000 kusů drůbeže, a je provozováno dle integrovaného povolení č.j. 15847-7493/2006/KUSK OŽP-28/Hr ze dne 14.8.2006, ve znění pozdějších změn.

Předmětem 7. změny integrovaného povolení je změna z upřesnění parcelních čísel stavebních pozemků a rekonstrukce stávající haly. Stávající hala H1 je celá demontována a na původním místě je postavená nová hala H1 včetně výstavby nových krmných sil. Kapacita haly H1 zůstává stejná - tj. 69 000 ks. Vzhledem k modernizaci haly H1 je řešeno vytápění pomocí přímotopných agregátů na LTO doplněné o podávací ventilátory. U haly H1 jsou vybudovány dvě nové nádrže na LTO, které jsou umístěny v nově zbudovaných domečků, nádrže jsou o objemu 14,9 $m^3$/ks. Součástí modernizace haly H1 je výstavba nové jímky na odpadní oplachové vody o celkovém objemu 22 $m^3$. Součástí ohlášené změny je předložen aktualizovaný provozní řád a havarijní plán.

Krajský úřad v souladu s § 19a odst. 2 zákona došel k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale je nezbytné, aby krajský úřad provedl změnu integrovaného povolení. Krajský úřad podle § 44 odst. 1 a § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, oznámil účastníkům řízení a příslušným správním úřadům, že dne 14. 8. 2019 bylo zahájeno řízení ve věci změny integrovaného povolení. Účastníci řízení a příslušné správní úřady byli vyzváni, aby se do 15 dnů ode dne doručení oznámení ke změně vyjádřili.

K řízení byla krajskému úřadu zaslána vyjádření:

ČIŽP OI Praha č.j. ČIŽP/41/2019/12382 ze dne 10.10.2019 – bez připomínek

CENIA, zn. CEN/20.7/2023/2019 ze dne 9.10.2019 – změny IP jsou v souladu s BAT technikami uvedenými v závěrech o BAT

Městský úřad Benešov, zn. OOPLH/33392/2019/HRM ze dne 21.10.2019- souhlasí za podmínek:

- *„oprava kontaktů v HP“* – provozovatelem opraveno
- *„Pokud je navrhován zásah do významných krajinných prvků např. lesa je třeba udělení souhlasu dle §4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody“* – dle provozovatele nebylo požádáno z důvodu, že postavená hala stojí na pozemku haly původní
- *„V dokumentaci je uvedeno, že stavbou jsou dotčené pozemky mimo jiné i lesní pozemky č. 166/1 a 166/3 v k.ú. Líšno. Pro další postup je třeba vyřešit odnětí lesního pozemku z lesa pro jiné využití dle §13 zákona č. 289/1995 Sb, o lesích.“* – dle provozovatele nebylo požádáno z důvodu, že postavená hala stojí na pozemku haly původní

Provozovateli bylo vyhověno v plném rozsahu ohlášené změny integrovaného povolení.

Jelikož se nejedná o podstatnou změnu zařízení plánovanou provozovatelem zařízení, správní poplatek se v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., Položka 96, o správních poplatcích, v platném znění, nevybírá.

# P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle ustanovení § 81, § 82, §83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení. Rozhodnutí, které bylo dodáno do datové schránky, je doručeno okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však desátý den od okamžiku, kdy bylo rozhodnutí dodáno do datové schránky. V případě doručení písemného vyhotovení rozhodnutí se lhůta pro odvolání počítá ode dne následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí desátého dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Ing. Miluše Kotlaříková
odborný referent
na úseku životního prostředí

**Přílohy:**

Příloha: č. 1 – **PROVOZNÍ ŘÁD VYJMENOVANÉHO ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ – Mydlářka, a.s. Závod Líšno – výkrm brojlerů** (šesté vydání, aktualizace červenec 2019 – změna výstavba nové haly H1).

č. 2 – **HAVARIJNÍ PLÁN UŽIVATELE ZÁVADNÝCH LÁTEK – Mydlářka, a.s., Závod Líšno – výkrm brojlerů** (šesté vydání – aktualizace červenec 2019 – změna: výstavba nové haly H1).

**Obdrží :**

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.:

Mydlářka a.s., Mydlářka 253, 256 01 Benešov

Příslušné správní orgány:

Městský úřad Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

Po nabytí právní moci:

ČIŽP, oblastní inspektorát Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, Vršovická 65, Praha 10, 100 10