KUPAX00HJ26G

Krajský úřad Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení integrované prevence

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací: KrÚ 21217/2015/OŽPZ/JI
Spisová značka: SpKrÚ 76864/2014/OŽPZ/13
Vyřizuje: Ing. Věra Jiříčková
Telefon: 466026355
E-mail: vera.jirickova@pardubickykraj.cz
Mobil:
Fax:

EHSC, spol. s r.o.
Husinecká 903/10
130 00 PRAHA

Datum: 30.03.2015

Krajský úřad Pardubického kraje vydává podle ust. § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 19a odst. 7 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, **úplné znění výrokové části**

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění (dále jen „zákon“), vydává podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

integrované povolení

provozovateli, SEVEN – K, s.r.o., Pivovarská 171, 561 69 Králíky, IČ 27526178, pro zařízení

Galvanovna.

Zařízení je zařazeno do kategorie 2.6 „Povrchová úprava kovů nebo plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li obsah lázně větší než 30 m^3.“ podle přílohy č. 1 k zákonu.

Úřad podle ust. § 13 odst. 3 vydává provozovateli

integrované povolení

pro zařízení „Galvanovna“ (dále jen „zařízení“).

Popis umístění zařízení podle ust. § 13 odst. 3 písm. c) zákona:

Kraj Pardubický, obec Králíky, katastrální území (k. ú.) Králíky, parcely číslo (p. č.) st. 601, st. 806, st. 876/1, st. 876/2, st. 879, st. 880, st. 1522, st. 1527, 1820/45, 1868/3, 1869/11, 1878/1, 1878/3,

1878/4, 1878/5, 1878/7, 1878/8, 1878/17, 1878/18, 1878/24, 1878/29, 1878/30, 1878/31, 1879/1 a 3482, zeměpisné souřadnice zařízení (S-JTSK): X: 50°5´12.806“ N, Y: 16°45´15.627“ E.

Popis zařízení podle ust. § 13 odst. 3 písm. c) zákona:

Technické jednotky s činností podle přílohy č. 1 k zákonu:

1. NIKLOVACÍ LINKA

Projektovaná kapacita 4 m^3

Chemické niklování je prováděno závěsovou i bubnovou technologií. Jedná se o chemické niklování, chemické niklování – kompozitní povlak s teflonem (lázeň Niflor) a černé chemické niklování.

Technologické zařízení pro chemické niklování tvoří z hlediska energetické spotřeby niklovací vana, anodické odmaštění, katodické odmaštění a chemické odmaštění.

Chemické niklování nemá požadavky na odběr elektřiny, má požadavek na teplo. Příprava aktivních lázní se provádí přímo v pracovních vanách.

Zpracovávaný základní materiál je mosaz, měď, železo a ocel a hliník a jeho slitiny.

Celková vypočtená výrobní kapacita niklovací linky při třísměnném provozu je cca 100 000 m^2 povrchově upravených dílců za rok.

2. ZINKOVACÍ LINKA

Projektovaná kapacita 50 m^3

Zinkování se provádí v alkalické nebo kyselé lázni s modrým chromátem nebo se silnovrstvou pasivací (bez iontů Cr^{6+}) s možností utěsnění v automatické lince.

Pokovování povrchů slitinou zinek – nikl se provádí v alkalické lázni s membránovými anodami, následuje pasivace a zatěsnění.

Technologické zařízení pro zinkovou galvanizaci se sestává z hlediska energetické spotřeby z linky pro galvanické pokovování, ze zařízení pro odmaštění a ze zařízení pro konečnou úpravu povrchu.

Zpracovávaný materiál je mosaz, měď, litina, železo a ocel a hliník a jeho slitiny.

Celková vypočtená výrobní kapacita zinkovací linky při třísměnném provozu je cca 400 000 m^2 povrchově upravených dílců za rok.

3. GALVANICKÁ LINKA

Projektovaná kapacita 28,5 m^3 aktivních lázní

V hale č. 2 je umístěna automatizovaná linka na niklování/cínování pro závěsové a bubnové pokovení chemickým niklem a jeho kompozity – chemickým niklem středofosforovým i vysokofosforovým, kompozitními povlaky chemického niklu a teflonu, karbidu křemíku a diamantu. V lince je možné provádět pokovení galvanickým niklem nebo galvanickým cínem.

Technologické zařízení pro chemické niklování tvoří z hlediska energetické spotřeby niklovací vana s teplotou lázně 85 – 92 °C, cínovací lázeň s teplotou 18 – 25 °C, anodické odmaštění s objemem vany pro roztok 990 l a s teplotou lázně 30 – 60 °C, katodické odmaštění s objemem vany pro roztok 990 l a s teplotou lázně 30 – 50 °C a chemické a ultrazvukové odmaštění s objemem vany pro roztok 2 500 l a s teplotou lázně 55 – 85 °C

Chemické niklování nemá požadavky na odběr elektřiny.

Zpracovávaný základní materiál je na bázi mosazi, mědi, železa, oceli a hliníku a jejich slitin.

Celková kapacita linky při třísměnném provozu je cca 200 000 m^2 povrchově upravených dílců za rok.

Přímo spojené činnosti

1. ODMAŠŤOVÁNÍ DÍLCŮ

Odmaštění materiálů se provádí chemicky nebo elektrolyticky, probíhá v odmašťovacích vanách, projektovaná kapacita je cca 5 m^3.

2. PŘÍPRAVA, REGENERACE A MÍCHÁNÍ LÁZNÍ

V přípravných vanách se provádí příprava, regenerace a míchání pracovních pokovovacích lázní pro technologie Zn a Zn-Ni, projektovaná kapacita je až 8 m^3, z toho 4 m^3 rozvařovací vana pro Zn a 4 m^3 rozvařovací vana pro Zn-Ni.

3. OPLACHOVÁNÍ

Oplachování dílců probíhá v oplachovacích vanách, které jsou součástí linek povrchových úprav, projektovaná kapacita je celkem cca 20 m^3.

4. OFUK A SUŠENÍ

Ofuk a sušení probíhá ve vanových suškách instalovaných jako koncový stupeň obou linek povrchových úprav.

5. ZDROJOVNA

Zařízení slouží k dodávce a distribuci elektrické energie k jednotlivým linkám povrchové úpravy.

6. KOMPRESOROVNA

V centrální kompresorové stanici s příslušenstvím je vyráběn nízkotlaký vzduch pro potřeby míchání lázní a pro ofuk.

7. VZDUCHOTECHNIKA

Zařízení slouží k odsávání výparů z jednotlivých technologií a pozic. Vzduchotechnika je sestavena z typizovaných výrobků, strojní část vzduchotechniky je umístěna ve zvláštních a oddělených samostatných strojovnách, každá pokovovací linka má minimálně jeden ventilátor.

8. SOLNÁ KOMORA

Zkouška solnou mlhou umožňuje kontrolu dodržení srovnatelné úrovně kvality kovových materiálů.

9. ABRAZIVNÍ TRYSKÁNÍ

Provádí se v tryskací kabině s odděleným odsáváním, kabina je vybavena čelními dveřmi. Odsávací zařízení je vybaveno patronovým filtrem.

10. ČISTÍRNA PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD

ČOV je umístěna na pozemku p.č. 1878/24 v katastrálním území Králíky. Jedna se o samostatný zděný objekt zkolaudovaný k účelům likvidace (předčištění) průmyslových odpadních vod. V ČOV se zpracovávají odpadní vody z galvanovny. Jedná se o alkalicko–kyselé odpadni vody s obsahem kovů (Zn, Ni, Cu, Al, Fe), vody z oplachu po chemickém niklování a vyčerpaných lázní Ni. ČOV je určena pro průtok 15 m^3/hod odpadních vod.

11. STUDNA

Studna je umístěna na parcele st. 601 k.ú. Králíky. Vodovod pro technické a technologické účely je zásobován vodou z vrtané studně umístěné v objektu vodárny na parcele st. 601 v k.ú. Králíky. Voda je čerpána ponorným čerpadlem přes areaci do nádrže surové vody.

12. SKLAD CHEMICKÝCH LÁTEK A SMĚSÍ

Sklad chemických látek a směsí je určen k zajištění dodávky potřebných chemických látek a směsí jako surovin do výrobních technologií.

13. SKLAD CHEMICKÝCH LÁTEK A SMĚSÍ V HALE Č. 2

Sklad má 5 sloupců a 2 skladovací patra a jsou v něm skladovány látky a směsi pro doplňování lázní.

14. VYTVRZOVACÍ PEC

Ve výrobní hale č. 2 bude instalována pec otápěná elektřinou. V peci bude probíhat vytvrzení pokovených dílců k získání vyšší tvrdosti povrchové úpravy.

Další související činnosti

1. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Pitná voda je dodávána z městského vodovodního řadu. Technologická voda je po předčištění ve vlastní čistírně odpadních průmyslových vod vypouštěna do městské kanalizace s integrovanou městskou čistírnou odpadních vod. Dešťová voda ze střech a zpevněných ploch jsou odváděna do potoka.

2. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Provozovatel provádí prostřednictvím akreditovaných laboratoří odběry a analytické rozbory vznikajících odpadů kalů. Odpady jsou předávány oprávněné osobě.

3. ENERGETICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Výrobní technologie je zásobována elektrickou energií, která slouží pro proces galvanizace a chemického niklování a pro ohřev roztoků ve vanách pro odmašťování, pasivaci a utěsnění. Pro vytápění je využíván zemní plyn.

4. ÚDRŽBA

Je prováděna běžná provozní údržba zařízení galvanovny a souvisejících zařízení.

5. SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Skladové hospodářství tvoří sklad chemických látek, sklad náhradních dílů a sklad hotových výrobků.

6. MĚŘENÍ A MONITORING

V provozní laboratoři se provádí periodické rozbory galvanických lázní, kontroluje se kvalita a sledují se jakostní parametry upravovaných vod v neutralizační stanici. Specifické kontroly se provádějí v solné komoře.

7. SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

Sociální zařízení tvoří šatny zaměstnanců, sprcha a WC.

8. ADMINITRATIVA

Administrativa je tvořena kancelářemi technických pracovník a vedení společnosti.

1. Závazné podmínky provozu

Úřad podle ust. § 13 odst. 3 písm. d) stanovuje:

Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. a) zákona s použitím ust. § 14 zákona stanovuje emisní limity:

Ovzduší

Číslo podle ISPOP		zařazení zdroje[3)]	Název zdroje	Látka	Emisní limit $mg.m^{-3}$
zdroje	výduchu[2)]				
101	001	4.12	galvanovna – linka galvanického pokovování Zn a Zn-Ni	HCl	5[1)]
101	002	4.12	galvanovna – linka galvanického pokovování Zn a Zn-Ni	HCl	5[1)]
101	003	4.12	galvanovna – linka chemického niklování	HCl	5[1)]
101	005	4.12	galvanovna – linka chemického niklování	HCl	5[1)]
101	006	4.12	galvanovna – linka chemického a galvanického niklování a galvanického cínování	SO_2	2
				NO_x	650
				HCl	5[1)]
				HF	5
101	007	4.12	galvanovna – linka chemického a galvanického niklování a galvanického cínování	SO_2	2
				HCl	5[1)]

[1)] Pro HCl specifické emisní limity znamenají koncentraci příslušné látky v odpadním vlhkém plynu za normálních stavových podmínek (vztažné podmínky B).

[2)] Výduch 004 je trvale mimo provoz

[3)] Podle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. b) zákona stanovuje opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti a podmínky zajišťující při úplném ukončení provozu zařízení navrácení místa provozu zařízení do stavu v souladu s požadavky § 15a zákona:

Při úplném ukončení provozu bude provedeno:

a) vypuštění všech médií ze zařízení a jejich bezpečné odstranění,

b) odvoz všech uskladněných chemických látek,

c) bezpečná dekontaminace provozovaného zařízení.

Krajský úřad Pardubického kraje, jako příslušný úřad podle ust. § 33 písm. h) zákona, schvaluje základní zprávu zpracovanou podle ust. § 4a zákona Mgr. Helenou Hájkovou dne 28. 1. 2014.

Při úplném ukončení provozu zařízení budou provedeny rozbory podzemních vod a zemin a bude ověřeno, že nebyly překročeny následující ukazatelé:

Ukazatel	Zemina (mg/kg sušiny)			Podzemní voda (µg/l)
	Množství			Množství
	S-1[1)]	S-2[1)]	S-3[1)]	
Zn	211	89	43	< 0,5 – 6
Ni	39	23	14	< 1
Cu	91	23	11	< 10
$Cr_{celkový}$	159	76	48	< 1

1) Vrty podle základní zprávy

Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. c) zákona stanovuje podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady a opatření ke sledování odpadů, které v zařízení vznikají:

1. Zvláštní opatření ke sledování odpadů nejsou stanovena.
2. Úřad podle ust. § 13 odst. 6 zákona ve spojení s ust. § 82 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) vydává souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů uvedených Provozovatel zařízení bude společně shromažďovat pouze následující druhy odpadů v níže uvedených skupinách I., II. a III.:

   Skupina I.

Kód odpadu	Název odpadu	Kategorie
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly znečištěné nebezpečnými látkami	O/N
15 01 02	Plastové obaly znečištěné nebezpečnými látkami	O/N
15 01 03	Dřevěné obaly znečištěné nebezpečnými látkami	O/N
15 01 04	Kovové obaly znečištěné nebezpečnými látkami	O/N
15 01 05	Kompozitní obaly znečištěné nebezpečnými látkami	O/N
15 01 06	Směsné obaly znečištěné nebezpečnými látkami	O/N
15 01 07	Skleněné obaly znečištěné nebezpečnými látkami	O/N
15 01 09	Textilní obaly znečištěné nebezpečnými látkami	O/N
15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištění	O/N
17 02 02	Sklo	O/N
17 02 03	Plasty	O/N

   Odpady budou společně shromažďovány jako odpad č. 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné, a budou společně předávány osobám oprávněným k jejich převzetí.

Skupina II.

Kód odpadu	Název odpadu	Kategorie
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	O
20 01 01	Papír a lepenka	O

Odpady budou společně shromažďovány jako odpad č. 20 01 01 Papír a lepenka a budou společně předávány osobám oprávněným k jejich převzetí.

Skupina III.

Kód odpadu	Název odpadu	Kategorie
07 02 13	Plastový odpad	O
15 01 02	Plastové obaly	O
20 01 39	Plasty	O

Odpady budou společně shromažďovány jako odpad č. 20 01 39 Plasty a budou společně předávány osobám oprávněným k jejich převzetí.

Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. d) zákona stanovuje podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod:

1. Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují a skladují závadné látky, musí být v takovém provedení a technickém stavu, aby nemohlo dojít k nežádoucímu úniku těchto látek do půdy, podzemních vod a povrchových vod nebo k jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
2. Pro skladování a manipulaci se závadnými látkami budou zpracovány nebo aktualizovány provozní řády.
3. Osoby, určené pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami musí mít trvale k dispozici bezpečnostní listy všech chemických látek. Pro látky a směsi s klasifikací T+, T a C budou vypracována a pravidelně aktualizována písemná pravidla pro nakládání s nimi. Tato pravidla budou předložena ke schválení orgánu ochrany veřejného zdraví
4. Úřad podle ust. § 13 odst. 6 zákona ve spojení s ust. § 40 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, vydává povolení k provozu stacionárního zdroje č. 101 Galvanovna – linka galvanického pokovování Zn a Zn-Ni, Galvanovna – linka chemického niklování a Galvanovna – linka chemického a galvanického niklování a galvanického cínování uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší pod kódem 4.12.
5. Úřad podle ust. § 13 odst. 6 zákona ve spojení s ust. § 40 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší vydává povolení k provozu stacionárního zdroje abrazivní tryskání uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší pod kódem 4.12.

   Patronový filtr tryskací kabiny bude pravidelně kontrolován a vyprazdňován.
6. Úřad podle ust. § 13 odst. 6 zákona ve spojení s ust. § 40 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší vydává povolení k provozu stacionárního zdroje čistírna průmyslových odpadních vod (ČOV) uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší pod kódem 2.6.

   Technická podmínka provozu:

   Za účelem snížení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem budou využívána opatření ke snižování emisí těchto látek, např. provedením odsávání odpadních plynů do zařízení k omezování emisí, zakrytováním jímek, uzavřením objektů, pravidelným odstraňováním usazenin organického původu z ČOV nebo dodržováním technologické kázně.

7. Úřad podle ust. § 13 odst. 6 zákona ve spojení s ust. § 126 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Havarijní plán schválený jednatelem provozovatele Pavlem Musilem dne 30. 9. 2014.

8. Úřad podle ust. § 13 odst. 6 zákona ve spojení s ust. § 126 odst. 5 vodního zákona vydává povolení k nakládání s podzemními vodami – k odběru podzemní vody jímané vrtanou studnou hloubky 40 m situovanou na parcele č. st. 601 v k. ú. Králíky, číslo hydrologického pořadí 1-02-02-004, HG rajon 4291 Králický prolom – severní část v maximálním množství 10,00 l/s, 5 500 m^3/měsíc a 65 000 m^3/rok, průměrně 2,00 l/s

   Voda bude odebírána za účelem jejího využití jako vody technologické pro oplachování ve výrobním procesu pokovování.

   Platnost povolení k nakládání s vodami se stanovuje na dobu do 31. 12. 2023.

9. Úřad podle ust. § 13 odst. 6 zákona ve spojení s ust. § 40 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší, vydává závazné stanovisko ke změně stavby stacionárního zdroje č. 101 Galvanická linka uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší pod kódem 4.12 spočívající ve stavbě nové linky chemického a galvanického niklování a galvanického cínování.

Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. e) zákona stanovuje další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení:

Zvláštní podmínky nejsou stanoveny.

Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. f) zákona stanovuje opatření pro hospodárné využívání surovin a energie:

Postupně provádět opatření, které vyplynuly z energetického auditu.

Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. g) zákona stanovuje opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků:

1. Zajistit trvalé vybavení míst, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám asanačními prostředky.
2. V případě havárie postupovat podle schválených havarijních plánů.
3. Při změně provozu zařízení nebo při změně zákonných předpisů, které by mohly mít vliv na vodohospodářský havarijní plán, bude schválený havarijní plán aktualizován a předložen úřadu k posouzení ve 3 vyhotoveních.
4. Bezodtokové záchytné jímky budou pravidelně kontrolovány a jejich obsah bude včas likvidován v souladu s platnou právní úpravou.
5. Při poruše koncových zařízení na zachycování emisí škodlivých látek do ovzduší, při kterých by mohlo dojít k jejich neřízenému úniku, postupovat v souladu s provozními řády a provozní dokumentací zařízení.

Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. h) zákona stanovuje postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu (např. uvedení zařízení do provozu, zkušební provoz podle zvláštního právního předpisu), poruchy zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení:

1. Dodržovat provozní dokumentaci zařízení.

Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. i) zákona stanovuje způsob monitorování emisí, technická opatření k monitorování emisí, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování; v případě použití postupu podle § 14 odst. 4 písm. b) zákona též požadavek, aby výsledky monitorování emisí byly k dispozici pro shodná časová období a referenční podmínky jako v případě úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami:

1. Bude dodržován provozní řád zdroje znečištění ovzduší č. 001 pro zařízení.
2. Bude dodržován provozní řád zdroje znečištění ovzduší pro ČOV.
3. Ve lhůtě 3 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí bude provedeno jednorázové autorizované měření na výduších z galvanizace. Na všech výduších bude provedeno měření HCl.
4. Autorizované měření emisí emisí bude prováděno 1 x za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data přechozího měření.
5. Bude sledováno množství a kvalita vypouštěných odpadních vod ze zařízení do kanalizace ve vybraných ukazatelích dle aktuální smlouvy uzavřené s provozovatelem kanalizace a dle kanalizačního řádu.
6. Ve lhůtě 3 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí bude provedeno jednorázové autorizované měření na výduších č. 006 a 007. Na výduchu č. 006 bude provedeno měření HCl, SO_2, NO_x, HCl a HF, na výduchu č. 007 bude provedeno měření SO_2 a HCl.

Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. j) zákona stanovuje opatření k minimalizaci dálkového přemísťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku:

Opatření nebyla stanovena.

Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. k) zákona stanovuje postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu pravidelně alespoň jednou za rok výsledky monitorování emisí a další požadované údaje, které úřadu umožní kontrolu plnění podmínek integrovaného povolení; v případě použití postupu podle § 14 odst. 4 písm. b) zákona též shrnutí výsledků monitorování emisí umožňující srovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami:

1. Každoročně do 31. 3. předkládat úřadu zprávu dokládající plnění závazných podmínek integrovaného povolení.
2. Zjišťovat, vyhodnocovat a evidovat údaje z provozu zařízení v souladu s platnou právní úpravou na úseku integrovaného registru znečišťování životního prostředí a v případně vzniku ohlašovací povinnosti tuto zajistit prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.
3. Neprodleně hlásit dotčeným orgánům všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí.

Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. l) zákona stanovuje postupy a požadavky na pravidelnou údržbu zařízení a postupy k zabránění emisím do půdy a podzemních vod a způsoby monitorování půdy a podzemních vod v souvislosti s příslušnými nebezpečnými látkami, které se mohou na daném místě vyskytovat, a s ohledem na možnost znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení:

Bude postupováno podle provozní dokumentace zařízení.

Úřad podle ust. § 13 odst. 4 písm. m) zákona stanovuje podmínky pro posouzení dodržování emisních limitů; tyto podmínky mohou být nahrazeny odkazem na jiné právní přepisy:

Provozovatel bude postupovat podle vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

2. Výčet rozhodnutí, stanovisek, vyjádření, souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů, které se nahrazují integrovaným povolením:

Úřad podle ust. § 13 odst. 3 písm. e) zákona uvádí:

1. Povolení provozu stacionárního zdroje č. 101 Galvanovna – linka galvanického pokovování Zn a Zn-Ni a Galvanovna – linka chemického niklování a galvanovna – linka chemického a

galvanického niklování a galvanického cínování podle ust. § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

2. Povolení provozu stacionárního zdroje abrazivní tryskání podle ust. § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší.
3. Povolení provozu stacionárního zdroje čistírna průmyslových odpadních vod podle ust. § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší.
4. Schválení vodohospodářského havarijního plánu zařízení podle ust. § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5. Povolení k nakládání s podzemními vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona.
6. Souhlas k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů podle ust. § 16 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Závazné stanovisko ke změně stavby stacionárního zdroje Galvanická linka podle ust. § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší.

3. Rušení pravomocných rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů:

Úřad podle ust. § 44 odst. 2 zákona uvádí, že ruší:

1. Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje č. j. 39081/2010/OŽPZ/Ry ze dne 26. 5. 2010, kterým bylo povoleno provozovateli SEVEN – K, s.r.o., Pivovarská 171, 561 69 Králíky, IČ 27526178, kterým byla uvedena stavba středního zdroje znečištění ovzduší do provozu.
2. Rozhodnutí Městského úřadu Králíky č.j. 265/2014/ŽP/GS/2/8 ze dne 17. 1. 2014, kterým byl povolen odběr podzemní vody.
3. Rozhodnutí Městského úřadu Králíky č.j. 3391/2013/ŽP/PB/3 ze dne 19. 7. 2013, kterým byl vydán souhlas k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadu.

Účastníkem řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu je provozovatel, SEVEN – K, s.r.o., Pivovarská 171, 561 69 Králíky, IČ 27526178.

Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru

v z. **Ing. Lubomír Felcman**
vedoucí oddělení integrované prevence