Příloha k rozhodnutí o změně integrovaného povolení č.j: KUJCK 42926/2025, sp.zn.: OZZL 42029/2025/maji SS ze dne 22.04.2025

Toto úplné znění je dokumentem informativní povahy, kterým se nezasahuje přímo do ničích práv, resp. se jeho prostřednictvím nezakládají, nemění ani neruší práva nebo povinnosti jmenovitě určených osob a ani se jím v určité věci neprokazuje, že taková osoba právo nebo povinnost má nebo nemá. Rozhodné je znění výrokových části vydaného integrovaného povolení a jednotlivých rozhodnutí o jeho změně.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ

integrovaného povolení č.j.: KUJCK 25810//2007 OZZL/14/Lz/R, ze dne 15.10.2007ve znění následujících změn:

1	č. j.: KUJCK 35378/2008 OZZL/5/Lz/R	ze dne 29.01.2009,
2	č. j.: KUJCK 23393/2009 OZZL/2/Lz/R	ze dne 28.07.2009
3	č. j.: KUJCK 11426/2010 OZZL/7/Ji/R	ze dne 09.06.2010
OR	č. j.: KUJCK 11426/2010 OZZL/12/Str - opravné rozhodnutí	ze dne 03.12.2010
4	č. j.: KUJCK 10502/2011 OZZL/8/Ji/R	ze dne 16.06.2011
5	č. j.: KUJCK 43907/2013 OZZL, sp. zn.: OZZL 25925/2013/maji	ze dne 13.08.2013
6	č. j.: KUJCK 6455/2015 OZZL, sp. zn.: OZZL 51458/2014/maji	ze dne 28.01.2015
7	č. j.: KUJCK 108288//2017 OZZL, sp. zn.: OZZL 88609/2017/maji	ze dne 19.09.2017
8	č.j .: KUJCK 69165/2019 OZZL, sp.zn.: OZZL 41535/2019/maji	ze dne 14.06. 2019
9	č. j.: KUJCK 42926/2025, sp. zn.: OZZL 42029/2025/maji	ze dne 22.04.2025

(dále též integrované povolení) vydaného právnické osobě **TEBO, a.s.** se sídlem Hradecká 295, 378 42 Nová Včelnice, IČO: 086 90 171 (dále též provozovatel), pro zařízení „**TEBO, a.s. - výroba textilu**“ (dále též zařízení).

Popis zařízení a popis umístění zařízení:

V zařízení probíhá činnost, která je podlimitní k průmyslové činnosti dle přílohy č. 1 k zákonu o integrované prevenci v kategorii „**6.2. Předúprava (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení textilních vláken či textilií, při kapacitě zpracování větší než 10 t denně**“.

V zařízení dále probíhá průmyslová činnost dle přílohy č. 1 k zákonu o integrované prevenci v kategorii „ 6.11. Samostatně prováděné čištění odpadních vod, které nejsou městskými odpadními vodami a které jsou vypouštěny zařízením, na které se vztahuje zákon o integrované prevenci.
Registrační kód zařízení: MZPR98EJGGOE

Barevna a valcha – barvení a praní textilních vláken a textilií o kapacitě 9,3 t - vyjmenovaný stacionární zdroj dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (dále též zákon o ochraně ovzduší) pod kódem 7.11. – Předúpravy (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken nebo textilií; technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita je od 1 t/den do 10 t/den včetně (kód 7.11).

Barevna – probíhá zde barvení textilií jak „na široko“, tak i provazcové barvení textilií a textilních vláken. Součástí barevny jsou:
- 2 ks tlakových barvících aparátů THIES, každý s denní projektovanou kapacitou 1000 kg,
- 2 ks hašplí, každý s denní projektovanou kapacitou 150 kg. Hašple slouží k barvení, případně k bělení bavlny zředěným 0,03 % peroxidem vodíku. Spojený výduch do ovzduší,
- navíjecí stroj – pro navíjení textilií na „patrony“ při barvení „na široko“,
- 2 ks HT JIGGER každý s denní projektovanou kapacitou 1200 kg. Přímý výduch do ovzduší,
- 2 ks tlakových barvicích aparátů TEBOX, každý s denní projektovanou kapacitou 300 kg,
- stroj na našívání úpletů.

Barvící aparáty (kromě HT JIGGER) nemají přímé výduchy do ovzduší, vzdušina je vedena do pracovního prostředí. Chemikálie jsou dávkovány manuálně do lázní.

Valcha – probíhá zde praní textilií „na široko“. Chemikálie jsou dávkovány manuálně.
Součástí jsou:
- 5 ks aparátů Jigger, každý s projektovanou denní kapacitou 800 kg. Aparáty Jigger slouží k praní vyrobených tkanin (mohou sloužit k barvení tkanin - nevyužíváno). U strojů je instalován odvod vzdušniny výduchem přímo do ovzduší,
- provazcová pračka,
- stroj na rozřezávání froté.

Pro potřeby valchy a barevny slouží 2 odstředivky.

Snovárna
- pletařská - upředená příze, nebo nakoupený materiál (polyamidové, polyesterové, polypropylénové hedvábí) se snove na osnovu pro stávkové pletení.
- tkalcovská - snovadla, upředená příze, nebo nakoupený materiál (polyamidové, polyesterové, polypropylénové hedvábí) se snove na osnovu před tkaním.

Pletárna
- rašlová - rašlové pletací stroje a zdvihadla. Pletení vícevrstvých úpletů.
- stávková - stávkové pletací stroje a zdvihadla. Pletení úpletů na stávkových pletacích strojích.
- okrouhlá - pletací stroje pro pletení textilií.

Tkalcovna - na tkalcovských stavech probíhá tkaní tkanin pro následné použití v zařízení.

Úpravna - provádí se zde povrchová úprava textilií postřihovacími, česacími a fixačními stroji. Fixace textilií se provádí po předchozím barvení a praní. Fixace (sušení) probíhá při teplotě 160 – 210°C, ohřev se provádí parou nebo elektřinou. Vzdušina je vedena u každého fixačního stroje 2 výduchy přímo do ovzduší. Jedná se o související činnost ke kódu 7.11.

Laminace - probíhá zde laminování textilií na PUR pěnu. Jedná se o vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší pod kódem 6.5. Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů, s výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod jiným kódem, o celkové projektované kapacitě vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší“.

Součástí laminace jsou:

- Laminovací stroj plynový - k laminování dochází natavením PUR pěny na textilie plamenem pomocí soustavy trysek. Palivo je propan z pronajatého zásobníku. Z klimatizace je vyveden 1 výduch do ovzduší (výduch č. 102).
- Laminovací stroj elektrický - laminovací stroj vyhřívaný elektřinou o příkonu 110 kW, na němž se textilie laminuje pomocí prášku nebo lepící folie bez výduchu do ovzduší.
- Laminovací stroj Machtex – laminování se provádí nanášením lepidla pomocí trysek na textilii, která je přítlačnými válci přitlačena k PUR pěně. Laminují se jen textilie do měrné hmotnosti 100 g/m2. Od laminovacího stroje jsou vyvedeny 2 výduchy do ovzduší (výduch č. 103, 104). Únik fugitivních emisí do prostoru provozu laminace je omezen zakrytovaným pracovním prostorem stroje u obou výduchů, které tak zajišťují řízený odvod maximálního množství emisí.
- Kompresorová stanice pro laminaci
- Přehlížecí a balící stroj

Příprava tkanin pro expedici - navíjecí stroj, přehlížecí stůl, zatáčecí stroj. Zatáčení, balení a ukládání tkanin na palety.

Parní plynová kotelna - Parní plynový kotel K5 KU 5000, výrobce PolyComp Energo s.r.o., o jmenovitém výkonu 3,25 MW, příkonu 3,439 MW s nízkoemisním hořákem, spaliny jsou svedeny do samostatného nerezového komínu o výšce 18,6 m (výduch č. 005).
Vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší pod kódem 1.1. - Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém příkonu tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně.

Energocentrum - teplovodní plynová kotelna - vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší pod kódem 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém příkonu tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně. Je v provozu v době, kdy není v provozu parní plynová kotelna, nebo když technologické celky ve výrobě v Tebo, a.s. spotřebují celou kapacitu výroby páry. Palivem je zemní plyn z veřejné distribuční sítě. Součástí energocentra je teplovodní plynový kotel K4 MEGAMAT MGM-1900 o jmenovitém výkonu 1,9 MW, příkonu 2,1 MW s hořákem Weishaupt. Spaliny jsou vedeny do nerezového komínu o výšce 16,5 m (výduch č. 004).

Rozvod zemního plynu - v areálu je jeden systém rozvodu zemního plynu. Plyn je do zařízení přiveden z vysokotlakého rozvodu přes středotlakou redukční stanici, odtud vede středotlaký zemní plyn (0,1 MPa) po energomostě do energocentra k teplovodnímu plynovému kotli, a dále do parní plynové kotelny.

Průmyslová nádrž (tovární rybník) - nádrž je napájená z řeky Kamenice a slouží k akumulaci povrchových vod a zásobování zařízení průmyslovou vodou určenou k technologickým účelům.

Vodovod průmyslových vod - slouží k rozvodu průmyslových vod do jednotlivých technologických provozů. Z průmyslové nádrže je povrchová voda čerpána přes nápustný objekt (hrubé česle, nápustné potrubí, šoupě) a úpravnu vody (pískové filtry) do zemního vodojemu o objemu 650 m^3 a odtud do výrobního procesu.

Vodovod pitné vody - na základě smlouvy je pitná voda do zařízení dodávána vodovodní přípojkou z vodovodu pro veřejnou potřebu města Nová Včelnice. Pitná voda je využívána v hygienických zařízeních, šatnách a v závodní kuchyni, není používána v technologii.

Kanalizace splaškových odpadních vod – odvádí splaškové odpadní vody ze závodu a blízkého sídliště (počet napojených EO činí cca 250). Splaškové vody jsou po hrubém předčištění na česlích akumulovány v čerpací stanici odpadních vod a odděleně od odpadních vod průmyslových čerpány na biologický stupeň ČOV TEBO.

Kanalizace průmyslových odpadních vod - odvod technologické odpadní vody do jímky průmyslových vod v čerpací stanici odpadních vod, kde dochází k jejich předčištění. Odtud jsou technologické odpadní vody odděleně od splaškových odpadních vod čerpány na chemický stupeň ČOV TEBO.

Čerpací stanice odpadních vod - do stanice jsou kanalizačním potrubím odděleně přivedeny průmyslové odpadní vody z technologií (barevna, valcha apod.) a biologicky znečištěné splaškové odpadní vody ze závodu a z nedalekého sídliště. Odtud jsou průmyslové a splaškové odpadní vody odděleně čerpány do ČOV TEBO.

Čistírna odpadních vod - ČOV TEBO – vyjmenovaný stacionární zdroj znečištění ovzduší pod kódem 2.6. - ČOV; zařízení určená pro provoz technologií produkujících odpadní vody nepřevoditelné na ekvivalentní obyvatele v množství větším než 50 m^3/den. Jedná se o mechanicko-chemicko-biologickou čistírnu odpadních vod s aerobní stabilizací kalu a jeho odvodněním na kalolise. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do řeky Kamenice. Přebytečný kal je předáván oprávněné osobě.

Kanalizace dešťová - veškeré dešťové vody jsou svedeny kanalizační stokou do řeky Kamenice.

Závodní kuchyně - mimo provoz

Garáže – parkování vozidel a manipulační techniky.

Administrativní budova - kanceláře pro administrativu firmy.

Sklady netextilního materiálu - skladovány netextilní materiály (kartony na balení zboží, hygienické potřeby, osobní ochranné pomůcky, lepenky apod.).

Sklady textilního materiálu - jsou zde skladovány vstupní materiály a hotové zboží.

Bývalá administrativní budova - nevyužívána.

Střední technická budova:
- elektroúdržba – pro údržbu zařízení strojů a budov,
- strojní údržba s běžným zámečnickým zařízením (příkon do 30 kW),
- truhlárna – slouží pro opravy s běžným truhlářským zařízením, vybavena odtahem s cyklonem na snižování emisí TZL do venkovního ovzduší a se zásobníkem pilin.

Shromažďovací místa odpadů - výrobní dílny, dílny údržby jsou vybaveny prostředky na oddělené shromažďování nebezpečných odpadů. Komunální odpady jsou shromažďovány v kontejneru na vyhrazeném místě. Železo a ocel a objemný odpad, jsou shromažďovány na vyhrazených a označených místech vně budov.

Shromaždiště nebezpečných odpadů - místnost s rozmístěnými shromažďovacími nádobami na jednotlivé druhy nebezpečných odpady. Odpad pod katalogovým číslem 04 02 19 je shromažďován na k tomu určeném, zabezpečeném místě.

Skladování chemikálií - místnost je vybavena nepropustnou podlahou vyspádovanou do kanálu se záchytnou jímkou, v místnosti se skladují chemikálie v kovových nebo plastových nádobách, krabicích a pytlích. Potřebné chemikálie jsou převáženy do vyčleněného prostoru v barevně. Některé textilní provozní přípravky (TPP) jsou dodávány ve velkoobjemovém balení a jsou uloženy ve vyčleněných prostorách jednotlivých provozů.

Výroba tlakového vzduchu - menší elektrické kompresory přímo v místě spotřeby. Odkaly jsou shromažďovány v plastovém sudu ve skladu nebezpečných odpadů.

Vnitrozávodová doprava - pro potřeby dopravy se používají vysokozdvižné vozíky a traktor.

V zařízení je laboratoř - pro provádění vstupních a výstupních kontrol pro technologii

Zařízení „TEBO, a.s. - výroba textilu“ je umístěno v kraji Jihočeském, správní území města Nová Včelnice, v katastrálním území Nová Včelnice, parcelní čísla: st. 215/1, st. 215/2, st. 215/3, st. 215/4, st. 215/5, st. 600, st. 601/1, st. 652, st. 751, st. 779, st. 878, st. 880, st. 883, p.p.č. 860/1, 1066/5, 1066/6, 1066/7, 1066/8, 1066/11, 1073/8, 1567, 781/3 a 768/2 vodojem, 780 rybník. Zeměpisné souřadnice S -JTSK x: 1 143 734, y: 708 996.

I.

Krajský úřad v souladu s ustanoveními § 13 odst. 3 písm. d), 4, 5 a 6 ve vazbě na § 14 zákona o integrované prevenci **stanovuje** provozovateli podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek (dále jen „**závazné podmínky provozu**“).

Závazné podmínky provozu

A Emisní limity

A.1 Ovzduší

A.1.1 Parní plynová kotelna - vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší pod kódem 1.1. - Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém příkonu tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně (kód 1.1.).

zdroj znečišťování	specifický emisní limit $mg.m^{-3}$			
	SO_2	NO_x	TZL	CO
kotel K5 KU 5000 (ZP; 3,439 MW) (výduch č. 005)	nest.	100	nest.	50

- specifický emisní limit se vztahuje k celkovému jmenovitému tepelnému příkonu a na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 3%

Monitoring :

- K5 - jednorázové měření emisí provozovatel provede nejpozději do 4 měsíců od uvedení do provozu a dále v intervalu 1 x za 3 roky.

A.1.2 Teplovodní plynová kotelna - energocentrum - vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší pod kódem 1.1. - Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém příkonu tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně (kód 1.1.).

zdroj znečišťování (palivo; tepelný příkon)	specifický emisní limit $mg.m^{-3}$			
	SO_2	NO_x	TZL	CO
kotel K4 MEGAMAT (ZP; 2,1 MW) (výduch č. 004)	nest.	180 100[1) 2)]	nest.	100 50[1)]

Pozn.:

[1)] specifický emisní limit platný od 1. 1. 2020

[2)] pokud nelze této hodnoty z technických důvodů dosáhnout použitím nízkoemisních hořáků, platí specifický emisní limit 180 $mg.m^{-3}$

- jednorázové měření emisí provozovatel provede nejpozději do 4 měsíců po každé změně paliva nebo po každém zásahu do konstrukce nebo vybavení stacionárního zdroje, který by mohl vést ke změně emisí; jinak jedenkrát za 3 kalendářní roky a to nejdříve po uplynutí 18 měsíců od data předchozího jednorázového měření

- specifický emisní limit se vztahuje k celkovému jmenovitému tepelnému příkonu a na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 3%

A.1.3 Laminace

Technická podmínka provozu: Za účelem předcházení emisím znečišťujících látek obtěžujících zápachem využívat opatření ke snižování emisí těchto látek, např. svedením emisí organických látek na jednotku termického spalování, na filtr s aktivním uhlím, dodržováním technologických postupů, udržováním předepsaných technologických teplot, apod.

A.2 Voda

A.2.1 Splaškové a průmyslové odpadní vody z ČOV TEBO budou vypouštěny do vod povrchových – řeky Kamenice, v kraji Jihočeském, obci Nová Včelnice, v k.ú. Nová Včelnice, na pozemku č.p.861/3 - pravý břeh, čhp. 1-07-03-015, souřadnice místa vypouštění dle S-JTSK x = 1 143 887, y = 709 042, ř.km. 8,7 v následujícím rozsahu:

Maximální objem vypouštěných odpadních vod:

max. 17 $l.sec^{-1}$ max. 780 $m^3.den^{-1}$ max. 24 180 $m^3.měsíc^{-1}$ max. 236 600 $m^3.rok^{-1}$

Druh odpadních vod vypouštěných do vod povrchových:
Průmyslové odpadní vody (poměr průmyslových odpadních vod je 700 $m^3.den^{-1}$ a 80 $m^3.den^{-1}$ splaškových odpadních vod).

Označení podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):

13.00 Výroba textilií

Emisní limity :

Ukazatel	přípustný emisní limit „p“ (mg/l)	maximální emisní limit „m“ (mg/l)	max. množství t/rok
NL	35	42	8,3
$CHSK_{cr}$	150	180	35,5
BSK_5	27	32	6,4
$P_{celk.}$	2,5	3	0,6
$N\text{-}NH_4^+$	15	25	3,5
RAS	1000	1200	236,6
$C_{10} – C_{40}$	2	3	0,5
Cr^{6+}	0,1	0,2	0,024
$Cr_{celk.}$	0,2	0,3	0,05
Cu	0,2	0,3	0,05
Zn	0,5	1,0	0,12
Fe	2,0	3,0	0,5
Ni	0,1	0,2	0,024
PH	6-9		

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových je platné do 31.10.2027.

A.2.2 Výjimka pro vypouštění odpadních vod z důvodu opravy a výměny vystrojení tří aktivačních nádrží na ČOV TEBO

Zahájení výjimky: nabytím právní moci rozhodnutí č. j.: KUJCK 42926/2025, sp. zn.: OZZL 42029/2005/maji SS ze dne 22.04.2025

Ukončení výjimky: 31.10.2025

Podmínky výjimky: povoluje se na dobu 3 x 6 týdnů. Zahájení a ukončení jednotlivých etap bude oznámeno na Povodí Vltava s.p., e-mail: vertat@pvl.cz a na krajský úřad, e-mail: jirkova@kraj-jihocesky.cz.

Mimo období výjimky platí podmínka A.2.1 integrovaného povolení.

Splaškové a průmyslové odpadní vody z ČOV TEBO budou v době výjimky vypouštěny do vod povrchových – řeky Kamenice (IDVT 10100182), v kraji Jihočeském, obci Nová Včelnice, v k.ú. Nová Včelnice, na pozemku č.p. 861/3 - pravý břeh, čhp. 1-07-03-0150-0-00, souřadnice místa vypouštění dle S-JTSK x = 1 143 887, y = 709 042, ř.km. 8,7 v následujícím rozsahu:

Maximální objem vypouštěných odpadních vod:

max. 400 $m^3.den^{-1}$

Druh odpadních vod vypouštěných do vod povrchových:
Průmyslové odpadní vody

Označení podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):

13.00 Výroba textilií

Emisní limity po dobu výjimky:

Ukazatel	přípustný emisní limit „p“ (mg/l)	maximální emisní limit „m“ (mg/l)	max. množství t/rok
NL	45	60	8,3
$CHSK_{cr}$	220	300	35,5
BSK_5	45	60	6,4
$P_{celk.}$	6	7	0,6
$N\text{-}NH_4^+$	15	25	3,5
RAS	1000	1200	236,6
$C_{10} – C_{40}$	2	3	0,5
Cr^{6+}	0,1	0,2	0,024
$Cr_{celk.}$	0,2	0,3	0,05
Cu	0,2	0,3	0,05
Zn	0,5	1,0	0,12
Fe	2,0	3,0	0,5
Ni	0,1	0,2	0,024
pH	6-9		

B. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti.

B.1 Před úplným ukončením provozu zařízení provozovatel prostřednictvím oprávněné osoby provede posouzení stavu znečištění půdy a podzemních vod nebezpečnými látkami, se kterými v zařízení nakládal, a nová zjištění porovná se stavem uvedeným ve schválené základní zprávě. Toto posouzení předloží krajskému úřadu nejpozději 2 měsíce před plánovaným ukončením provozu.
Pokud došlo k významnému znečištění půdy nebo podzemních vod těmito nebezpečnými látkami, učiní provozovatel zařízení kroky nezbytné k odstranění znečištění tak, aby bylo dané místo uvedeno do stavu popsaného v základní zprávě. Za tímto účelem lze zohlednit technickou proveditelnost takových opatření.
Pokud znečištění půdy a podzemních vod v daném místě představuje významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí, přijme provozovatel nezbytná opatření k odstranění, regulaci, izolaci nebo snížení množství příslušných nebezpečných látek tak, aby dané místo přestalo uvedené riziko představovat. Přitom je nutno zohlednit současný nebo budoucí schválený způsob využívání daného místa a charakteristiku stavu území, kde je zařízení umístěno.

B.2 Do 3 měsíců po úplném ukončení provozu zařízení provozovatel krajskému úřadu tuto skutečnost oznámí a předloží zprávu o realizovaných opatřeních včetně jejich výsledků, porovnaných s údaji ve schválené základní zprávě.

C. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady.

C.1 Jednotlivé druhy odpadů zařazené podle druhu a kategorií budou odděleně shromažďovány.

C.2 Odděleně budou shromažďovány materiálově využitelné odpady, zejména PET láhve, papír a lepenka, dřevo, textilní výčesky, železo. Tyto odpady budou předány provozovateli zařízení k materiálovému využití těchto odpadů, případně provozovali sběru a výkupu. Shromažďovací nádoby budou označeny kódem odpadu, jeho názvem a textovým sdělením: „Určeno k recyklaci".

C 3 Jednotlivé druhy odpadních olejů budou odděleně shromažďovány a nebudou žádným způsobem v zařízení využívány (k mazání, k nátěrům, k vytápění spalováním apod.).

C.4 Provozovatel bude nakládat s odpady v souladu s vnitřní směrnicí pro nakládání s odpady.

D Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny.

D.1 Zařízení bude provozováno podle provozních řádů, obsahujících soubor technickoprovozních parametrů a technicko-organizačních opatření k zajištění provozu stacionárních zdrojů, včetně opatření ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů v souladu s podmínkami ochrany ovzduší, tj. provozních řádů „ČOV Tebo", a „Laminace" (dále jen „Provozní řády") stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

D.2 Provozovatel povede pro vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší provozní evidenci. Pro zdroj „laminování s použitím organických rozpouštědel" (laminovací stroj Machtex) bude zpracovávat roční hmotnostní bilanci rozpouštědel podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (dále též „zákon o ochraně ovzduší"). Součástí provozní evidence u zdroje „laminování s použitím organických rozpouštědel" budou i termíny kontrol, revizí a údržby laminovacího stroje a příslušných technologických zařízení mající vliv na kvalitu ovzduší.

D.2.1 Provozovatel zajistí aktualizaci provozního řádu „ČOV Tebo" dle zákona o ochraně ovzduší, v souladu s platným integrovaným povolením.
Provozovatel předloží aktualizovaný provozní řád krajskému úřadu:

- zaslaný z datové schránky provozovatele: v elektronické formě (formátu PDF, jako jediný soubor se všemi přílohami) a dále – s připojeným elektronickým podpisem nebo s uvedením jména osoby, která má oprávnění podpisu, případně také s dovětkem v.r. nebo m.p.

Lhůta pro předložení aktualizovaného provozní řádu „ČOV Tebo": nejdéle 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí o změně IP .

D.3 Provozovatel oznámí krajskému úřadu písemně nebo elektronicky (např. e-mailem) každou plánovanou změnu v provozu zařízení.

E Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie.

E.1 Povrchová voda z průmyslové nádrže (továrního rybníka), na levém břehu vodního toku Kamenice, ř. km. 9,770, č.p. 780 v k.ú. Nová Včelnice, čhp. 1-07-03-0150-0-00, č. hydrologického rajonu 6510, souřadnice místa odběru povrchových vod dle S-JTSK x = 1 143 582, y = 708 954, bude odebírána za účelem zásobování zařízení provozní průmyslovou vodou v množství:

max. 11 $l.sec^{-1}$ prům. 7 $l.sec^{-1}$ 12 500 $m^3.měsíc^{-1}$ 150 000 $m^3.rok^{-1}$

Povolení k nakládání s povrchovými vodami (jejich odběr) je platné do 31.10.2027.

E.2 Povrchová voda v továrním rybníku na parcele č.p. 780 dle katastru nemovitostí v k.ú. Nová Včelnice, č.h.p. 1-07 03-015, č. hydrologického rajonu 6510 v obci Nová Včelnice bude vzdouvána a akumulována v tomto rozsahu :

Maximální hladina akumulované (vzduté) vody 493,2 m n. m (Bpv)

Délka vzdutí při maximální hladině 244 m

Celkový objem akumulované (vzduté vody) 8.413 m^3

za účelem zachycení a akumulace povrchových vod z vodního toku Kamenice pro zásobování závodu provozní (průmyslovou) vodou.

Povolení k nakládání s povrchovými vodami (vzdouvání a akumulace) je platné na dobu životnosti vodního díla, umožňujícího nakládání k povrchovými vodami.

F Opatření pro předcházení haváriím

F.1 Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují a dopravují látky závadné vodám, závadné látky a další nebezpečné chemické látky a chemické přípravky, udržovat a provozovat v takovém stavu, aby bylo zabráněno úniku těchto látek a přípravků do podzemních a povrchových vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.

F.2 Chemické látky a chemické směsi (dále jen CHLAS), které mají nebezpečnou vlastnost žíravost nebo jsou toxické, budou skladovány tak, aby bylo zabráněno jejich úniku (sklady těchto látek budou uzavřeny a u kapalných CHLAS budou vybaveny záchytnými jímkami). Přípravky na bázi kyselin a zásad a další CHLAS, které by spolu mohly vzájemně reagovat, nesmí být skladovány společně.

F.3 V místech, kde bude nakládáno s látkami závadnými vodám, budou k dispozici prostředky pro likvidaci případných úniků. Použité sanační materiály budou do doby předání osobě oprávněné uskladněny tak, aby bylo zabráněno znečištění geologického prostředí, povrchových a podzemních vod.

F.4 Provozovatel prokazatelně zajistí 1 x ročně školení svých zaměstnanců v oblasti životního prostředí, nakládání s odpady, nakládání s nebezpečnými CHLAS , látkami závadnými vodám a provozními a havarijními plány.

G Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka.

G.1 V případě havarijního úniku závadných látek bude provozovatel postupovat podle "Havarijního plánu pro nakládání se závadnými látkami a způsob hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků" (dále jen „Havarijní plán"), který byl schválen postupem v řízení o vydání integrovaného povolení. V případě, že bude havarijní plán aktualizován, bude tato aktualizace předložena krajskému úřadu nejpozději do 1 měsíce od jejího provedení.

G.2 Všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány do provozní evidence zařízení s uvedením:

- místa havárie,
- časového údaje o vzniku a době trvání havárie,
- druhu a množství emisí znečišťujících látek po dobu havárie, v případě jejich vzniku
- informovaných institucí a osob,
- data a způsobu provedeného řešení dané havárie,
- přijatých konkrétních opatření k zamezení vzniku dalších havárií.

G.3 Do jednoho měsíce od vzniku havárie bude na krajský úřad zasláno sdělení o přijatých konkrétních opatření k zamezení vzniku dalších případů havárií.

G.4 Vést záznamy o prováděných havarijních opatřeních při zacházení se závadnými látkami a tyto záznamy uchovávat po dobu minimálně 5 let.

H Způsob monitorování emisí a přenosů.

H.1 Monitoring odpadních vod vypouštěných z ČOV TEBO do řeky Kamenice:

a) Parametry a četnost měření :

Parametr	Četnost
$CHSK_{Cr}$, BSK_5, NL, $P_{celk.}$, $N\text{-}NH_4^+$, RAS, pH	12 x ročně (1x za měsíc)
(C_{10}-C_{40}), Cr^{6+}, $Cr_{celk.}$, Cu, Zn, Fe, Ni	1 x ročně (podzim)

b) Typ vzorku: A - dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut po dobu hlavní směny

c) Místo odběru: Parschallův měrný žlab – na výtoku do řeky Kamenice

d) Měření objemu: Parschallův měrný žlab

e) Způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod :

Odběr vzorků a rozbory vypouštěných odpadních vod budou zajišťovat dle § 38 odst.4 zákona č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon") jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání (oprávněné laboratoře).

f) Způsob vyhodnocení výsledků rozborů jednotlivých ukazatelů znečištění a výsledků objemu vypouštěných odpadních vod a zjištěného množství vypouštěných znečišťujících látek pro účely evidence a kontroly:

Vyhodnocení bude provedeno tabelárně. V tabulce budou uvedeny tyto hodnoty: všechny naměřené hodnoty znečištění v jednotlivých ukazatelích, stanovené emisní limity, povolený objem vypouštěných odpadních vod za stanovená období, objem vypouštěných odpadních vod v každém měsíci a za kalendářní rok.

g) Způsob, četnost a termín předávání výsledků měření:

Výsledky měření budou předány vodoprávnímu úřadu, Českému hydrometeorologickému ústavu a Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T.G. Masaryka prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.

H.2 Monitoring odběru povrchových vod

Množství odebrané povrchové vody (v m^3/den) bude měřeno měřidlem, které je stanoveným měřidlem dle zákona č.505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, v četnosti dle vyhlášky č. 20/2002 Sb. Výsledky měření budou předány dle §10 odst.1 vodního zákona též příslušnému správci povodí.

H.3 Všechny protokoly o měřeních, výsledcích rozborů a údaje o objemu vypouštěných odpadních vod budou uchovávány nejméně 5 let.

CH **Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat krajskému úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením.**

CH.1 Krajskému úřadu budou předávány výsledky plnění podmínek integrovaného povolení (plnění emisních limitů, výpočty, měření, výsledky monitoringu atd.) včetně komentáře a vyhodnocení, vždy za kalendářní rok, a to k 31.3. následujícího roku v elektronické podobě dle platné legislativy a roční hmotnostní bilance rozpouštědel.

CH.2 V případě zjištění překročení emisních limitů uvedených v bodě A bude do 2 měsíců od obdržení protokolu z měření tento protokol zaslán na krajský úřad včetně návrhu nápravného opatření.

II.

Krajský úřad s odvoláním na § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci **ruší** pravomocná rozhodnutí nebo jejich části, která se nahrazují integrovaným povolením:

- Rozhodnutí Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví č.j.: KUJCK 1923/2007 OZZL/4 ze dne 1.2.2006, kterým byl povolen trvalý provoz středního stacionárního spalovacího zdroje.

- Rozhodnutí Okresního úřadu – referátu životního prostředí Jindřichův Hradec, ze dne 4.7.2000, čj. ŽP 4092/5246/00-233 F, kterým bylo povoleno vypouštění odpadních vod z ČOV závodu TEBO do vod povrchových – řeky Kamenice.
- Rozhodnutí Městského úřadu – odboru životního prostředí Jindřichův Hradec, ze dne 6.10.2004, čj. OŽP 0705/2004-321 F, kterým se mění povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV závodu TEBO do vod povrchových – řeky Kamenice.
- Bod b) výrokové části a podmínky pod body 3, 4, 5 a 6 rozhodnutí Městského úřadu – odboru životního prostředí Jindřichův Hradec, ze dne 2.10.2003, čj. ŽP 1990/3866/2003-332 F, kterým se mění povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV závodu TEBO do vod povrchových – řeky Kamenice.
- Rozhodnutí Okresního úřadu v Jindřichově Hradci – referátu životního prostředí, ze dne 13.9.1999, č.j. ŽP 4271/5588/99-330F, kterým bylo povoleno nakládání s povrchovými vodami a to jejich odběr z řeky Kamenice.
- Rozhodnutí Městského úřadu Jindřichův Hradec, odboru životního prostředí č.j.: OŽP 6221 249/03 825 Va ze dne 22.12.2003, jímž byl udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.

III.

Výčet rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů, které se nahrazují integrovaným povolením.

- Povolení k trvalému provozu vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší. Integrované povolení tak nahrazuje rozhodnutí podle § 11 odst. 2 písm. d*)* zákona o ochraně ovzduší.

- Povolení k nakládání s povrchovými vodami - odběr povrchové vody z průmyslové nádrže (napájené z řeky Kamenice). Integrovaným povolením je tak nahrazeno rozhodnutí dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 1. vodního zákona. Povolení se vydává na dobu do 31.10.2027.

- Povolení k nakládání s povrchovými vodami – akumulace a vzdouvání povrchových vod. Integrovaným povolením je tak nahrazeno rozhodnutí dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona. Povolení se vydává na dobu životnosti vodního díla, umožňujícího nakládání s povrchovými vodami.

- Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových – řeky Kamenice. Integrovaným povolením je tak nahrazeno rozhodnutí dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona. Povolení k vypouštění odpadních vod se vydává na dobu do 31.10.2027.

- Schválení „Havarijního plánu pro nakládání se závadnými látkami a způsob hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků“. Integrovaným povolením je tak nahrazeno rozhodnutí podle § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona.

- Souhlas podle § 17 odst.1 písm. a) vodního zákona k „Výstavbě kotelny, dodání parního kotle primárně určeného k výrobě páry pro průmyslové účely a propojení se stávající technologií“.

- Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových – řeky Kamenice v období výjimky v souladu s bodem A.2.2 integrovaného povolení. Integrovaným povolením je tak nahrazeno povolení dle § 38 odst. 13 vodního zákona. Povolení k vypouštění odpadních vod v období výjimky se vydává na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí č. j.: KUJCK 42926/2025, sp. zn.: OZZL 42029/2005/maji SS ze dne 22.04.2025 do 31.10.2025.

IV.

Podle § 33 písm. h) zákona o integrované prevenci krajský úřad provozovateli schválil základní zprávu, vypracovanou podle § 4a zákona o integrované prevenci Mgr. Pavlem Ondráčkem, Ph.D., autorizovanou osobou v oboru hydrogeologie a sanační geologie č. osvědčení 1946/2005 v prosinci 2014.