Čj.: **KUJCK 43907/2013 OZZL** datum: **13.08.2013** vyřizuje: **Ing. Marcela Jirková** telefon: **386 720 771**
Sp.zn.: **OZZL 25925/2013/maji**

R O Z H O D N U T Í
o změně integrovaného povolení

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o integrované prevenci),

mění
podle § 19a odst.3 zákona o integrované prevenci
integrované povolení

č.j.: KUJCK 25810//2007 OZZL/14/Lz/R, ze dne 15.10.2007, změněné rozhodnutím č.j.: KUJCK 35378/2008 OZZL/5/Lz/R ze dne 29.1.2009, rozhodnutím č.j.: KUJCK 23393/2009 OZZL/2/Lz/R ze dne 28.7.2009, rozhodnutím č.j.: KUJCK 11426/2010 OZZL/7/Ji/R ze dne 9.6.2010, opravným rozhodnutím KUJCK 11426/2010 OZZL/12/Str ze dne 3.12.2010 a rozhodnutím o změně integrovaného povolení č.j.: KUJCK 10502/2011 OZZL/8/Ji/R ze dne 16.6.2011 (dále též IP), vydané právnické osobě **TEBO, a.s.** se sídlem Hradecká 295, 378 42 Nová Včelnice, IČO: 600 69 741, IČZ: 70532 019 1 (dále též provozovatel) pro zařízení „**TEBO, a.s. - výroba textilu**“ (dále též zařízení) takto:

1) *Z výroku integrovaného povolení se vypouští text:*
„V zařízení probíhá průmyslová činnost dle přílohy č. 1 k zákonu o integrované prevenci v kategorii „6.2. závody na předúpravu (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken či textilií, jejichž zpracovatelská kapacita je větší než 10 t denně“ a další s ní spojené činnosti uvedené v popisu zařízení.“

2) *V části* „**Popis zařízení a popis umístění zařízení**“ *se celý text vypouští a nahrazuje textem:*

„V zařízení probíhá jako hlavní činnost průmyslová činnost dle přílohy č. 1 k zákonu o integrované prevenci v kategorii „**6.2. Předúprava (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení textilních vláken či textilií, při kapacitě zpracování větší než 10 t denně**“.

V zařízení dále probíhá průmyslová činnost dle přílohy č. 1 k zákonu o integrované prevenci v kategorii „ 6.11. Samostatně prováděné čištění odpadních vod, které nejsou městskými odpadními vodami a které jsou vypouštěny zařízením, na které se vztahuje zákon o integrované prevenci.

Barevna a valcha – barvení a praní textilních vláken a textilií o kapacitě 17,5 t/den - vyjmenovaný stacionární zdroj dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (dále též zákon o ochraně ovzduší) pod kódem

7.11. – Předúpravy (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken nebo textilií; technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita je větší než 10 t/den včetně (kód 7.11.).

Barevna – probíhá zde barvení textilií jak „na široko“, tak i provazcové barvení textilií a textilních vláken. Součástí barevny jsou :
- 3 ks tlakových barvících aparátů YH 120, každý s denní projektovanou kapacitou 1200 kg,
- 3 ks tlakových barvících aparátů YU 140, každý s denní projektovanou kapacitou 900 kg,
- 3 ks hašplí, každý s denní projektovanou kapacitou 150 kg. Hašple slouží k barvení, případně k bělení bavlny zředěným 0,03 % peroxidem vodíku. Spojený výduch do ovzduší,
- navíjecí stroj – pro navíjení textilií na „patrony“ při barvení „na široko“,
- 1 ks tlakový barvící aparát HT 1200/2000 z denní projektovanou kapacitou 800 kg. Přímý výduch do ovzduší,
- stroj na našívání úpletů.

Barvící aparáty (kromě HT 1200/2000) nemají přímé výduchy do ovzduší, vzdušina je vedena do pracovního prostředí a následně 7 párníky (světlíky) ve střeše do ovzduší. Chemikálie jsou dávkovány manuálně do lázní.

Valcha – probíhá zde praní textilií jak „na široko“, tak i provazcové praní textilií a textilních vláken. Chemikálie jsou dávkovány manuálně.
Součástí jsou :
- 2 ks valchovacích strojů (cylindr). Jeden stroj je odpojen a nevyužíván,
- 5 ks aparát Jigger, každý s projektovanou denní kapacitou 1800 kg. Aparáty Jigger slouží k praní vyrobených tkanin (mohou sloužit k barvení tkanin - nevyužíváno). U strojů je instalován odvod vzdušniny výduchem přímo do ovzduší,
- provazcová pračka,
- stroj na rozřezávání froté.

Pro potřeby valchy a barevny slouží 2 odstředivky.

Mísírna - 2 mísící komory, 2 hrubé rozvolňovače pro míchání vstupního materiálu – střiží.

Mykárna - 4 mykací soustrojí, na nichž se vstupní materiál (střiž) myká na přízi.

Přádelna - dopřádací stroje – předení umykané příze

Snovárna
- pletařská - upředená příze, nebo nakoupený materiál (polyamidové, polyesterové, polypropylénové hedvábí) se snove na osnovu pro stávkové pletení.
- tkalcovská - snovadla, upředená příze, nebo nakoupený materiál (polyamidové, polyesterové, polypropylénové hedvábí) se snove na osnovu před tkaním.

Soukárna - soukací stroje, příze se převíjí na cívky.

Pletárna
- rašlová - rašlové pletací stroje a jeřáby. Pletení vícevrstvých úpletů.
- stávková - stávkové pletací stroje a jeřáby. Pletení úpletů na stávkových pletacích strojích.
- okrouhlá - pletací stroje pro pletení textilií.

Tkalcovna - na tkalcovských stavech probíhá tkaní tkanin pro následné použití v zařízení.

Úpravna - provádí se zde povrchová úprava textilií postřihovacími, česacími a fixačními stroji. Fixace textilií se provádí po předchozím barvení a praní. K dispozici je i fixační rám, který se v současné době nepoužívá. Fixace (sušení) probíhá při teplotě 160 – 210℃, ohřev se provádí parou nebo elektřinou. Vzdušina je vedena u každého fixačního stroje 2 výduchy přímo do ovzduší. Jedná se o související činnost ke kódu 7.11.

Laminace - probíhá zde laminování textilií na PUR pěnu. Jedná se o vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší pod kódem 9.18. - Laminování dřeva a plastů s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok.

Součástí laminace jsou:

- Laminovací stroj plynový - k laminování dochází natavením PUR pěny na textilií plamenem pomocí soustavy trysek. Palivo je propan ze dvou pronajatých zásobníků. Z klimatizace je vyveden 1 výduch do ovzduší (výduch č. 102).
- Laminovací stroj elektrický - laminovací stroj vyhřívaný elektřinou o příkonu 110 kW, na němž se bude textilie laminovat pomocí prášku nebo lepící folie bez výduchu do ovzduší**.**

- Laminovací stroj Machtex – laminování se provádí nanášením lepidla pomocí trysek na textilii, která je přítlačnými válci přitlačena k PUR pěně. Laminují se jen textilie do měrné hmotnosti 100 g/m2. Od laminovacího stroje jsou vyvedeny 2 výduchy do ovzduší (výduch č. 103, 104). Únik fugitivních emisí do prostoru provozu laminace je omezen zakrytovaným pracovním prostorem stroje u obou výduchů, které tak zajišťují řízený odvod maximálního množství emisí.
- Kompresorová stanice pro laminaci
- Přehlížecí a balící stroj

Příprava tkanin pro expedici - naviječí stroj, přehlížecí stůl, zatáčecí stroj. Zatáčení, balení a ukládání tkanin na palety.

Parní plynová kotelna - vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší pod kódem 1.1. - Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém příkonu nad 5 MW (kód 1.1.). Kotelna je v provozu celoročně, zajišťuje výrobu technologické a topné páry a současně vytápí sídliště Čs. Armády v Nové Včelnici, palivem je zemní plyn z veřejné distribuční sítě. Součástí kotelny jsou:
- parní plynový kotel K1 LOOS o jmenovitém výkonu 5,35 MW**,** příkonu 5,61 MW s nízkoemisním hořákem Weishaupt, spaliny jsou svedeny do samostatného komínu o výšce 30 m (výduch č. 001),
-2 ks parních plynových kotlů K2 a K3 LOOS, každý o jmenovitém výkonu 10,7 MW , příkonu 11,69 MW s hořákem Weishaupt – kotle jsou mimo provoz, kotel K2 slouží jako suchý, záložní zdroj v případě havárie/poruchy kotle K1**,** kotel K3 je odstaven**.** Spaliny od každého kotle jsou svedeny do samostatného komínu o výšce 30 m (výduch č. 002 a 003).

Energocentrum - teplovodní plynová kotelna - vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší pod kódem 1.1. Je v provozu v době, kdy není v provozu parní plynová kotelna, nebo když technologické celky ve výrobě v Tebo, a.s. spotřebují celou kapacitu výroby páry v kotli K1. Palivem je zemní plyn z veřejné distribuční sítě. Součástí energocentra je teplovodní plynový kotel K4 MEGAMAT MGM-1900 o jmenovitém výkonu 1,9 MW**,** příkonu 2,1 MW s hořákem Weishaupt. Spaliny jsou vedeny do nerezového komínu o výšce 16,5 m (výduch č. 004).

Rozvod zemního plynu - v areálu je jeden systém rozvodu zemního plynu. Plyn je do zařízení přiveden z vysokotlakého rozvodu přes středotlakou redukční stanici, odtud vede středotlaký zemní plyn (0,1 MPa) do parní plynové kotelny a po energomostě do energocentra k teplovodnímu plynovému kotli.

Průmyslová nádrž (tovární rybník) - nádrž je napájená z řeky Kamenice a slouží k akumulaci povrchových vod a zásobování zařízení průmyslovou vodou určenou k technologickým účelům.

Vodovod průmyslových vod - slouží k rozvodu průmyslových vod do jednotlivých technologických provozů. Z průmyslové nádrže je povrchová voda čerpána přes nápustný objekt (hrubé česle, nápustné potrubí, šoupě) a úpravnu vody (pískové filtry) do zemního vodojemu o objemu 650 m^3 a odtud do výrobního procesu.

Vodovod pitné vody - na základě smlouvy je pitná voda do zařízení dodávána vodovodní přípojkou z vodovodu pro veřejnou potřebu města Nová Včelnice. Pitná voda je využívána v hygienických zařízeních, šatnách a v závodní kuchyni, není používána v technologii.

Kanalizace splaškových odpadních vod – odvádí splaškové odpadní vody ze závodu a blízkého sídliště (počet napojených EO činí cca 1560). Splaškové vody jsou po hrubém předčištění na česlích akumulovány v čerpací stanici odpadních vod a odděleně od odpadních vod průmyslových čerpány na biologický stupeň ČOV TEBO. Odpadní splaškové vody ze závodní kuchyně jsou do splaškové kanalizace svedeny přes odlučovač tuků (lapol).

Kanalizace průmyslových odpadních vod - odvod technologické odpadní vody do jímky průmyslových vod v čerpací stanici odpadních vod, kde dochází k jejich předčištění. Odtud jsou technologické odpadní vody odděleně od splaškových odpadních vod čerpány na chemický stupeň ČOV TEBO.

Čerpací stanice odpadních vod - do stanice jsou kanalizačním potrubím odděleně přivedeny průmyslové odpadní vody z technologií (barevna, valcha apod.) a biologicky znečištěné splaškové odpadní vody ze závodu a z nedalekého sídliště. Odtud jsou průmyslové a splaškové odpadní vody odděleně čerpány do ČOV TEBO.

Čistírna odpadních vod - ČOV TEBO – vyjmenovaný stacionární zdroj znečištění ovzduší pod kódem 2.6. - ČOV; zařízení určená pro provoz technologií produkujících odpadní vody nepřevoditelné na ekvivalentní obyvatele v množství větším než 50 m^3/den. Jedná se o mechanicko-chemicko-biologickou čistírnu odpadních vod s aerobní stabilizací kalu a jeho odvodněním na kalolise. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do řeky Kamenice. Přebytečný kal je předáván oprávněné osobě.

Kanalizace dešťová - veškeré dešťové vody jsou svedeny kanalizační stokou do řeky Kamenice.

Závodní kuchyně - slouží ke stravování zaměstnanců. Součástí kuchyně jsou 2 ks parních kotlů. Na splaškové kanalizaci před odvodem na ČOV TEBO je umístěn odlučovač tuků (lapol).

Garáže – parkování vozidel a manipulační techniky.

Administrativní budova - kanceláře pro administrativu firmy.

Sklady netextilního materiálu - skladovány netextilní materiály (kartony na balení zboží, hygienické potřeby, osobní ochranné pomůcky, lepenky apod.).

Sklady textilního materiálu - jsou zde skladovány vstupní materiály a hotové zboží.

Bývalá administrativní budova - nevyužívána.

Střední technická budova:
- elektroúdržba – pro údržbu zařízení strojů a budov,
- strojní údržba s běžným zámečnickým zařízením (příkon do 30 kW),
- truhlárna – slouží pro opravy s běžným truhlářským zařízením, vybavena odtahem s cyklonem na snižování emisí TZL do venkovního ovzduší a se zásobníkem pilin.

Shromažďovací místa odpadů - výrobní dílny, dílny údržby jsou vybaveny prostředky na oddělené shromažďování nebezpečných odpadů. Komunální odpady jsou shromažďovány v kontejneru na vyhrazeném místě. Železo a ocel a objemný odpad, jsou shromažďovány na vyhrazených a označených místech vně budov.

Shromaždiště nebezpečných odpadů - místnost s rozmístěnými shromažďovacími nádobami na jednotlivé druhy nebezpečných odpady. Odpad pod katalogovým číslem 15 01 04 je shromaždován na vyhrazeném místě v přilehlé budově.

Skladování chemikálií - místnost je vybavena nepropustnou podlahou vyspádovanou do kanálu se záchytnou jímkou, v místnosti se skladují chemikálie v kovových nebo plastových nádobách, krabicích a pytlích. Potřebné chemikálie jsou převáženy do vyčleněného prostoru v barevně. Některé textilní provozní přípravky (TPP) jsou dodávány ve velkoobjemovém balení a jsou uloženy ve vyčleněných prostorách jednotlivých provozů.

Výroba tlakového vzduchu - menší elektrické kompresory přímo v místě spotřeby. Odkaly jsou shromažďovány v plastovém sudu ve skladu nebezpečných odpadů.

Vnitrozávodová doprava - pro potřeby dopravy se používají vysokozdvižné vozíky a traktor.

V zařízení je laboratoř - pro provádění vstupních a výstupních kontrol pro technologii.

Zařízení „TEBO, a.s. - výroba textilu“ je umístěno v kraji Jihočeském, správní území města Nová Včelnice, v katastrálním území Nová Včelnice, parcelní čísla: st. 215/1, st. 215/2, st. 215/3, st. 215/4, st. 215/5, st. 446, st. 600, st. 601/1, st. 652, st. 751, st. 779, st. 878, st. 880, st. 883, p.p.č. 860/1, 1066/5, 1066/6, 1066/7, 1066/8, 1066/11, 1073/8, 1567, 781/3 a 768/2 vodojem, 780 rybník.“

3) *V části* „**Závazné podmínky provozu**“, *v kapitole* „**A <u>Emisní limity</u>**“ *se v bodě* **A.1.1** *vypouští text vč.tabulky a nahrazuje se textem:*

Emisní limity a další podmínky provozování pro kotle K1 a K2 (1.1 Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW)

zdroj znečišťování	specifický emisní limit $mg.m^{-3}$			
	SO_2	NO_x	TZL	CO
kotel **K1** (ZP; 5,61 MW) kotel **K2** (ZP; 11,69 MW) (výduch č. 001 a 002)	nest.	170 [1)] 100 [2) 3)]	nest.	60 [1)] 50 [2)]

Pozn.:
- [1)] specifický emisní limit platný do 31. 12. 2017
- [2)] specifický emisní limit platný od 01. 01. 2018
- [3)] pokud nelze této hodnoty z technických důvodů dosáhnout použitím nízkoemisních hořáků, platí specifický emisní limit 170 $mg.m^{-3}$
- specifický emisní limit se vztahuje k celkovému jmenovitému tepelnému příkonu a na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 3%

Monitoring:

- K1 - jednorázové měření emisí provozovatel provede nejpozději do 3 měsíců po každé změně paliva nebo po každém zásahu do konstrukce nebo vybavení stacionárního zdroje, který by mohl vést ke změně emisí; jinak jedenkrát za kalendářní rok a to nejdříve po uplynutí 6 měsíců od data předchozího jednorázového měření.
- K2 - provozovatel bude měření emisí nahrazovat zjišťováním výpočtem v případě, že kotel K2 nebude provozován více než 300 hodin v kalendářním roce (§ 6, odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší). V případě, že provozovatel překročí provozování kotle K2 300 hodin za rok, bude prováděno měření stejně jako u kotle K1.

4) *V části* „**Závazné podmínky provozu**“, *v kapitole* „**A Emisní limity**“ *se v bodě* **A.1.2** *vypouští text vč.tabulky a nahrazuje se textem:*

zdroj znečišťování	**specifický emisní limit mg.m^{-3}**			
	SO_2	**NO_x**	**TZL**	**CO**
kotel **K4** MEGAMAT (ZP; 2,1 MW) (výduch č. 004)	nest.	170 [1)] 100 [2) 3)]	nest.	60 [1)] 50 [2)]

Pozn.:

[1)] specifický emisní limit platný do 31. 12. 2017

[2)] specifický emisní limit platný od 01. 01. 2018

[3)] pokud nelze této hodnoty z technických důvodů dosáhnout použitím nízkoemisních hořáků, platí specifický emisní limit 170 mg.m^{-3}

- specifický emisní limit se vztahuje k celkovému jmenovitému tepelnému příkonu a na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 3%

Monitoring :

- Jednorázové měření emisí bude prováděno autorizovanou osobou 1x za 3 roky.

5) *V části* „**Závazné podmínky provozu**“, *v kapitole* **„A Emisní limity**“ *se v bodě* **A.1.3** *vypouští text vč.tabulky a nahrazuje se textem:*

Emisní zdroj	**prahová spotřeba rozpouštědla**	**měrná výrobní emise celkových emisí (A)**
Laminovací stroj Machtex	> 5 t/rok	28 g/m [2]

Pozn.:

A. Podíl hmotnosti celkových emisí organického rozpouštědla a celkové velikosti povrchu výrobku.

6) *V části* „**Závazné podmínky provozu**“, *v kapitole* „**C. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady**“ *se v tabulce v bodě* **C.3** *vkládá za řádek:*

Směsné obaly znečištěné nebezpečnými látkami (neoddělitelné části kombinovaných obalů)	15 01 06	O/N

nový řádek následujícího znění:

Skleněné obaly	15 01 07	O/N

7) *V části* „**Závazné podmínky provozu**“, *v kapitole* „**C. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady**“ *se v tabulce v bodě* **C.4** *vkládá na konec textu nová věta:*

„Do doby vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení se IP vztahuje také na nakládání s tímto nebezpečným odpadem za dodržení závazných podmínek uvedených v IP.“ *Text bodu* **C.6** *se vypouští a nahrazuje se textem:*

„**C.6** Provozovatel do 3 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí o změně integrovaného povolení (dále též změna IP) aktualizuje vnitřní směrnici pro nakládání s odpady podle podmínek změny IP.“

8) *V části* „**Závazné podmínky provozu**“**,** *v kapitole* „**D <u>Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny.</u>**“ *se v bodě* **D.1** *vypouští poslední 2 věty textu a nahrazují se textem:*

„Tyto provozní řády budou upraveny tak, aby byly v souladu s podmínkami změny IP a v souladu s Vyhláškou č. 415//2013 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Upravené provozní řády budou předloženy krajskému úřadu ve 2 výtiscích nejpozději do 3 měsíců od nabytí právní moci změny IP.“

9) *V části* „**Závazné podmínky provozu“,** *v kapitole* „**D <u>Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny.</u>**“ *se v bodě* **D.2** *vypouští slova* „střední a velké“ *a nahrazují se slovem* „vyjmenované“ *a vypouští se část věty* „č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů“ a nahrazuje se textem „,č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší“.

10) *V části* „**Závazné podmínky provozu**“**,** *v kapitole* „**F <u>Opatření pro předcházení haváriím</u>“** *se v bodě* **F.2** celý text vypouští a *nahrazuje se textem**:***

„Chemické látky a chemické směsi (dále jen CHLAS), které mají nebezpečnou vlastnost žíravost nebo jsou toxické, budou skladovány tak, aby bylo zabráněno jejich úniku (sklady těchto látek budou uzavřeny a u kapalných CHLAS budou vybaveny záchytnými jímkami). Přípravky na bázi kyselin a zásad a další CHLAS, které by spolu mohly vzájemně reagovat, nesmí být skladovány společně.“

11) *V části* „**Závazné podmínky provozu**“**,** *v kapitole* „**F <u>Opatření pro předcházení haváriím</u>**“ *se v bodě* **F.4** *vypouští text* „CHLAP“ a *nahrazuje se textem* „CHLAS“.

12) *V části* „**Závazné podmínky provozu**“**,** *v kapitole* **„G <u>Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka.</u>** *se v bodě* **G.1** *na konec textu vkládá nová věta následujícího znění:*

„V případě, že bude havarijní plán aktualizován, bude tato aktualizace předložena krajskému úřadu nejpozději do 1 měsíce od jejího provedení.“

13) *V části* „**Závazné podmínky provozu**“, *v kapitole* „**H <u>Způsob monitorování emisí a přenosů</u>**“ *se vypouští text bodu* **H.1** g) *a nahrazuje se textem:*
„Výsledky měření budou předány vodoprávnímu úřadu, Českému hydrometeorologickému ústavu a Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T.G. Masaryka prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů“.

14) *V části* **„Závazné podmínky provozu“,** *v kapitole* **„CH <u>Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat krajskému úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením</u>**. *se v bodě* **CH.1** *za slova* „následujícího roku“ *vkládají slova* „v elektronické podobě dle platné legislativy“.

15) *V části* **„Závazné podmínky provozu“,** *se včetně.textu vypouští celá kapitola* „**J. <u>Postupy, které by byly stanoveny podle zvláštních právních předpisů a které jsou integrovaným povolením nahrazeny.</u>**“

16) *Ve výroku se za část* „ **II.**“ *integrovaného povolení vkládá část integrovaného povolení* „**III**.“ *následujícího znění:*

III.

Výčet rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů, které se nahrazují integrovaným povolením.

- Krajský úřad uděluje provozovateli souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Integrovaným povolením je tak nahrazen souhlas podle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů.
- Krajský úřad vydává provozovateli povolení k trvalému provozu vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší. Integrované povolení tak nahrazuje rozhodnutí podle § 11 odst. 2 pís. d)zákona o ochraně ovzduší.
- Krajský úřad vydává povolení k vydání provozních řádů a jejich změnám. Integrované povolení tak nahrazuje rozhodnutí podle § 11 odst. 2 pís. d) zákona o ochraně ovzduší.
- Krajský úřad vydává provozovateli povolení k nakládání s povrchovými vodami - odběr povrchové vody z průmyslové nádrže (napájené z řeky Kamenice). Integrovaným povolením je tak nahrazeno rozhodnutí dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 1. vodního zákona. Povolení se vydává na dobu 10 let od nabytí právní moci integrovaného povolení.
- Krajský úřad vydává provozovateli povolení k nakládání s povrchovými vodami – akumulace a vzdouvání povrchových vod. Integrovaným povolením je tak nahrazeno rozhodnutí dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona. Povolení se vydává na dobu životnosti vodního díla, umožňujícího nakládání k povrchovými vodami.
- Krajský úřad vydává provozovateli povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových – řeky Kamenice. Integrovaným povolením je tak nahrazeno rozhodnutí dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona. Povolení k vypouštění odpadních vod se vydává na dobu 10 let od nabytí právní moci integrovaného povolení.
- Krajský úřad schvaluje „Havarijní plán pro nakládání se závadnými látkami a způsob hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků“. Integrovaným povolením je tak nahrazeno rozhodnutí podle § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 14.5.2013 od provozovatele TEBO,a.s., se sídlem Hradecká 295, 378 42 Nová Včelnice, IČ: 600 69 741, IČZ: 70532 019 1, oznámení plánované změny v provozu zařízení „TEBO,a.s. - výroba textilu“ týkající se týkající se likvidace barvícího aparátu HOBAS EH 120 a změny projektované kapacity.

Krajský úřad na základě ohlášení plánované změny v provozu zařízení v souladu s § 18 odst. 6 zákona o integrované prevenci oznámil provozovateli dopisem Čj.: KUJCK 25935/2013 OZZL, Sp.zn.: OZZL 25925/2013/maji ze dne 16.5.2013 podle § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zahájení přezkumu plnění závazných podmínek IP vydaného pro zařízení. Současně krajský úřad provedl přezkum, zda nedošlo ke změně okolností, které mohou vést ke změně závazných podmínek integrovaného povolení podle § 18 odst.1 zákona o integrované prevenci.
Přezkum byl proveden v souladu s § 18 odst. 4 zákona o integrované prevenci šetřením v místě provozu zařízení, Hradecká 295, 378 42 Nová Včelnice dne 19.6.2013. Účelem přezkumu bylo zjištění skutečného stavu v provozu zařízení, který by mohl mít vliv na změnu integrovaného povolení a upřesnění požadavků na změnu integrovaného povolení vyplývajících ze změny legislativy.
Na základě provedeného přezkumu bylo zjištěno, že došlo ke změně okolností, které vedou ke změně popisu zařízení a změně závazných podmínek integrovaného povolení a je nutné provést změnu integrovaného povolení.
Krajský úřad dospěl k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale že je nezbytné provést změnu integrovaného povolení podle § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci.
Účastníkům řízení bylo oznámeno podle § 47 správního řádu dopisem Čj.: KUJCK 38927/2013 OZZL, Sp.zn.: OZZL 25925/2013/maji ze dne 17.7.2013 zahájení řízení o změně integrovaného povolení s možností nahlédnout do podkladů rozhodnutí, uplatnit své vyjádření a navrhnout důkazy. Ve stanoveném termínu krajský úřad obdržel vyjádření MěÚ Jindřichův Hradec č.j.: OŽP 34398/13/815PL ze dne 30.7.2013 – bez připomínek .
Ve svém rozhodnutí o změně integrovaného povolení (dále též změna IP) krajský úřad v bodě ***1))*** vypustil již neplatné znění zařazení zařízení dle kategorie činností (příloha č.1 zákona o integrované prevenci).
V bodě ***2)*** rozhodnutí o změně IP krajský úřad, na základě provedeného přezkumu, upravil popis zařízení tak, aby odpovídal současnému stavu a platné legislativě v oblasti ochrany ovzduší.

V bodech ***3)*** – ***5)*** změny IP krajský úřad upravil emisní limity podle požadavků nového zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
V bodě ***6)*** krajský úřad rozšířil seznam nebezpečných odpadů, se kterými je povoleno v zařízení nakládat o nebezpečný odpad 15 01 07 O/N Skleněné obaly a v bodě ***7)*** změny IP upřesnil znění podmínky tak, že do doby vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení se IP vztahuje také na nakládání s tímto nebezpečným odpadem za dodržení závazných podmínek uvedených v IP.
V bodě ***8)*** změny IP krajský úřad uložil provozovateli povinnost, kdy musí upravit provozní řády tak, aby byly v souladu s podmínkami změny IP a v souladu s Vyhláškou č. 415//2013 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší a tyto upravené provozní řády předložit krajskému úřadu ve 2 výtiscích nejpozději do 3 měsíců od nabytí právní moci změny IP.“
V bodě ***9)*** změny IP upravil krajský úřad text dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.
V bodech ***10)*** a ***11)*** bylo upraveno názvosloví podle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), účinného od 01. 01. 2012.
V bodě ***12)*** stanovil krajský úřad podmínku, každou aktualizaci havarijního plánu předložit krajskému úřadu do 1 měsíce od jejího provedení tak, aby měl provozovatel k dispozici aktuální verzi schválenou krajským úřadem.
V bodě ***13)*** upřesnil krajský úřad podmínku o způsob odevzdávání výsledků monitoringu vypouštěných odpadních vod a v bodě ***14)*** způsob předávání vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení dle novely zákona o integrované prevenci.
V bodě ***15)*** změny IP vypustil krajský úřad celou kapitolu **J.**, kterou byly nahrazeny postupy, které by byly stanoveny podle zvláštních právních předpisů, neboť tato kapitola se netýká podmínek integrovaného povolení, ale je pouze výčtem rozhodnutí, které by byly jinak stanoveny podle zvláštních právních předpisů. Z tohoto důvodu Krajský úřad výčet rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů, které se nahrazují integrovaným povolením, přesunul do samostatné části **III.** integrovaného povolení.

V rámci přezkumu provozovatel požádal o vydání úplného znění integrovaného povolení. Přílohou této změny integrovaného povolení je úplné znění výrokové části integrovaného povolení. Toto úplné znění je dokumentem informativní povahy, kterým se nezasahuje přímo do ničích práv, resp. se jeho prostřednictvím nezakládají, nemění ani neruší práva nebo povinnosti jmenovitě určených osob a ani se jím v určité věci neprokazuje, že taková osoba právo nebo povinnost má nebo nemá. Rozhodné je znění výrokových části vydaného integrovaného povolení a jednotlivých rozhodnutí o jeho změně.

Krajský úřad po provedeném řízení o vydání změny integrovaného povolení rozhodl tak, jak je výše uvedeno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy II v Českých Budějovicích, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, podáním učiněným u Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

+ příloha – Úplné znění integrovaného povolení pro zařízení „TEBO, a.s. - výroba textilu“

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

Obdrží účastník:
Tebo,a.s., Hradecká 295, 378 42 Nová Včelnice (DS)

Na vědomí (po nabytí právní moci):
ČIŽP, oblastní inspektorát, U Výstaviště 16, Post Box 32, 370 21 České Budějovice (DS)
Krajská hygienická stanice, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice (DS)
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice (DS)
Krajský úřad – Jihočeský kraj, OZZL – oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady - zde – bez přílohy